

Приложение №13к
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ГОСТ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ГРАФИТ	ГС-4	Допускается эквивалент	Применяется для изготовления консистентных смазок для открытых шестерен прокатных станов, рессор автомобилей и др. высоконагруженных узлов трения.	кг	160	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ГРАФИТ	ГС-4	Допускается эквивалент	1. Зольность, %, не более 5,0 2. Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,5 3. Массовая доля влаги, %, не более 1,0 4. Величина концентрации ионов водной вытяжки (рН) 6,0 – 8,2	кг	1400	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ТЕКСТОЛИТ	Б 1с.-2,0	Допускается эквивалент	Толщина 2 мм. Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50Гц с повышенными механическими свойствами.	кг	500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК ЛоЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ГЕТИНАКС	I 1с	Допускается эквивалент	10 мм	кг	500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК ЛоЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

5	Добавка	SH-YE/3	Допускается эквивалент	Жидкость Цвет Фиолетовый Запах Характерный pH <1 Точка возгорания более 60°C Плотность 1,3-1,4	кг	1234,753	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Песок	Mesh 80	Допускается эквивалент	Твердость по Моосу 8 Moh's Хлориды <50 ppm Свободные металлы < 0.01 % PH > 7 Электропроводность < 150 µS/cm Объемная плотность 2.4 г/cm ³ Удельная масса 4.10 г/cm ³ Температура плавления 1260 °C Моназитовый эквивалент (Limit 0,25 %) < 0,08 % Форма зерна угловатокруглый Размер зерна в среднем 80Mesh = 160micron = 0,16мм	кг	5040	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Добавка	Activator CU	Допускается эквивалент	активации меди	кг	672,204	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Шпатлевка	Fugen Fulle	Допускается эквивалент	Шпатлевка гипсовая	кг	250	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ПЛИТА	ЛАЙТ БАТТС	Допускается эквивалент	Размер 1000x600x50мм	м ³	1023,84	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

							на отгрузку партии Товара	
10	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-1.0	Допускается эквивалент	Текстолит электротехнический листовой, высший сорт, толщина 1 мм	кг	90	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-1.5	Допускается эквивалент	Толщина -1,5 мм, марка - А, частота тока - 50 Гц, высший сорт.	кг	540	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-2.0	Допускается эквивалент	Текстолит электротехнический листовой, высший сорт, толщина 2 мм	кг	102	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-3.0	Допускается эквивалент	Толщина -3 мм, марка - А, частота тока -50 Гц, высший сорт.	кг	180	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-0.5	Допускается эквивалент	Толщина -0,5 мм, марка - А, частота тока - 50 Гц, высший сорт.	кг	42	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

							партии Товара	
15	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	СТ 1с-3,0	Допускается эквивалент	Стеклотекстолит электротехнический листовой, первый сорт, толщина 3 мм	кг	1680	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	СТЭФ 1с-5,0	Допускается эквивалент	Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее 220 Плотность, кг/м ³ 1700-1900, 5 мм Гарантийный срок хранения месяц 18	кг	420	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Шайба	157.714- 00-00	Допускается эквивалент	стеклотекстолит 1,5 мм, внутренний диаметр 4 мм, наружный диаметр 10 мм	шт	48000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	ВТУЛКА	ВКЦ 30150x2,2	Допускается эквивалент	Втулки корундовые цилиндрические ВКЦ, ВКН ;СЦБМ;СЦ Согласно по ОСТ 25.1280- 87, ТУ 25-1895.0016-91 материал изготовления синтетический корунд Диаметр наружный - 3мм. Диаметр внутренний - 1,5мм. Высота - 2,2 мм.	шт	5400	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Лист	ГВЛВ ФК (УК)	Допускается эквивалент	Размер 2500x1200x12,5	шт	3240	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

							Товара	
20	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-2.0	Допускается эквивалент	Текстолит электротехнический листовой, высший сорт, толщина 2 мм	кг	240	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Стеклотекстолит	СТЭФ-У 2.0	Допускается эквивалент	Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее 220 Плотность, кг/м ³ 1700-1900 Гарантийный срок хранения месяц 18	кг	160	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	СТЭФ 1с-2,0	Допускается эквивалент	Стеклотекстолит марки СТЭФ предназначен для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях: * нормальной относительной влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000В; * повышенной влажности при (93±2)%, температуре 40±20 при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц.	кг	600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	СТЭФ 1с-1,5 ГОСТ 12652-74	Допускается эквивалент	Стеклотекстолит марки СТЭФ толщиной 1,5 мм предназначен для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях: * нормальной относительной влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000В; * повышенной влажности при (93±2)%, температуре 40±20 при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц.	кг	160	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	СТЭФ 1 1с-4,0	Допускается эквивалент	Толщина 4мм. Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50Гц и напряжением выше 1000 В с повышенными механическими свойствами.	кг	80	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

							на отгрузку партии Товара	
25	ТЕКСТОЛИТ	Б 1с.-1,5	Допускается эквивалент	текстолит электротехнический листовой, первый сорт, толщина 1,5 мм	кг	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ГЕТИНАКС	I 1с - 8,0	Допускается эквивалент	Первый сорт, марка - I, толщина 8.0 мм	кг	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	ТЕКСТОЛИТ	Б 1с.-3,0	Допускается эквивалент	Толщина -3,0 мм, марка - А, частота тока - 50 Гц,	кг	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Гетинакс	1с-3,0	Допускается эквивалент	Гетинакс I представляет собой несколько слоев бумаги пропитанные раствором смолы. 3мм толщина	кг	80	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"