

Приложение №13 к  
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Натрий гидроокись	NaOH	Допускается эквивалент	Чешуируванная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.	кг	200	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
2	ОРТОКСИЛОЛ	ОРТ-К	Допускается эквивалент	Каменноугольный ксилол - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе переработки каменноугольного сырого бензола и предназначенный для использования в качестве растворителя в производстве лаков, красок, эмалей и т.д. Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных частиц, в том числе и капелек воды, не темнее цвета раствора 0,003 г K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> в 1 дм <sup>3</sup> воды.	л.	100	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
3	НИКЕЛЬ СЕРНОКИСЛЫЙ	НС-1	Допускается эквивалент	2 сорт	кг	200	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
4	МАСЛО	ТКП	Допускается эквивалент	ТРАНСФОРМАТОРНОЕ	кг	180	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
5	КЕРОСИН	КО-25	Допускается эквивалент	горючая смесь жидких углеводородов с температурой кипения в интервале 150—250 °С, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь	л.	100	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
6	Компаунд	СУРЭЛ-СЛ-КСТ	Допускается эквивалент	Применяются в электронной технике для защиты микросхем, катушек, электрических разъемов и других изделий от внешних воздействий различного вида: ударов, вибраций, влаги, загрязнений, химически активных веществ	кг	4 000	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

7	Силикон	DOW CORNING 3- 8259 RF A	Допускается эквивалент	Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость образования пленки (50% отн. влажности, 23°C) 12 минут Время отверждения «до отлипа» 18 минут	л.	100	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
8	Силикон	DOW CORNING 3- 8259 RF B	Допускается эквивалент	Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость образования пленки (50% отн. влажности, 23°C) 12 минут Время отверждения «до отлипа» 18 минут	л.	100	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
9	ТРИНАТРИЙФОСФА Т ТЕХНИЧЕСКИЙ	201-76	Допускается эквивалент	Трехзамещенный фосфорнокислый натрий двенадцативодный - молекулярная масса 380,12, -внешний вид: чешуйки или кристаллы, способные слеживаться	кг	25	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
10	ЦИНК СЕРНОКИСЛЫЙ	7-ВОДН.	Допускается эквивалент	Массовая доля цинка не менее 7%	кг	75	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
11	Натрий гидроокись	NaOH	Допускается эквивалент	Чешуируванная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.	кг	50	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
12	НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ	ХЧ	Допускается эквивалент	Натрий хлористый, чистый	кг	25	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
13	ОРТОКСИЛОЛ	ОРТ-К	Допускается эквивалент	Каменноугольный ксилол - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе переработки каменноугольного сырого бензола и предназначенный для использования в качестве растворителя в производстве лаков, красок, эмалей и т.д. Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных частиц, в том числе и капелек воды, не темнее цвета раствора 0,003 г K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> в 1 дм <sup>3</sup> воды.	л.	30	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
14	АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ	Ч	Допускается эквивалент	NH <sub>4</sub> Cl — соль аммония, белый кристаллический слегка гигроскопичный порошок без запаха	кг	50	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
15	СМАЗКА	ЦИАТИМ- 201	Допускается эквивалент	горюче-смазочная смесь, слегка маслянистая на ощупь	кг	88	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
16	КЛЕЙ	88-Н ТУ 38- 105.1061-87	Допускается эквивалент	применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения (в том числе и губчатых) к металлу, в том	кг	30	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				числе с окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим материалам, а также используется для склеивания резины с резиной				
17	ФЕНОПЛАСТ	Э9-342-73	Допускается эквивалент	Терморезактивная композиция на основе фенолоформальдегидной смолы, минерального и органического наполнителей, Высокие диэлектрические показатели в сочетании с механической прочностью определяют его незаменимость в изготовлении деталей электротехнического назначения, автомобильного и тракторного электрооборудования.	кг	300	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
18	МАСЛО	И-20А	Допускается эквивалент	Масло с повышенной вязкостью для открытых узлов машин и механизмов	кг	540	15.11.2017	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
19	МЕТАЛЛОПОЛИМЕР	СГ-1,3	Допускается эквивалент	СТАЛЬ (1,3)+"желтый"-гель (0,08)	компл	10	15.11.2017	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
20	КЕРОСИН	КО-25	Допускается эквивалент	горючая смесь жидких углеводородов с температурой кипения в интервале 150—250 °С, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь	л.	200	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
21	КСИЛОЛ	О-КС	Допускается эквивалент	Каменноугольный ксилол - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе переработки каменноугольного сырого бензола и предназначенный для использования в качестве растворителя в производстве лаков, красок, эмалей и т.д. Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных частиц, в том числе и капелек воды, не темнее цвета раствора 0,003 г K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> в 1 дм <sup>3</sup> воды.	кг	380	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
22	Компаунд	СУРЭЛ-СЛ-КСТ	Допускается эквивалент	Применяются в электронной технике для защиты микросхем, катушек, электрических разъемов и других изделий от внешних воздействий различного вида: ударов, вибраций, влаги, загрязнений, химически активных веществ	кг	5 500	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

23	МАСЛО	ТКП	Допускается эквивалент	ТРАНСФОРМАТОРНОЕ	кг	540	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
24	модификатор	СФ-1	Допускается эквивалент	Фосфатирующий модификатор ржавчины	кг	100	15.11.2017	ЕЛПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
25	Натрий гидроокись	NaOH	Допускается эквивалент	Чешуируванная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.	кг	300	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
26	НИКЕЛЬ СЕРНОКИСЛЫЙ	7 ВОДН. Ч	Допускается эквивалент	Степень чистоты Ч	кг	200	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
27	ПЕНА МОНТАЖНАЯ бытовая	GVG	Допускается эквивалент	Профессиональная всесезонная монтажная пена, для пистолета, 750 мл (представляет собой готовую к применению, однокомпонентную профессиональную полиуретановую пену, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором. Применяется при температурах до -10 °С. Поверхности, на которые наносится пена, могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Содержимое одного баллона дает до 50 литров готовой пены в зависимости от условий применения – температуры, влажности воздуха, пространства для расширения и т.д. применяется при температурах до -10 °С.	шт	94	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
28	Добавка 3-х валентной желтой пассивации	SH-YE/3	Допускается эквивалент	3-х валентной желтой пассивации	кг	30	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
29	Жидкие гвозди	TYTAN	Допускается эквивалент	Клей монтажный многоцелевой: профили, панели, плинтусы, на основе каучука	шт	180	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
30	Жидкость чистящая	Сольвент	Допускается эквивалент	чистящая, сольвент	л.	2	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
31	Чернила	Light Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, чёрные	л.	2	30.12.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
32	Чернила	Light Light Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, серые	л.	2	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

33	Чернила	Photo Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, фото	л.	2	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
34	Удалитель покрытия	Kemstrip 41	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Зелёный.	кг	25	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
35	Удалитель покрытия	Kemstrip 42	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Сине-серый. Расход 150 г/м <sup>2</sup>	кг	50	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
36	Удалитель покрытия	Kemstrip 43	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Светло-серый. Расход 200 г/м <sup>2</sup>	кг	25	15.11.2017	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
37	ТОПЛИВО	ТС 1	Допускается эквивалент	ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	кг	166	15.11.2017	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
38	Компаунд	СУРЭЛ-СЛ-КСТ	Допускается эквивалент	Применяются в электронной технике для защиты микросхем, катушек, электрических разъемов и других изделий от внешних воздействий различного вида: ударов, вибраций, влаги, загрязнений, химически активных веществ	кг	15 000	15.11.2017	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА