

Приложение №13 к  
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ГОСТ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ТРУБКА	203 ТКР-М 3	Допускается эквивалент	Трубка электроизоляционная гибкая, внутренний диаметр 3 мм	м	240	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
2	ТРУБКА	203 ТКР 2 К-673	Допускается эквивалент	Трубка электроизоляционная гибкая, внутренний диаметр 2 мм	м	520	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
3	ПРОКЛАДКА	ПРП-40.К-10.600	Допускается эквивалент	ПРП-40 представляет собой пористую эластичную прокладку, которая внешне напоминает жгут и имеет на своей поверхности водонепроницаемую пленку. Размеры круглого сечения от 10 мм	кг	400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
4	Шпагат	ШЛ 2,5 (0,4) 1"а"	Допускается эквивалент	Шпагат представляет собой тонкую прочную нить диаметром 2.5мм разового применения.	кг	28	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
5	Уплотнитель	НТ-9	Допускается эквивалент	П-образный резиновый уплотнитель для монтажа стекол на металлических конструкциях	кг	400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
6	Уплотнитель	НТ-8	Допускается эквивалент	Замок П-образного резинового уплотнителя для монтажа стекол на металлических конструкциях	кг	400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
7	ПЛАСТИНА	1Ф-И-МБС-М-16	Допускается эквивалент	размер 700x500 мм	шт	40	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
8	ПЛАСТИНА	1Н-И-МБС-М-3	Допускается эквивалент	размер 700x350 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
9	ПЛАСТИНА	2Н-И-ТМКЩ-С-	Допускается эквивалент	ширина 1300, длина 5 м	кг	100	15 дней с даты	АЭМЗ-филиал

		4					разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
10	РУКАВ	35 ГОСТ 1335-84	Допускается эквивалент	Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибкого трубопровода для подачи газов при рабочем давлении 1,0 МПа, внутренним диаметром 35 мм, с комбинированной тканью, работоспособных в районах холодного климата.	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
11	ПАРОНИТ	ПОН 1,0	Допускается эквивалент	Паронит ПОН «Б» (общего назначения), ГОСТ 481-80. Листовой материал, предназначенный для создания уплотнений, которые эксплуатируются в агрессивных средах (таких, как легкие и тяжелые нефтепродукты, перегретый и насыщенный пар, газообразный и жидкий аммиак, жидкие азот и кислород, спирты, водные солевые растворы). Температура рабочей среды, окружающей изделия из паронита ПОН «Б», может варьироваться от -50 до +450°С. При давлении 35 МПа материал имеет сжимаемость 5-15%; после снятия этого давления восстанавливаемость паронита ПОН «Б» составляет 35%. Плотность 1.8-2.0 г/см <sup>3</sup> .	кг	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
12	ПРОКЛАДКА	ПП- 40.К-8.600	Допускается эквивалент	представляет собой пористую, эластичную прокладку, внешне напоминающую резиновый жгут диаметром 8 мм	кг	1 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
13	ПРОКЛАДКА	ПП- 40.П- 10x15.600	Допускается эквивалент	представляет собой пористую, эластичную прокладку, внешне напоминающую резиновый жгут сечением 10x15 мм	кг	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
14	ПРОКЛАДКА	ПП- 40.П- 10x20.600	Допускается эквивалент	представляет собой пористую, эластичную прокладку, внешне напоминающую резиновый жгут сечением 10x20 мм	кг	880	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
15	ФИБРА	ФТ лист 10	Допускается эквивалент	фибра техническая для изготовления конструкционных и изолирующих деталей машин, приборов и других изделий машиностроения, толщина 10 мм	кг	160	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
16	УПЛОТНЕНИЕ	СП-7К-30- 07	Допускается эквивалент	резиновое 20 мм	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
17	КОЛЬЦО	арт.PAR29	Допускается эквивалент	Материал: Резина Модель/исполнение: О-образное кольцо	шт	2 400	15 дней с даты	АЭМЗ- филиал

				Толщина, мм: 1.3 Подходит для метрической резьбы: 29 Тип изделия: Аксессуары для кабельных труб			разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
18	УПЛОТНЕНИЕ	РИ-2010-16962	Допускается эквивалент	уплотнение резиновое крышки стакана кабельной муфты мачтового светофора	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
19	МАНЖЕТА	1-32x22-6 мм	Допускается эквивалент	32x22-6 мм	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
20	Манжета	1-080-3	Допускается эквивалент	Манжета уплотнительная для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0.005 МПа до 1 Мпа.	шт	1 200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
21	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ-2010-ЭПК	Допускается эквивалент	Изготавливаются из резиновой смеси шифра УМФ -Условная прочность при растяжении не менее 10МПа -Относительное удлинение при разрыве не менее 450% -Твердость по Шору 30-40 усл. ед. - Температурный предел хрупкости не выше -60°С	шт	480	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
22	КОЛЬЦО	РИ-25001Г-30	Допускается эквивалент	УПЛОТНЕНИЕ резиновое. Температурный предел хрупкости -60°С; размер 226x226мм.	шт	320 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
23	ЗАГЛУШКА	РИ-25001Г-40	Допускается эквивалент	УПЛОТНЕНИЕ резиновое. Температурный предел хрупкости -60°С; размер 336x336мм.	шт	80 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
24	ПЛАСТИНА	2Н-1-МБС-С-2	Допускается эквивалент	700x700 мм	кг	120	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
25	РУКАВ	Г(IV)-10-18-31-ХЛ	Допускается эквивалент	Г(IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы. Внутренний диаметр рукава 10мм, внешний диаметр 31мм.	м	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
26	РУКАВ	Г(IV)-10-31,50-47-ХЛ	Допускается эквивалент	Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибкого трубопровода для подачи газов при рабочем давлении 1,0 МПа, внутренним диаметром 31,50 мм и наружным диаметром 47 мм, с комбинированной тканью, работоспособных в районах холодного климата.	м	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

27	РУКАВ	Г(IV)-10-38-53-ХЛ	Допускается эквивалент	Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибкого трубопровода для подачи газов при рабочем давлении 1,0 МПа, внутренним диаметром 38 мм, с комбинированной тканью, работоспособных в районах холодного климата.	м	800	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
28	РУКАВ	38x48,5-1В ХЛ	Допускается эквивалент	С текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов. 38x48,5	м	6 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
29	ФИБРА	ФТ лист 2,0	Допускается эквивалент	фибра техническая для изготовления конструкционных и изолирующих деталей машин, приборов и других изделий машиностроения, толщина 2 мм	кг	2 400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
30	ПЛАСТИНА	2Н-И-МБС-С-4	Допускается эквивалент	2 – класс; Н – неформовая (вид); I – тип (резиновая); МБС – марка (маслобензостойкая); С – степень твердости (С- средняя); 4 – толщина (мм).	кг	200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
31	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ-2006-00-01 ПЯ-У	Допускается эквивалент	резиновое 10 мм	шт	20 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
32	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ-2006-00-06	Допускается эквивалент	резиновое 16 мм	шт	800	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
33	КОЛЬЦО	020-025-30-2-3	Допускается эквивалент	Диаметр номинальный: 19,5 мм; Предельное отклонение: - 0,4 мм; Плотность резин (из которых изготавливают кольца): 1200-2100 кг/м <sup>3</sup>	шт	80 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
34	КОЛЬЦО	006-009-019-2-3	Допускается эквивалент	Диаметр номинальный: 5,7 мм; Предельное отклонение: - 0,2 мм; Плотность резин (из которых изготавливают кольца): 1200-2100 кг/м <sup>3</sup>	шт	40 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
35	КОЛЬЦО	010-013-019-2-3	Допускается эквивалент	Диаметр номинальный: 9,7 мм; Предельное отклонение: - 0,3 мм; Плотность резин (из которых изготавливают кольца): 1200-2100 кг/м <sup>3</sup>	шт	40 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
36	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ-2006-00-	Допускается эквивалент	резиновое 10x8 мм	шт	800	15 дней с даты	ВЛМЗ-филиал

		02					разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
37	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ- 2006-00- 04	Допускается эквивалент	резинное 14 мм	шт	8 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
38	РУКАВ	35x49-1В ХЛ	Допускается эквивалент	С текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов. 35x49	м	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
39	УПЛОТНЕНИЕ	02.РИ- 2006-00- 05	Допускается эквивалент	резинное 15 мм	шт	1 600	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
40	Пластина	2Н-И- ТМКЩ- С2-3	Допускается эквивалент	Тех вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая пластина для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, работающих под давлением до 0,1 Мпа, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных соединений. Степень твердости - 2. Толщина 3мм.	кг	8 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
41	ПЛАСТИНА	2Н-И- ТМКЩ- С2-1,5	Допускается эквивалент	Тех вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая пластина для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, работающих под давлением до 0,1 Мпа, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных соединений. Степень твердости - 2. Толщина 1,5мм.	кг	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
42	РУКАВ	Г(IV)-10- 20-33-ХЛ	Допускается эквивалент	Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибкого трубопровода для подачи газов при рабочем давлении 1,0 МПа, внутренним диаметром 20 мм, с комбинированной тканью, работоспособных в районах холодного климата.	м	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
43	ШНУР	ГОСТ 6467-79	Допускается эквивалент	4 М, 10x20 мм	кг	900	15 дней с даты разрядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

44	Смесь резиновая	ИРП-1265 НТА	Допускается эквивалент	резиновая, белая	кг	180	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
45	ПЛАСТИНА	П-1,5x750 7889	Допускается эквивалент	Тех вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина рулона 750мм.	кг	152,434	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
46	ПЛАСТИНА НЕФОРМОВАЯ ПОРИСТАЯ ПРОФИЛЬ	ПР-084	Допускается эквивалент	0,84 мм	кг	763,92	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
47	ПЛАСТИНА	ППП1-10	Допускается эквивалент	ПЛАСТИНА ПОРИСТАЯ ПРЕССОВАЯ 1 ГРУППА, 10 мм	кг	496,8	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
48	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ	51-2062	Допускается эквивалент	ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ТИП 1, 1,5 мм	кг	2 368,696	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
49	ТРУБКА	1-2С 3,0x1,3	Допускается эквивалент	для подачи жидкостей, воздуха, газов с давлением не более 0,05 Мпа, размер 3,0x1,3 мм	кг	324	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
50	ТРУБКА	1-2С 4,5x2,0	Допускается эквивалент	для подачи жидкостей, воздуха, газов с давлением не более 0,05 Мпа, размер 4,5x2,0 мм	кг	247,787	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
51	Шнур	1-1,2С 5,0x6,3	Допускается эквивалент	Резиновый шнур сечения 5,0x6,3 мм для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа	кг	115,409	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
52	Линолеум	АСН	Допускается эквивалент	антистатический	м2	2 520	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
53	ПЛАСТИНА	П-1,5x750 7889	Допускается эквивалент	Тех вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина рулона 750мм.	кг	600	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА