

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	Труба ПВХ гофро с протяж Внутренний диаметр - 24.9 мм, Внешний диаметр - 32 мм, Номинальный диаметр - 32 мм, Материал - Поливинилхлорид (PVC), Цвет - Серый, Статический радиус изгиба - 96 мм, Маслостойкая , Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Крышка	арт. 3030514		Допускается эквивалент	Концевая крышка, длина: 72 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 36,5 мм, цвет: серый	шт	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Короб	арт. 01791		Допускается эквивалент	Короб, Ширина 120 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 4, Цвет Чисто-белый, Монтажная перфорация в основании - Да, Симметричный - Да, Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка, Глубина - 80 мм, Способ монтажа верхней части - Внутренний, Количество верхних частей - 1	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	Труба ПВХ гофро с протяж, Внутренний диаметр - 24.9 мм, Внешний диаметр - 32 мм, Материал - Поливинилхлорид (PVC), Цвет - Серый, Статический радиус изгиба - 96 мм, Маслостойкая, Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С, Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Отвод	арт.010740		Допускается эквивалент	Отвод плоский для перехода на кабель канал 105 Ширина, мм 105, Глубина, мм 50,Размер короба 105x50, Способ монтажа фронтальный, Цвет Белый	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	150	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

								направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
7	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) , 252155- М/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Труба	арт.91950		Допускается эквивалент	Предназначена для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, влаги, грязи при монтаже по основаниям из негорючих или слабогорючих материалов. Материал: самозатухающий ПВХ пластикат. Цвет: серый. Диаметр внешн., 50 мм, Диаметр внутр., 40,2 мм	м	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Кабель-канал	арт. 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных разделительных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Короб	арт.01786		Допускается эквивалент	Короб : Ширина 100 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество встраиваемых разделительных перегородок 2, Цвет Чисто-белый	м	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Кабель-канал	арт. 010429		Допускается эквивалент	Кабель-канал . Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

				перегородок - 1,Цвет - Чисто-белый				направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
13	Угол внутренний	арт. 10605	Допускается эквивалент	Угол внутренний. Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Форма - Симметричное, Угол с - 80 град., Угол по - 100 град., Материал - Пластик	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
14	Угол плоский	арт. 10786	Допускается эквивалент	Угол плоский, Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм, Направление - Вверх/Вниз,Угол с - 90 град.,материал - Пластик, Исполнение - Основание и крышка Наличие галогенов - Да	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
15	Заглушка	арт. 010700	Допускается эквивалент	Заглушка :Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Материал - Пластик, Поверхность - Необработанная, Цвет - Чисто- белый	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
16	Миниканал	ТМС 00304R	Допускается эквивалент	Миниканал- Ширина - 25 мм, Длина - 2000 мм, Высота - 17 мм, Материал - Пластик, Тип монтажа - Фиксация до щелчка, Цвет - Чисто-белый	шт.	45	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
17	Кабель-канал	арт. 010427	Допускается эквивалент	Кабель-канал - Ширина - 150 мм, Глубина - 50 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2, Цвет - Чисто-белый	м.	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
18	Кабель-канал	арт. 01780	Допускается эквивалент	Высота номинальная (мм) 40 Климатическое исполнение УХЛ4	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО	

				<p>Количество отсеков 1 Напряжение пробоя (В) Более 2500 Размер 60x40 Сечение суммарное максимальное (мм.кв.) 1767 Степень защиты IP40 Т.И.З. (мм.кв.) 1767 Температура монтажа (°С) 5 ? +60 Температура эксплуатации макс. (°С) 60 Температура эксплуатации мин. (°С) -5 Ударная прочность (Дж) 6 Ширина номинальная (мм) 60</p>			<p>направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
19	Труба	арт. 91932	Допускается эквивалент	<p>ПВХ гофро с протяж Внутренний диаметр - 24.9 мм Внешний диаметр - 32 мм Номинальный диаметр - 32 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC) Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет Цвет - Серый Статический радиус изгиба - 96 мм Маслостойкая - Да Продольные прорези - Нет Наличие галогенов - Нет Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С Степень защиты IP55</p>	м	75	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583	Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	100	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,5x150) , 252155- M/115598	Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	100	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,6x290) , 25210	Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	300	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

23	Кабель-канал	ТА-EN арт. 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	КОРОБ	арт.01786		Допускается эквивалент	Ширина 100 мм Длина 2000 мм Материал Пластик Количество встраиваемых разделительных перегородок 2 Цвет Чисто-белый Монтажная перфорация в основании Да Симметричный - Да Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да С соединителем - Нет Глубина - 60 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний Наличие галогенов - Нет Количество верхних частей - 1	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	ПВХ гофро с протяж Внутренний диаметр - 24.9 мм Внешний диаметр - 32 мм Номинальный диаметр - 32 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC) Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет Цвет - Серый Статический радиус изгиба - 96 мм Маслостойкая - Да Продольные прорези - Нет Наличие галогенов - Нет Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С Степень защиты IP55	м	75	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	ПВХ гофро с протяж Внутренний диаметр - 24.9 мм Внешний диаметр - 32 мм Номинальный диаметр - 32 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC) Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет Цвет - Серый Статический радиус изгиба - 96 мм Маслостойкая - Да Продольные прорези - Нет Наличие галогенов - Нет Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

27	КРЫШКА КОНЦЕВАЯ	арт. 3030514		Допускается эквивалент	Концевая крышка, длина: 72 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 36,5 мм, цвет: серый	шт	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Короб	арт. 01791		Допускается эквивалент	Ширин 120 мм Длина 2000 мм Материал Пластик Количество встраиваемых разделительных перегородок - 4 Цвет Чисто-белый Монтажная перфорация в основании - Да Симметричный - Да Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да Глубина - 80 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний Количество верхних частей - 1	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	ПВХ гофро с протяж Внутренний диаметр - 24.9 мм Внешний диаметр - 32 мм Номинальный диаметр - 32 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC) Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет Цвет - Серый Статический радиус изгиба - 96 мм Маслостойкая - Да Продольные прорези - Нет Наличие галогенов - Нет Температура эксплуатации с -25 град.С 60 град.С Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Отвод	арт.010740		Допускается эквивалент	Отвод плоский для перехода на кабель канал 105 Ширина, мм 105 Глубина, мм 50 Размер короба 105x50 Способ монтажа фронтальный Количество штук в упаковке 5 Базовая единица шт Область применения для кабель-канала Цвет Белый	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	150	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
32	Хомут кабельный	6.6 (исп.1), 252155- М/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Труба	арт.91950		Допускается эквивалент	Предназначена для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, влаги, грязи при монтаже по основаниям из негорючих или слабогорючих материалов. Материал: самозатухающий ПВХ пластикат. Цвет: серый. Диаметр внешн., 50 мм Диаметр внутр., 40,2 мм	м	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Кабель-канал	арт. 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	КОРОБ	арт.01786		Допускается эквивалент	Ширина 100 мм Длина 2000 мм Материал Пластик Количество встраиваемых разделительных перегородок 2 Цвет Чисто-белый Монтажная перфорация в основании Да Симметричный - Да Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да С соединителем - Нет Глубина - 60 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний	м	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Наличие галогенов - Нет Количество верхних частей - 1				
37	Кабель-канал	арт. 010429 DLP		Допускается эквивалент	Ширина - 105 мм Глубина - 50 мм Длина - 2000 мм Количество встраиваемых разделительных перегородок - 1 С соединителем - Нет Цвет - Чисто-белый Прямоугольная конструкция - Да Симметричный - Да	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	угол внутренний	арт. 10605		Допускается эквивалент	Ширина - 105 мм Глубина - 50 мм Форма - Симметричное Угол с - 80 град. Угол по - 100 град. Материал - Пластик Наличие галогенов - Да Цвет - Чисто-белый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	угол плоский	арт.010786		Допускается эквивалент	Ширина - 105 мм Глубина - 50 мм Направление - Вверх/Вниз Угол с - 90 град. Угол по - 90 град. Симметричный - Да Материал - Пластик Исполнение - Основание и крышка Наличие галогенов - Да	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	заглушка	арт.010700		Допускается эквивалент	Ширина - 105 мм Глубина - 50 мм Материал - Пластик Исполнение - Симметричное Наличие галогенов - Да Поверхность - Необработанная Цвет - Чисто-белый Защитная пленка - Нет Покрытие ламинировано - Да	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Миниканал	арт.00304R		Допускается эквивалент	Ширина - 25 мм Длина - 2000 мм Высота - 17 мм Материал - Пластик Тип монтажа - Фиксация до щелчка Цвет - Чисто-белый Прозрачный - Нет Полезное поперечное сечение - 301 кв.мм Защитная пленка - Нет Соответствует функциональной целостности - Нет Вид материала - Поливинилхлорид (PVC)	шт.	45	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

42	Кабель-канал	арт. 010427		Допускается эквивалент	<p>Ширина - 150 мм Глубина - 50 мм Длина - 2000 мм</p> <p>Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2</p> <p>С соединителем - Нет Цвет - Чисто-белый Прямоугольная конструкция - Да Симметричный - Да Количество верхних частей - 2</p>	м.	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Кабель-канал	арт. 01780		Допускается эквивалент	<p>Высота номинальная (мм) 40 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество отсеков 1 Напряжение пробоя (В) Более 2500 Размер 60x40</p> <p>Сечение суммарное максимальное (мм.кв.) 1767 Степень защиты IP40 Т.И.З. (мм.кв.) 1767 Температура монтажа (°С) 5 ? +60 Температура эксплуатации макс. (°С) 60 Температура эксплуатации мин. (°С) -5 Ударная прочность (Дж) 6 Ширина номинальная (мм) 60</p>	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Хомут	16-27/9C7 W2		Допускается эквивалент	Для шлангов с червячной резьбой в соответствии со стандартом DIN 3017.	шт	34	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Хомут	25-40/9C7 W2		Допускается эквивалент	Для шлангов с червячной резьбой в соответствии со стандартом DIN 3017	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	Хомут кабельный	арт. , 25216		Допускается эквивалент	<p>Цвет Белый Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением Не содержит (без) галогенов Да Длина полосы/ленты, мм 250 Маркировочная площадка Нет (без) Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие Вид/марка материала Прочее Рабочая температура, °С -45...85 Материал Пластик Способ/ тип крепления Прочее</p>	шт	1 640	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Толщина полосы/ленты, мм 1.35 Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет Замок ленточного хомута Внешн. и внутр. стороны ребристые Макс. диаметр охвата (жгута), мм 103 Соотв. стандарту MIL Нет Мин. удерживающая сила (стойкость к растяжению), Н 220 Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Нет Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 Нет Соотв. стандарту VG Нет Ширина полосы/ленты, мм 4,8 Монтажная температура, °С -30...60</p>				
47	Поролон			Допускается эквивалент	Поролон, 30 ППУ, черный, ретикулированный	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Трубка термоусаживающаяся	4,8/2,4		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживающаяся Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°С до +105°С. Температура усадки от 125°С до +200°С. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Трубка термоусаживающаяся	6,4/3,2		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживающаяся Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°С до +105°С. Температура усадки от 125°С до +200°С. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Трубка термоусаживающаяся			Допускается эквивалент	Трубка термоусаживающаяся Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°С до +105°С. Температура усадки от 125°С до +200°С. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Труба	СТГ20-20-К41-100I		Допускается эквивалент	гофрированная ПВХ с зондом D20 мм Номинальный диаметр - 20 мм	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

					Внешний диаметр - 20 мм Внутренний диаметр - 14.2 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC) Цвет - Серый Степень защиты IP55 Температура эксплуатации с - -15 град.С Температура эксплуатации по - 60 град.С			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
52	ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ	26-30 арт. 7097260		Допускается эквивалент	Диапазон зажима 26.0...30.0 Материал зажима Сталь Материал винта Сталь Поверхность винта Гальваническое/электролит. цинковое покрытие Поверхность зажима Гальваническое/электролит. цинковое покрытие С металлическим лотком 0 С пластиковым лотком 1 Макс. количество кабелей 1 Для метрической трубы 0 Для PG трубы 0 Для 3 одножильных кабелей 9.9	упак.	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВ АЯ	полотно 0,2	ГОСТ 10354-82	Допускается эквивалент	ТИП ИЗОЛЯЦИИ Пароизоляция. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для строительных работ, Для теплиц. ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ 300 м2	м2	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Кабельный канал	CD 40X40 , 3240189		Допускается эквивалент	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 40 мм, высота: 40 мм, длина 2000 мм	м	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Кабельный канал	CD 80X60 , 3240194		Допускается эквивалент	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 80 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм	м	40	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧН АЯ	PBF-12,7/4,0		Допускается эквивалент	ТРУБКА ТОНКОСТЕННАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ Удлинение перед разрывом: 200% min, Диапазон рабочих температур: -55°С... +105°С, Температура усадки: +125°С... +200°С, Электрическая прочность:	м	18	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					20KV/mm min			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
57	Пистон монтажный	MBT6-2		Допускается эквивалент	Материал: Р.О.М.(UL)/нейлон -66(UL). Класс огнестойкости: 94HV/94V-2. Цвет: белый/черный/серебристый.	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Трубка термоусаживающаяся	DERAY-H 38,1/19,1		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживающаяся Коэффициент усадки 2:1; Гарантированная температура усадки 110°C; Рабочие температуры от -55°C до +135°C; Обладают высокой стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей и растворителям; Самозатухающие — UL 224	м	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	Трубка термоусаживаемая	ТУТнг-Ж/3 8/4		Допускается эквивалент	Трубка тонкостенная термоусаживаемая желто-зеленая ТУТнг-Ж/3 8/4 Предназначены для изоляции, бандажирования и маркировки проводов и кабелей заземления. Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение.	м.	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	Труба гофрированная	арт. 11925		Допускается эквивалент	Труба гибкая гофрированная из полипропилена, цвет синий (серия 10), внешний диаметр 25 мм, лёгкая с протяжкой Номинальный диаметр - 25 мм, Внешний диаметр - 24.5 мм, Внутренний диаметр - 18.8 мм, Материал - Полипропилен, Цвет - Синий Степень защиты IP55, Температура эксплуатации с -40 град.С, Температура эксплуатации по 105 град.С, Статический радиус изгиба - 75 мм	м	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Труба защитная	ПЭ63-40/3,5 ТС	ТУ 5296-003-27459005-2003	Допускается эквивалент	Труба защитная . Цвет (внешний слой) Черный,Цвет (внутренний слой) Белый с различными оттенками,Радиус изгиба не менее 20-ти диаметров,Макс. тяговое усилие, кН 3,8,Наружный диаметр, мм 40,Внутренний диаметр, мм 33,	м.	35	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Труба защитная	ЗПТ ПЭ63-110/6,5 ТС	ТУ 5296-003-27459005-2003	Допускается эквивалент	Труба защитная ,Цвет (внешний слой) Черный,Цвет (внутренний слой) Белый с различными оттенками,Радиус изгиба не менее 20-ти диаметров	м.	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
63	Труба защитная	ЗПТ ПЭ63-110/6,3	ТУ 5296-003-27459005-2003	Допускается эквивалент	Труба защитная -Наружный диаметр, мм 110,Толщина стенки, мм 6,3,Цвет светостойкие черный или оранжевый,Долговременная растягивающая нагрузка, кН 5,1	м.	80	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Труба защитная	ЗПТ ПЭ63-110/10,0	ТУ 5296-003-27459005-2003	Допускается эквивалент	Труба защитная , Цвет (внешний слой) Черный,Цвет (внутренний слой) Белый с различными оттенками,Радиус изгиба не менее 20-ти диаметров,Наружный диаметр, мм 110,Внутренний диаметр, мм 90	м.	8	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Трубка термоусаживаемая	ТУТнг-Ж/3 6/3		Допускается эквивалент	Трубка тонкостенная термоусаживаемая Коэффициент усадки: 2:1, Материал: полиолефин, не поддерживает горение,Цвет: желто-зеленый	м	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Трубка термоусаживаемая	ТУТнг-Ж/3 10/5		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая, Коэффициент усадки: 2:1,Материал: полиолефин, не поддерживает горение,Цвет: желто-зеленый	м.	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Трубка термоусаживаемая	ТУТнг-10/5		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая Рабочая температура от - 50°С до +125°С,Температура усадки от +90°С до +120°С,Коэффициент усадки 2:1	м.	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Угол внутренний	арт. 01725		Допускается эквивалент	Угол внутренний, Высота номинальная (мм) 40,Климатическое исполнение УХЛ4, Количество вводов 2, Количество отверстий 2, Количество отсеков 1 .Размер 100x40, Степень защиты IP40	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
69	Угол плоский	арт. 01741		Допускается эквивалент	Угол плоский, глубина (мм) 40, Количество крышек 1, Материал Пластик, Номер цвета RAL 9016, Перфорация в основании для монтажа , Цвет - Чисто белый,Ширина (мм) 100	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	Заглушка	арт.00873		Допускается эквивалент	Заглушка. Глубина (мм) 40, Материал Пластик,Тип крепления Защёлкивающийся на внешн. Стор,Цвет Чисто белый,Ширина (мм) 100	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Короб с направляющими	арт.01782		Допускается эквивалент	Короб- Высота номинальная (мм) 40, Климатическое исполнение УХЛ4, Количество отсеков 1, Размер 100x40, Степень защиты I P40	м.	40	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Накладка на стык	арт. 00883		Допускается эквивалент	Накладка на стык Материал Пластик, Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ), Защитное покрытие поверхности Прочее,Цвет Чисто-белый,Форма -Универсальный	шт	61	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Заглушка	X13365		Допускается эквивалент	Заглушка для слотов в базовых шасси BG30B,BG-64,NPT-1200 и NPT-1020/Blank panel for BG30B,BG-64,NPT-1200 and NPT-1020 Traffic Slot	шт.	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Органайзер	ORG-G1-MV		Допускается эквивалент	Органайзер кабельный пластиковый, "гребенка", 1U, 40x40мм ORG-G1-MV (GY)	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
75	Рамка откидная			Допускается эквивалент	Рамка откидная 2/10 для маркировочной таблички, Устанавливается на плинтах LSA-PLUS или LSA-PROFIL и магазинах защиты от перенапряжения, с прозрачной пластиной и бумажным шильдиком. Размеры рамки для таблички (Ш x В) в мм: 102,5 x 11,5. Без маркировки.	шт.	38	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	заглушка	арт.00867		Допускается эквивалент	Глубина (мм) 30 Материал Пластик Модель / исполнение Симметричный (-ое) Номер цвета RAL 9016 Подходит для Левосторонний/правосторонний Свободный от галогенов ДА Способ/ тип крепления Защищаемый на внешн. стор Цвет Чисто белый Ширина (мм) 25	шт.	12	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	Труба гофрированная	арт. 11925		Допускается эквивалент	Труба гибкая гофрированная из полипропилена, цвет синий (серия 10), внешний диаметр 25 мм, лёгкая с протяжкой Номинальный диаметр - 25 мм, Внешний диаметр - 24.5 мм, Внутренний диаметр - 18.8 мм, Материал - Полипропилен, Цвет - Синий Степень защиты IP55, Температура эксплуатации с -40 град.С, Температура эксплуатации по 105 град.С, Статический радиус изгиба - 75 мм	м	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Рамка	арт. 01776		Допускается эквивалент	Рамка, Глубина (мм) 5, Материал Пластик, Модель / исполнение Симметричный Цвет Чисто белый, Ширина (мм) 100	шт.	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Накладка на стык	арт. 00823		Допускается эквивалент	Накладка на стык , Материал Пластик, Модель / исполнение -Накладка на стык кабель-канала, Номер цвета RAL 9016 Способ/ тип крепления Защищаемый на внешн. Стор, Цвет Чисто белый, Ширина крышки (мм) 40	шт.	19	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	Накладка на стык	арт.00887		Допускается эквивалент	Накладка на стык , Вид/марка материала ПВХ (PVC), Материал Пластик, Модель / исполнение -	шт	19	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

					накладка на стык кабель-канала,Номер цвета RAL 9016,Подходит для настенного кабель-канала шириной (мм) 100, Цвет Чисто белый,Ширина крышки (мм) 100			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
81	Хомут	арт. 25214		Допускается эквивалент	Материал хомута- Полиамид,Цвет - Белый.,Ширина, мм - 3.6.,Длина, мм - 200.,Минимальный диаметр охвата, мм - 3.,Максимальный диаметр охвата, мм - 50.	уп.	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	Перегородка разделительная	арт. 09514		Допускается эквивалент	Перегородка разделительная, Крепление- Вставляемый в фиксаторы,материал изделия ПВХ, Не распространяет горение,Цвет Белый	шт	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Рамка-суппорт	арт.10053		Допускается эквивалент	Рамка-суппорт под 2 модуля Высота (мм) 100 Высота монтажная / встраивания (мм) 50 Глубина (мм) 26.4 Защитное покрытие поверхности Декоративное Количество постов по вертикали 1 Количество постов по горизонтали 1 Количество постов/мест 2 Материал Пластик Ориентация монтажа Вертикальный (-ая) Оттенок цвета, название от производителя Белый Подходит для встроеного монтажа ДА Подходит для установки в кабель-канал ДА Свободный от галогенов ДА Способ/ тип крепления Безвинтовое зажимное крепление Степень защиты (IP) IP40 Тип поверхности Матовый (-ая) Цвет Белый Ширина (мм) 100 Ширина монтажная встраив. (мм) 45	шт.	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Коробка монтажная	КМ-О(8к)-IP41		Допускается эквивалент	Степень огнестойкости в течение 180 мин при 750-800 °С Количество клеммных контактов 8 Заземляющая клемма есть Максимальное сечение проводов 3 кв. мм Максимально допустимое напряжение 0,4 кВ Количество кабельных вводов 0	шт.	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Класс гермозащиты IP41 Способ монтажа накладной Рабочая температура -40...+80 °С Габариты 72x72x36 мм Материал: - основания оцинкованная сталь - крышки ABS-пластик - клеммных контактов керамика Цвет крышки белый</p>			Товара	
85	Угол	арт.01721	Допускается эквивалент	<p>Глубина (мм) 30 Материал Пластик Модель / исполнение Изменяемый Номер цвета RAL 9016 Перфорация в основании для монтажа ДА Свободный от галогенов ДА Способ установки крышки Вставка/вкладка внутрь Угол (гр.) 70...120 Цвет Чисто белый Ширина (мм) 25</p>	шт	13	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
86	Угол	арт.01705	Допускается эквивалент	<p>Глубина (мм) 30 Материал Пластик Модель / исполнение Изменяемый Номер цвета RAL 9016 Перфорация в основании для монтажа ДА Свободный от галогенов ДА Симметричный ДА Способ установки крышки Вставка/вкладка внутрь Угол (гр.) 70...120 Цвет Чисто белый Ширина (мм) 25</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
87	Угол	арт.01737	Допускается эквивалент	<p>Глубина (мм) 30 Количество крышек 1 Материал Пластик Номер цвета RAL 9016 Перфорация в основании для монтажа ДА Свободный от галогенов ДА Симметричный ДА Способ установки крышки Вставка/вкладка внутрь Угол (гр.) 90 Цвет Чисто белый Ширина (мм) 25</p>	шт	27	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
88	Миниканал	арт.00323	Допускается эквивалент	<p>Высота - 30 мм Ширина - 25 мм Длина - 2000 мм Материал - Пластик Количество постоянных перегородок - 0 Количество встраиваемых разделительных перегородок - 0 Тип монтажа - Фиксация до щелчка</p>	шт	71	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Полезное поперечное сечение - 568 кв.мм Вид материала - Поливинилхлорид (PVC)				
89	Труба гофрированная	РА602935F0		Допускается эквивалент	Труба гофрированная DN 29мм (Двнут. 28,3мм Двнеш. 34,5мм) полиамид 6, без зонда	м	650	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	БАНДАЖ СПИРАЛЬНЫЙ	KS-8		Допускается эквивалент	Представляет собой спиральную полиэтиленовую ленту, предназначенную для формирования и механической защиты пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете проводов, кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб малого диаметра с последующей привязкой их к конструктиву.	м	260	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	БАНДАЖ СПИРАЛЬНЫЙ	KS-12		Допускается эквивалент	Представляет собой спиральную полиэтиленовую ленту, предназначенную для формирования и механической защиты пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете проводов, кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб малого диаметра с последующей привязкой их к конструктиву.	м	260	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	Труба гофрированная	РА602935F0		Допускается эквивалент	Труба гофрированная DN 29мм (Двнут. 28,3мм Двнеш. 34,5мм) полиамид 6, без зонда	м	390	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	ЛИСТ	ЛИСТ	ТУ5772-002-25687015-99	Допускается эквивалент	Тепло-шумо-паро-изоляционный герметизирующий самоклеящийся материал, состоящий из двух слоев: бутилкаучукового герметика и изолон. Толщина изолон 2, 4 и 8мм, толщина герметика 2мм. Не требует нагрева при установке. Держит температуру от -50 до +90°С. В основном используется для тепло-шумо-паро-изоляции и противоконденсатной защиты различных конструкций.	шт	78	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	ТРУБКА	ТУТ 4/2	ТУ 2247-002-75457705-2006	Допускается эквивалент	1. Горючесть: не поддерживает горение! 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% 3. Радиальная усадка: не менее 50% 4. Температура усадки: 90-120°С 5. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от -	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					55 до +105°С 6. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа 7. Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм 8. Рабочее напряжение: до 1 кВ 9. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см			отгрузку партии Товара	
95	Бандаж	KS-15		Допускается эквивалент	Бандаж толстый представляет собой спиральную полиэтиленовую ленту, предназначенную для формирования и механической защиты пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете проводов, кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб малого диаметра с последующей привязкой их к конструктиву.	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	ПОЛИЭТИЛЕН	277-73	16338-85	Допускается эквивалент	Композиция полиэтилена высокой плотности низкого давления. Плотность, г/см ³ 0,958–0,964 Показатель текучести расплава, г/10 мин 2,6–3,2 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более % ± 10 Количество включений, не более шт. 5 Предел текучести при растяжении, не менее МПа (кгс/см ²) 25,5 (260) Прочность при разрыве, не менее МПа (кгс/см ²) 27,4 (280) Относительное удлинение при разрыве, не менее % 700	кг	33	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	Скотч			Допускается эквивалент	Изготовлен из двуосно-ориентированного полипропилена высокой прочности с нанесением усиленного клеевого слоя с одной стороны ленты. 50мм x 57 м .	шт	23	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	ТРУБКА	ТУТ 3/1,5		Допускается эквивалент	Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД). Цвет: прозрачный. Температура усадки от +120° С (обеспечивается горячим воздухом). Диаметр внутренний до усадки: 3 мм. Диаметр внутренний после усадки: 1,5 мм.	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Бандаж	KS-6		Допускается эквивалент	БАНДАЖ СПИРАЛЬНЫЙ представляет собой спиральную полиэтиленовую ленту, предназначенную для формирования и механической защиты пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете проводов,	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб малого диаметра с последующей привязкой их к конструктиву.			отгрузку партии Товара	
100	САЛЬНИК	PG 13.5		Допускается эквивалент	<p>Материал - Пластик Для диаметра кабеля с 7 мм Для диаметра кабеля по 11 мм Защита от перегибов - Нет Кабельный ввод плоского кабеля - Нет Степень защиты IP54 Для взрывоопасных зон по газу - Без Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС) - Без Цвет - Серый Тип резьбы - Типа PG Номинальный размер резьбы метрической/PG - 13.5 Наличие галогенов - Да Температура эксплуатации с -40 град.С Шаг резьбы - 1.41 мм Температура эксплуатации по - 80 град.С</p>	шт	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	ТРУБКА	ТТЭ-С-16/8	ТУ 16-503.229-82	Допускается эквивалент	<p>Продольная усадка не более -10 %. Пробивное напряжение не менее 22 кв/мм. Электрическое сопротивление не менее 1 x 1013 Ом x см.</p>	м	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	Труба гофрированная	РА602935F0		Допускается эквивалент	Труба гофрированная DN 29мм (Двнут. 28,3мм Двнеш. 34,5мм) полиамид 6, без зонда	м	260	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	ТРУБКА	ТУТ 4/2	ТУ 2247-002-75457705-2006	Допускается эквивалент	<p>1. Горючесть: не поддерживает горение! 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% 3. Радиальная усадка: не менее 50% 4. Температура усадки: 90-120°С 5. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от -55 до +105°С 6. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа 7. Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм 8. Рабочее напряжение: до 1 кВ 9. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см</p>	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	ФЕНОПЛАСТ	Э9-342-73	ТУ 2253-082-	Допускается эквивалент	представляет собой термореактивную композицию на основе фенолоформальдегидной смолы, минерального и	кг	156	Срок поставки – 15 дней с даты	АЭМЗ - филиал ОАО

			05015227-2001		органического наполнителей. Цвет От желтого до темно-зеленого или другого цвета, неоднотонный. Текучесть, мм, 100-200 185. Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза кДж/м2, не менее 4,4 5,1. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа не менее 54,0 56,8. Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее 135 143. Водопоглощение, мг, не более 35 30. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее 5·1012 4·1014. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 14,0 15,8			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
105	ПОЛИЭТИЛЕН	277-73	16338-85	Допускается эквивалент	Композиция полиэтилена высокой плотности низкого давления. Плотность, г/см3 0,958–0,964 Показатель текучести расплава, г/10 мин 2,6–3,2 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более % ± 10 Количество включений, не более шт. 5 Предел текучести при растяжении, не менее МПа (кгс/см2) 25,5 (260) Прочность при разрыве, не менее МПа (кгс/см2) 27,4 (280) Относительное удлинение при разрыве, не менее % 700	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	Бандаж	KS-6		Допускается эквивалент	представляет собой спиральную полиэтиленовую ленту, предназначенную для формирования и механической защиты пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете проводов, кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб малого диаметра с последующей привязкой их к конструктиву.	м	13	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	Полиуретан	T-0433-85	ТУ 6-05-221-526-82	Допускается эквивалент	Полиуретан термопластичный предназначен для изготовления методами литья под давлением и экструзии уплотнительных прокладок, гидроманжет, вкладышей, втулок, грязезащитных чехлов, зубчатых колес, листовых материалов, гибких шлангов и профилированных изделий для машино- в автомобилестроения и других отраслей взамен резаны и других материалов. Полиуретан марки Витур Т-0533-90 предназначен для изготовления внутризортальных насосов-баллончиков для вспомогательного кровообращения и других изделий медицинского назначения.	кг	13	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	САЛЬНИК	PG 13.5		Допускается эквивалент	Материал - Пластик Для диаметра кабеля с 7 мм Для диаметра кабеля по 11 мм Защита от перегибов - Нет Кабельный ввод плоского кабеля - Нет Степень защиты IP54 Для взрывоопасных зон по газу - Без	шт	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС) - Без Цвет - Серый Тип резьбы - Типа PG Номинальный размер резьбы метрической/PG - 13.5 Наличие галогенов - Да Температура эксплуатации с -40 град.С Шаг резьбы - 1.41 мм Температура эксплуатации по - 80 град.С			Товара	
109	ТРУБКА	ТТЭ-С-16/8	ТУ 16-503.229-82	Допускается эквивалент	Продольная усадка не более -10 %. Пробивное напряжение не менее 22 кВ/мм. Электрическое сопротивление не менее 1 x 1013 Ом x см.	м	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	ТРУБКА	ТУТ 6/3	ТУ 2247-002-75457705-2006	Допускается эквивалент	Рабочие температуры: от -60° до +80°С Минимальная температура усадки: +125°С Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм, Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%, Радиальная усадка: не менее 50%,	м	7	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	ТРУБКА	ТУТ 12/6 б	ТУ 2247-002-75457705-2006	Допускается эквивалент	Рабочие температуры: от -60° до +80°С Минимальная температура усадки: +125°С Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм, Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%, Радиальная усадка: не менее 50%,	м	13	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	Труба гофрированная	РА602935F0		Допускается эквивалент	Труба гофрированная DN 29мм (Двнут. 28,3мм Двнеш. 34,5мм) полиамид 6, без зонда	м	650	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	ЛИСТ	ЛИСТ 1000x600x4x2	ТУ5772-002-25687015-99	Допускается эквивалент	Тепло-шумо-паро-изоляционный герметизирующий самоклеящийся материал, состоящий из двух слоев: бутилкаучукового герметика и изолон. Толщина изолон 2, 4 и 8мм, толщина герметика 2мм. Не требует нагрева при установке. Держит температуру от -50 до	шт	169	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					+90°С. В основном используется для тепло-шумо-паро-изоляции и противоконденсатной защиты различных конструкций.			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
114	ТРУБКА	ТУТ 4/2	ТУ 2247-002-75457705-2006	Допускается эквивалент	1. Горючесть: не поддерживает горение! 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% 3. Радиальная усадка: не менее 50% 4. Температура усадки: 90-120°С 5. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от -55 до +105°С 6. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа 7. Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм 8. Рабочее напряжение: до 1 кВ 9. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	ЛАКОТКАНЬ	ЛШМ-105-0,15 Вс	ТУ16-90 И37.0012.002	Допускается эквивалент	Электроизоляционный материал - лакоткань на основе шелка и масляного полимера. Применение: ЛШМ -105 - применяется для длительной работы на воздухе при температуре до + 105°С и относительной влажности окружающей среды 45-75% при 15-35°С.	м2	104	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	ЛАКОТКАНЬ	ЛШМ-105-0,1 Вс	ТУ16-90 И37.0012.002	Допускается эквивалент	Шелковая ткань, масляное связующее, стойкость к длительному нагреву 105С, усадка лакоткани по основе после обработки при температуре 105° С в течении 6 часов не превышает 1%, пробивное напряжение на электродах диаметром 6мм: до перегиба 4,5-8,5 кВ, после перегиба 3,0-6,6 кВ. Применяется для длительной работы на воздухе при температуре до + 105°С и относительной влажности окружающей среды 45-75% при 15-35°С.	м2	104	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	ПОЛИЭТИЛЕН	277-73	16338-85	Допускается эквивалент	Композиция полиэтилена высокой плотности низкого давления. Плотность, г/см3 0,958–0,964 Показатель текучести расплава, г/10 мин 2,6–3,2 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более % ± 10 Количество включений, не более шт. 5 Предел текучести при растяжении, не менее МПа (кгс/см2) 25,5 (260) Прочность при разрыве, не менее МПа (кгс/см2) 27,4 (280) Относительное удлинение при разрыве, не менее % 700	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	ТРУБКА	СПК-2500 36/30	ТУ 6-48-00204984-34-93	Допускается эквивалент	Стеклопластиковое изделие с постоянным поперечным сечением заданной длины.	м	1 300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
119	СМАЗКА		ТУ 2389-02-48067611-2004	Допускается эквивалент	СИЛИКОНОВАЯ СС в аэрозольной упаковке	шт	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	ТРУБКА	ТУТ 3/1,5		Допускается эквивалент	Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД). Цвет: прозрачный. Температура усадки от +120° С (обеспечивается горячим воздухом). Диаметр внутренний до усадки: 3 мм. Диаметр внутренний после усадки: 1,5 мм.	м	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	ТРУБКА	ТУТ 16/8 1,0	ТУ 95.1613-01	Допускается эквивалент	Кратность усадки - до 2,5. Рабочие температуры: от -60°С до +80°С. Электрическая прочность трубки ТУТ не менее 30кВ/мм. Прочность при разрыве не менее 100кгс/см. Относительное удлинение при разрыве не менее 200%.	м	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	ТРУБКА	203 ТКР-М 4	754.178.02 7 ТУ	Допускается эквивалент	Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865).	м	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	ТРУБКА	203 ТКР-М 6 ВИГЕ	754.178.02 7-97 ТУ	Допускается эквивалент	Трубка ТКР изготавливается из кремнийорганической резины. Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865).	м	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	Стойка трубчатая	3-15		Допускается эквивалент	Материал латунь Покрытие никель Длина, мм 6 Форма шестигранная Исполнение 1 отв.под винт/1 винт	шт	1 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Диаметр корпуса, мм 5.5			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
125	Пластина торцевая и промежуточная	ZAP/TW ZDU/ZPE 2,5N арт.1933790000		Допускается эквивалент	Исполнение Z-серия, Концевая пластина, Разделительная пластина Ширина 1,5 мм Высота 48,55 мм Глубина 54,75 мм Масса нетто 2,1 g Температуры Температура при длительном использовании, мин. -50 °С Температура при длительном использовании, макс. 120 °С Непосредственный монтаж с фиксатором Цвет Темно-бежевый	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	ПАКЕТ С ЗАМКОМ	ZIP-LOCK 12x17		Допускается эквивалент	Материал полиэтилен высокого давления (ПВД), Плотность: 32 мкм.	шт	2 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	ПАКЕТ С ЗАМКОМ	ZIP-LOCK 10x10		Допускается эквивалент	Пакет размером 10×10 см из прозрачного полиэтилена высокого давления оснащен замком-защелкой. Оптimalен для хранения и переноски мелких предметов. Подходит для хранения и заморозки пищевых продуктов. Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от влаги и грязи.	шт	2 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	АРМАМИД	ПА СВ 30-3М-901	ТУ 2243-015-11378612-2005	Допускается эквивалент	30-% стеклонаполненный полиамид 6, устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, бензола и т.д.), минеральных и синтетических масел, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот. Коэффициент линейного термического расширения, 10E-5 К-1: 0,3. Усадка при литье, % продольная: 0,2-0,3. Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 при -40С: 40. Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 при -40С: 8. Относительное удлинение при разрыве, %: 4. Температура расплава, С: 260. Температура расплава, С: 220. Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, С: 200. Изгибающие напряжение, МПа: 200. Плотность, кг/м3: 1360. Показатель текучести расплава, г/10 мин: 10. Прочность при растяжении, МПа: 144. Температура формы, оС: 80. Водопоглощение,% (24ч/23 оС): 1,1. Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, С: 210.	кг	25	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

129	Короб	TA-GN 120x80		Допускается эквивалент	<p>Ширин 120 мм Длина 2000 мм Материал Пластик</p> <p>Количество встраиваемых разделительных перегородок - 4</p> <p>Цвет Чисто-белый</p> <p>Монтажная перфорация в основании - Да</p> <p>Симметричный - Да</p> <p>Прямоугольная конструкция - Да</p> <p>Защитная пленка - Да</p> <p>Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да</p> <p>Глубина - 80 мм</p> <p>Способ монтажа верхней части - Внутренний</p> <p>Количество верхних частей - 1</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Отвод плоский	арт.010740		Допускается эквивалент	<p>Отвод плоский для перехода на кабель канал 105</p> <p>Ширина, мм 105</p> <p>Глубина, мм 50</p> <p>Размер короба 105x50</p> <p>Способ монтажа фронтальный</p> <p>Количество штук в упаковке 5</p> <p>Базовая единица шт</p> <p>Область применения для кабель-канала</p> <p>Цвет Белый</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	150	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	Хомут кабельный	6.6 (исп.1), 252155-М/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

134	Кабель-канал	TA-EN 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	КОРОБ	TA-GN 01786		Допускается эквивалент	Ширина короба 100 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество встраиваемых разделительных перегородок 2, Цвет Чисто-белый, Монтажная перфорация в основании Да, Симметричный - Да Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да С соединителем - Нет Глубина - 60 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний Наличие галогенов - Нет Количество верхних частей - 1	м	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Кабель-канал	арт. 010429 DLP		Допускается эквивалент	Ширина Кабель-канала - 105 мм, Глубина - 50 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 1, С соединителем - Нет, Цвет - Чисто-белый, Прямоугольная конструкция - да, Симметричный - Да	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	угол внутренний	арт. 10605		Допускается эквивалент	Ширина угла - 105 мм, Глубина - 50 мм, Форма - Симметричное, Угол с - 80 град., Угол по - 100 град., Материал - Пластик, Наличие галогенов - Да, Цвет - Чисто-белый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	угол плоский	арт. 10786		Допускается эквивалент	Ширина угла - 105 мм, Глубина - 50 мм, Направление - Вверх/Вниз, Угол с - 90 град., Угол по - 90 град., Симметричный - Да, Материал - Пластик, Исполнение - Основание и крышка	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	Миниканал	арт. 00304R		Допускается эквивалент	Ширина Миниканала - 25 мм, Длина - 2000 мм, Высота - 17 мм, Материал - Пластик, Тип монтажа - Фиксация до щелчка, Цвет - Чисто-белый,	шт.	45	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
140	Кабель-канал	арт. 010427 2м		Допускается эквивалент	Ширина Кабель-канала - 150 мм,Глубина - 50 мм,Длина - 2000 мм,Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2,С соединителем - Нет,Цвет - Чисто-белый,Прямоугольная конструкция - Да Симметричный - Да Количество верхних частей - 2	м.	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	Кабель-канал	01780 TA-GN		Допускается эквивалент	Высота номинальная Кабель-канала (мм) 40,Климатическое исполнение УХЛ4,Количество отсеков 1,Напряжение пробоя (В) Более 2500,Размер 60x40,Степень защиты IP40 Т.И.З. (мм.кв.) 1767 Температура монтажа (°С) 5 ? +60 Температура эксплуатации макс. (°С) 60 Температура эксплуатации мин. (°С) -5 Ударная прочность (Дж) 6 Ширина номинальная (мм) 60	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Короб	TA-GN		Допускается эквивалент	Короб -Ширин 120 мм,Длина 2000 мм,Материал Пластик,Количество встраиваемых разделительных перегородок - 4,Цвет Чисто-белый,Монтажная перфорация в основании - Да,Симметричный - Да,Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да Глубина - 80 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний Количество верхних частей - 1	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
143	Труба	арт. 91932		Допускается эквивалент	Труба -Внутренний диаметр - 24.9 мм,Внешний диаметр - 32 мм,Номинальный диаметр - 32 мм,Материал - Поливинилхлорид (PVC),Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет,Цвет - Серый,Статический радиус изгиба - 96 мм,Маслостойкая - Да,Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	Отвод плоский	арт.010740		Допускается эквивалент	Ширина отвода, мм 105,Глубина, мм 50,Размер короба 105x50,,пособ монтажа фронтальный	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

145	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	150	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
146	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,5x150) , 252155- M/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,6x290) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	Труба	арт.91950		Допускается эквивалент	легкая гофрированная со стальной протяжкой d=50мм Предназначена для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, влаги, грязи при монтаже по основаниям из негорючих или слабогорючих материалов. Материал: самозатухающий ПВХ пластикат. Цвет: серый. Диаметр внешн., 50 мм Диаметр внутр., 40,2 мм	м	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	Кабель-канал	арт. 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	КОРОБ	арт. 01786		Допускается эквивалент	Короб -Ширина 100 мм, Длина 2000 мм,Материал Пластик,Количество встраиваемых разделительных перегородок 2,Цвет Чисто-белый,Монтажная перфорация в основании Да,Симметричный - Да,Прямоугольная конструкция - Да	м	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

151	Кабель-канал	арт. 010429 DLP		Допускается эквивалент	Кабель-канал, Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 1, С соединителем - Нет, Цвет - Чисто-белый, Прямоугольная конструкция - Да, Симметричный - Да	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
152	угол внутренний	арт.010605		Допускается эквивалент	Угол- Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Форма - Симметричное, Угол с - 80 град., Угол по - 100 град., Материал - Пластик, цвет - Чисто-белый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	угол плоский	арт.010786		Допускается эквивалент	Угол-Ширина - 105 мм, Глубина - 50 мм, Направление - Вверх/Вниз, Угол с - 90 град., Угол по - 90 град., Симметричный - Да, Материал - Пластик	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	Миниканал	арт. 00304R		Допускается эквивалент	Кабель-канал, Ширина - 25 мм, Длина - 2000 мм, Высота - 17 мм, Материал - Пластик, Тип монтажа - Фиксация до щелчка, Цвет - Чисто-белый	шт.	45	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Кабель-канал	арт. 010427		Допускается эквивалент	Кабель-канал, Ширина - 150 мм, Глубина - 50 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2, Цвет - Чисто-белый, Прямоугольная конструкция - Да, Симметричный - Да	м.	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Кабель-канал	арт. 01780 TA-GN		Допускается эквивалент	Кабель-канал, Высота номинальная (мм) 40, Климатическое исполнение УХЛ4, Количество отсеков 1, Напряжение пробоя (В) Более 2500, Размер 60x40, Степень защиты IP40	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

157	Отвод плоский	арт.010740		Допускается эквивалент	Отвод плоский, ширина, мм 105, Глубина, мм 50, Размер короба 105x50, Способ монтажа фронтальный, область применения для кабель-канала,Цвет Белый	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	90	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,5x150) , 252155-М/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
160	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,6x290) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	Миниканал	арт.01780		Допускается эквивалент	Цвет Чисто-белый,Ширина, мм 60,Не содержит (без) галогенов Нет,Высота, мм 40,Номер цвета RAL 9016	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	Кабель-канал	арт. 00324		Допускается эквивалент	Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных перегородок 0. Количество встраиваемых разделительных перегородок 0, Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала Поливинилхлорид (PVC)	м	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

163	КОРОБ	арт. 01786		Допускается эквивалент	Ширина 100 мм,Длина 2000 мм,Материал Пластик,Количество встраиваемых разделительных перегородок 2,Цвет Чисто-белый,Монтажная перфорация в основании Да,Симметричный - Да Прямоугольная конструкция - Да Защитная пленка - Да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да С соединителем - Нет Глубина - 60 мм Способ монтажа верхней части - Внутренний Наличие галогенов - Нет Количество верхних частей - 1	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	Кабель-канал	арт. 010429 DLP		Допускается эквивалент	Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм,Длина - 2000 мм,Количество встраиваемых разделительных перегородок - 1,С соединителем - Нет,Цвет - Чисто-белый,Прямоугольная конструкция - Да,Симметричный - Да	м	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	угол внутренний	арт.010605		Допускается эквивалент	Угол Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм,Форма - Симметричное,Угол с - 80 град.,Угол по - 100 град.,Материал - Пластик, Цвет - Чисто-белый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	угол плоский	арт.010786		Допускается эквивалент	Угол Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм,Направление - Вверх/Вниз,Угол с - 90 град.,Угол по - 90 град.,Симметричный - Да,Материал - Пластик,Исполнение - Основание и крышка,Наличие галогенов - Да	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
167	Кабель-канал	арт. 010427		Допускается эквивалент	Кабель-канал,Ширина - 150 мм,Глубина - 50 мм,Длина - 2000 мм,Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2,Цвет - Чисто-белый,Прямоугольная конструкция - Да,Симметричный - Да,Количество верхних частей - 2	м.	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
168	Изоляционная прокладка	B65812C2005X000		Допускается эквивалент	Компонент набора ферритовый сердечник,Тип e42,Материал магнитопровод а n87,Начальная магнитная проницаемость 2200,Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 500,Форма	шт	572	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				магнитопровода ш-образный			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
169	Хомут	арт.25214	Допускается эквивалент	Ширина ленты - 3.6 мм,Длина ленты, стяжки - 200 мм,Материал - Пластик Замок ленточного хомута - Пластиковый носик,Поверхность для маркировки - Без,Исполнение - С внутренним зацеплением,Разборный зажим - Нет,Цвет - Белый,Тип монтажа - Крепление хвостовой часть ламели	шт	400	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
170	Прокладка изоляционная	B65808-C2005	Допускается эквивалент	Прокладка изоляционная для трансформаторов.	шт	1 182	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	ПРОКЛАДКА	09 00 000 5020	Допускается эквивалент	Прокладка для разъема, 4x12 мм, полиамид	шт	104	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
172	ПРОКЛАДКА	09 00 000 5022	Допускается эквивалент	Прокладка для разъема, 4x16 мм, полиамид	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	Хомут	арт.25209	Допускается эквивалент	Цвет Белый,Модель/исполнени С внутр. зубчатым зацеплением,,Длина полосы/ленты, мм 140,Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие,Рабочая температура, °С -45...85,Материал Пластик	уп.	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	Поролон		Допускается эквивалент	30 ППУ, черный, ретикулированный	шт	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
175	СТЕКЛОЛАКОТК АНЬ	ЛСКК-155/180- 0.15	ТУ 16- 503.186-91	Допускается эквивалент	Изготавливается в рулонах шириной до 690 до 1060 мм, толщиной 0,05 — 0,20 мм. Удельное объемное электрическое сопротивление 1*1012 Ом*м. Пробивное напряжение до перегиба 1,5-9.0 кВ.	м2	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	СТЕКЛОТЕКСТО ЛИТ	СТЭФ 1с-2,5	ГОСТ 12652-74	Допускается эквивалент	Предназначен для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды(относительная влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 °С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность (93±2)% при температуре (40±2) °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц.	кг	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
177	ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧН АЯ	I3000-19/6		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая -Температура усадки от +90 °С (обеспечивается горячим воздухом, паяльной лампой, открытым пламенем). Рабочая температура: от -55°С до +135°С.	м	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
178	РУЧКА 3U	арт.3636010		Допускается эквивалент	Ручка д/крейга Поверхность Окрашенная, серебристо-серая Комплект поставки Вкл. крепежный материал. Материал изделия Цинковое литье под давлением (комп. 2 шт.)	шт.	24	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	КРЕПЕЖ	арт.0708263		Допускается эквивалент	Комплект, для крепления ответных частей разъемов на стенках приборов, состоит из винтов М3 х 10, пружинной шайбы и гайки	компл	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	Трубка термоусаживающая	DERAY-IAKT 12/4		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая-Материал: полиолефин с клеевым слоем. Цвет: чёрный.	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

	ся				Температура усадки от +95 °С (обеспечивается горячим воздухом, паяльной лампой, открытым пламенем). Рабочая температура: от -55°С до +110°С.			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
181	Пистон монтажный	МВТ6-2		Допускается эквивалент	Материал: Р.О.М.(UL)/нейлон -66(UL). Класс огнестойкости: 94HV/94V-2. Цвет: белый/черный/серебристый.	шт	1 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	Панель	арт. БП – 00002299		Допускается эквивалент	Панель алюминиевая, размер 111,3x245 мм	шт	31	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	240	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) , 252155- М/115598		Допускается эквивалент	Хомут с основанием белый 3.5x150	шт	700	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	Хомут кабельный	6.6 (исп.1) (3,6x290) , 25210		Допускается эквивалент	Хомут пластиковый 290x3.6мм белый	шт	1 300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	Поролон			Допускается эквивалент	30 ППУ, черный, ретикулированный	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

								направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
187	Трубка термоусаживающаяся	4,8/2,4		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°C до +105°C. Температура усадки от 125°C до +200°C. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Трубка термоусаживающаяся	6,4/3,2		Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°C до +105°C. Температура усадки от 125°C до +200°C. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Трубка термоусаживающаяся			Допускается эквивалент	Трубка термоусаживаемая Материал - полиолефин. Рабочие температуры от -55°C до +105°C. Температура усадки от 125°C до +200°C. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)	м	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ		ГОСТ 10354-82	Допускается эквивалент	ТИП ИЗОЛЯЦИИ Пароизоляция. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для строительных работ, Для теплиц. ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ 300 м2	м2	33	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	Хомут маркировочный	арт.252100		Допускается эквивалент	Диаметр максимальный (мм) 20,Диаметр номинальный (мм) 6,Длина (мм) 100,Материал Полиамид 6.6,	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Хомут	УНН31-D036-150-100		Допускается эквивалент	Хомут-Материал - Пластик,Ширина ленты - 3.6 мм,Длина ленты, стяжки - 150 мм,Исполнение - С	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

					внутренним зацеплением			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
193	Хомут кабельный	арт. 25216		Допускается эквивалент	Цвет Белый, Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением, Длина полосы/ленты, мм 250, Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие	шт	1 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	Кабельные хомуты	6.6 25211/97552		Допускается эквивалент	Длина полосы/ленты (мм) 160 Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие Макс. диаметр охвата / жгута (мм) 24 Материал Пластик Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 220 Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением Монтажная температура (°С) -30 ... 60 Рабочая температура (°С) -45...85 Свободный от галогенов ДА Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 ДА Толщина полосы/ленты (мм) 4.5 Цвет Белый Ширина полосы / ленты (мм) 4,5	шт	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) , 25217/97583		Допускается эквивалент	Хомут 290x4.8мм стандартный кабельный белый	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	Кабельные хомуты	6.6 (исп.1) 25226/97623		Допускается эквивалент	Хомут 300мм стандартный кабельный белый	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	Труба ПВХ	арт. 91932		Допускается эквивалент	Труба, Внутренний диаметр - 24.9 мм, Внешний диаметр - 32 мм, Номинальный диаметр - 32 мм, Материал - Поливинилхлорид (PVC), Устойчивость к	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					ультрафиолетовому излучению - Нет,Цвет - Серый,Статический радиус изгиба - 96 мм,Степень защиты IP55			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
198	Труба ПВХ	арт. 91932		Допускается эквивалент	Труба, Внутренний диаметр - 24.9 мм,Внешний диаметр - 32 мм,Номинальный диаметр - 32 мм,Материал - Поливинилхлорид (PVC),Цвет - Серый,Степень защиты IP55	м	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	СЛОПЛАСТ	ТГ№684	ТУ 2256-030-05761896-2002	Допускается эквивалент	Пластик декоративный бумажнослоистый труднгорючий	м2	3 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	Жгут полиэтиленовый			Допускается эквивалент	Теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов различного диаметра, Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038., Плотность, кг/м3 30., иапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 для кратковременного использования). Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 Т1 малоопасные.	м	3 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
201	Жгут полиэтиленовый			Допускается эквивалент	Теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов различного диаметра, Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038., Плотность, кг/м3 30., диапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 для кратковременного использования). Пожарные характеристики Г2, В2, Д3., Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 Т1 малоопасные.	м	10 050	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Сополимер	SAN LURAN 368 R		Допускается эквивалент	Стиролакрилонитриловый пластик. Светопропускание до 87%. Гранулят. Бесцветный, прозрачный, Слабый собственный запах. Не растворимы в воде. Стирол 30/10. Плотность 1,08. Показатель текучести расплава, г/10мин: 10.	кг	1 500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

203	ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЛАПША			Допускается эквивалент	Функция - Удаление отработанных масляных фракций из растворов химического и электрохимического обезжиривания	кг	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	Поликарбонат	ПК-ТС-16-ОД	ТУ 2226-002-38259290-2012	Допускается эквивалент	Внешний вид: гранулы. Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее 84,5 %. Показатель текучести расплава 4-16 г/10мин. Предел текучести при растяжении, не менее 58 МПа. Относительное удлинение при разрыве, не менее 85%. Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, не менее 63 кДж/м2. Кислородный индекс, не менее 36%. Стойкость к горению, категория, не ниже ПБ-0. Коэффициент светопропускания, не менее 85%. Электрическая прочность, не менее 18 кВ/мм.	кг	6 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	Жгут полиэтиленовый			Допускается эквивалент	Теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов различного диаметра, Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038., Плотность, кг/м3 30., диапазон рабочих температур, °С -40 + 90	м	2 100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
206	Жгут полиэтиленовый			Допускается эквивалент	Теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов различного диаметра, Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038. Плотность, кг/м3 30. диапазон рабочих температур, °С -40 + 90 для кратковременного использования). Пожарные характеристики Г2, В2, Д3., Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 Т1 малоопасные.	м	10 050	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	ПРЕСС-МАТЕРИАЛ	АГ-4В	ГОСТ 20437-89	Допускается эквивалент	Термореактивная стеклонаполненная пластмасса. Изготавливается на основе модифицированной фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего и стеклянных нитей в качестве наполнителя. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2) 168. Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (кгс/см2) 130. Ударная вязкость образца без надреза, КДж/см2 (кгс x см2) 69. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более 7. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более 0,04. Удельное объемное сопротивление, Ом x м (Ом x см) 10 в 10 степени. Электрическая прочность при частоте 50 Гц, МВ/м (кВ/мм), не менее 14. Массовая доля влаги и летучих веществ, 2,5-5,5. Массовая доля	кг	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					связующего 36-40. Плотность, г/см ³ 1,7-1,9. Расчетная усадка при прессовании, %, не более 0,15.				
208	ФЕНОПЛАСТ	O203	ТУ6-07-496-96	Допускается эквивалент	Фенопласт общего назначения, представляет собой формовочный материал, полученный в результате совместной обработки фенольной смолы, органического наполнителя, отверждающих, красящих веществ и других специальных добавок. Назначение: Для изготовления армированных и неармированных изделий технического и бытового назначения, эксплуатирующихся при небольших механических нагрузках и температуре от -50°С до +110°С. Неслеживающийся порошок черного цвета. Текучесть по Рашигу, мм, не менее 110. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее 70. Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м ² , не менее 5,9. Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее 130. Водопоглощение, мг, не более 55. Усадка, % 0,4-0,8. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом×см, не менее 1·10 в 11 степени. Плотность, г/см ³ , не более 1,4.	кг	25 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
209	Сополимер	368 R		Допускается эквивалент	Стиролакрилонитриловый пластик. Светопропускание до 87%. Гранулят. Бесцветный, прозрачный, Слабый собственный запах. Не растворимы в воде. Стирол 30/10. Плотность 1,08. Показатель текучести расплава, г/10мин: 10.	кг	3 500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	Дюбель-бабочка			Допускается эквивалент	Дюбель Бабочка полипропиленовый (ПП) 6х35 мм, предназначен для крепления в гипсокартонных плитах, ДСП и др. пустотелых материалах..	шт	70	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
211	Крышка на лоток	арт.35528		Допускается эквивалент	Крышка лотка Ширина крышки - 600 мм, Длина - 3000 мм, Толщина материала - .6 мм, Для кабельных лотков - Да, Подходит для проволочного лотка - Да Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да, Тип монтажа - Зашелка, Материал - Сталь, Поверхность - Гальванически/электролитически оцинкованная	м.	39	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	Труба	арт.91925		Допускается эквивалент	Труба легкая гофрированная со стальной протяжкой , Номинальный диаметр - 25 мм, Внешний диаметр - 25 мм, Внутренний диаметр - 19 мм Материал - Поливинилхлорид (PVC), Цвет - Серый,	м	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Степень защиты IP55, Температура эксплуатации с - -25 град.С, Температура эксплуатации по - 60 град.С Статический радиус изгиба - 75 мм			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
213	Дюбель-бабочка			Допускается эквивалент	Дюбель Бабочка полипропиленовый (ПП) 6x35 мм, предназначен для крепления в гипсокартонных плитах, ДСП и др. пустотелых материалах..	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	Отвод	арт. 90-1-21	ГОСТ 17375-2001	Допускается эквивалент	Отвод Угол: 90°, Внутренний D Ду мм.: 15 (1/2), Внешний D Ду мм.: 21,3	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	Отвод	арт. 90-1-60	ГОСТ 17375-2001	Допускается эквивалент	Отвод. Угол: 90°, Внутренний D Ду мм.: 50 (2), Внешний D Ду мм.: 60,3	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
216	Крышка лотка	арт.35524		Допускается эквивалент	Крышка лотка Длина - 3000 мм, Ширина крышки - 200 мм, Материал - Сталь, Толщина материала - 0.6 мм, Подходит для проволочного лотка - Да Тип монтажа - Зашелка, Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да, Для кабельных лотков - Да Цвет - Светло-серый, Поверхность - Гальванически/электролитически оцинкованная	шт	40	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
217	Крышка лотка	арт.35525		Допускается эквивалент	Крышка лотка. Длина - 3000 мм, Ширина крышки - 300 мм, Материал - Сталь, Толщина материала - 0.6 мм Подходит для проволочного лотка - Да, Тип монтажа - Зашелка, Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да Для кабельных лотков - Да, Цвет - Светло-серый, Поверхность - Гальванически/электролитически оцинкованная	шт	21	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	Комплект в сборе	СМ350003		Допускается эквивалент	Применяется для соединения проволочных лотков в стык, а также при изготовлении системных аксессуаров (повороты, Т-отводы, редукции и т.д.).	шт	450	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
219	Миниканал	арт.00317		Допускается эквивалент	Миниканал Высота - 10 мм, Ширина - 22 мм, Длина - 2000 мм, Материал - Пластик, Количество постоянных перегородок - 0, Фиксация до шелчка Полезное поперечное сечение - 151 кв.мм, Вид материала - Поливинилхлорид (PVC)	шт	126	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
220	Угол внешний	арт.01713		Допускается эквивалент	Угол внешний изменяемый, Ширина - 100 мм, Глубина - 60 мм, Количество верхних частей - 0, Угол с - 70 град. по - 120 град. Материал - Пластик, Наличие галогенов - Да, Цвет - Чисто-белый, Симметричный - Да	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
221	Угол горизонтальный	арт.36002		Допускается эквивалент	Внутр. радиус угла внутреннего 100, Высота кабельного лотка (мм) 50, Защитное покрытие поверхности Покрытие метод. горяч. погр. Изменение направления Горизонтальный (-ая), Материал Сталь, Модель / исполнение Без разъема, Отклонение (угол) 90° Перфорация в основании для монтажа ДА, Толщина материала (мм) 0.8, Цвет Светло-серый, Ширина кабельного лотка (мм) 100	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
222	Кабель-канал	арт. 01786		Допускается эквивалент	Кабель-канал Ширина - 100 мм, Глубина - 60 мм, Длина - 2000 мм, Количество встраиваемых разделительных перегородок - 2, С соединителем - Нет Цвет - Чисто-белый, Прямоугольная конструкция - Да, Симметричный - Да, Количество верхних частей - 1	м	344	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
223	Отвод			Допускается эквивалент	Диаметр отвода Dнр, мм:45. Толщина стенки t, мм:3,5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:40. Размер F=R, мм:60. Вес, кг:0,4	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
224	Труба	арт.91932		Допускается эквивалент	Труба Внутренний диаметр - 24.9 мм, Внешний диаметр - 32 мм, Номинальный диаметр - 32 мм, Материал - Поливинилхлорид (PVC), Устойчивость к	м	25	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					ультрафиолетовому излучению - Нет, Цвет - Серый, Статический радиус изгиба - 96 мм, Маслостойкая - Да, Продольные прорези - Нет Наличие галогенов - Нет, Температура эксплуатации с - 25 град.С 60 град.С, Степень защиты IP55			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
225	Кабель-канал	арт. 00351		Допускается эквивалент	Кабель-канал Высота - 17 мм, Ширина - 40 мм, Длина - 2000 мм, Материал - Пластик, Тип монтажа - Фиксация до щелчка, Полезное поперечное сечение - 512 кв.мм, Вид материала - Поливинилхлорид (PVC)	м.	156	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
226	Угол внутренний	арт.01729		Допускается эквивалент	Угол внутренний, Ширина - 100 мм, Материал - Пластик, Форма - Симметричное, Угол - 120 град., Цвет - Чисто-белый, Исполнение - Фасонная деталь Монтажная перфорация в основании - Да, Угол с - 70 град., Глубина - 60 мм, Способ монтажа верхней части - Внутренний	шт	38	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
227	Угол плоский	арт. 01745		Допускается эквивалент	Угол плоский, Ширина - 100 мм, Материал - Пластик, Угол по 90 град., Цвет - Чисто-белый, Исполнение - Основание и крышка, Монтажная перфорация в основании - Да, Угол с 90 град., Направление - Вверх/Вниз, Симметричный - Да, Глубина - 60 мм, Способ монтажа верхней части - Внутренний, Наличие галогенов - Да	шт	48	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
228	Заглушка	арт. 00874		Допускается эквивалент	Заглушка Ширина - 100 мм, Глубина - 60 мм, Материал - Пластик, Исполнение - Симметричное, Наличие галогенов - Да, Цвет - Чисто-белый	шт	48	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
229	Отвод	90 76X5		Допускается эквивалент	Диаметр отвода Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. Условное давление Ру, МПа:10	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
230	Полимерный материал	LUPOY GN 5001 RFH KA O2		Допускается эквивалент	Литьевой АБС-пластик. Удельная плотность 1.18. Усадка при формовании 0,4-0,6%. Показатель текучести расплава 16. Напряжение при растяжении 600 кг/см2.	кг	1 300	Срок поставки – 15 дней с даты направления	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Относительное удлинение при разрыве 50%. Прочность на изгиб 900 кг/см2. Модуль упругости изгибе 25,000 кг/см2 . Твердость по Роквеллу 113. Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущенный) 118 °С.			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
231	Выход вытяжки	110/изолир/500		Допускается эквивалент	Размеры: высота 500 мм, внутренний диаметр 110 мм, внешний диаметр 160 мм.	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
232	Труба гофрированная			Допускается эквивалент	Комплект: гофрированная труба и 2 металлических хомута, Размеры: длина 400 мм, 110/75	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	Проходной элемент			Допускается эквивалент	Проходной элемент МУОТОКАТЕ для монтажа на металлочерепице с профилем Monterrey труб и вентиляторов диаметром 110 –160 мм, антенного выхода и уплотнителя отопительного котла.	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
234	Заглушка	PP Ду100		Допускается эквивалент	Заглушка PP на Ду100 . Назначение внутренняя канализация, Материал PP-Н, Цвет серый,	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
235	Труба	PP Дн110		Допускается эквивалент	Труба-Диаметр 110 Длина 750 мм Назначение Внутренняя	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
236	Труба	PP ДН110		Допускается эквивалент	Труба-Диаметр 110 Длина 1000 мм Назначение Внутренняя	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
237	Ревизия	PP ДН110		Допускается эквивалент	Материал: ПП Цвет: Серый Размер: 23,5*12,5*15 см Диаметр: 110 мм	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
238	Труба	PP Дн50		Допускается эквивалент	Диаметр 50 Длина 2000 мм Назначение Внутренняя	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	Труба	PP Дн110		Допускается эквивалент	Труба- Диаметр 110 ,Длина 3000 мм, Назначение- Внутренняя	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
240	Отвод 110/90			Допускается эквивалент	Тип изделия Отвод Диаметр 110 Назначение Наружная	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
241	Муфта	PP-R Дн25		Допускается эквивалент	Материал Полипропилен Диаметр 25 Тип соединения Пайка	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
242	Муфта	PP-R D25x3/4		Допускается эквивалент	Муфта комбинированная разъемная PP-R D25x3/4 белая с внутренней резьбой Макс. рабочая температура, °C +80, Материал Полипропилен	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
243	Муфта	PP-R Дн 25x3/4" HP		Допускается эквивалент	Поверхность: Гладкая. Структура: Однослойная. Сфера применения: Водоснабжение. Материал: Полипропилен (PP-R)	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
244	Муфта	PP-R Дн20x1/2 BP		Допускается эквивалент	Муфта комбинированная диаметр входной трубы 20мм х выходной 1/2 дюйма с внутренней резьбой, класс PP/25	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	Кран	PP-R Дн20		Допускается эквивалент	Тип изделий Кран-вентиль Материал Полипропилен Диаметр 20 Тип соединения Пайка	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
246	Муфта	PP-R Дн20x1/2 HP		Допускается эквивалент	Муфта на Диаметр трубы 20 мм , рабочее давление, Атм 20, Тип соединения Пайка	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
247	Текстолит	ПТК-8	ГОСТ 5-78	Допускается эквивалент	Слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и терморективного связующего.	кг	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
248	КРЫШКА	арт.3030488		Допускается эквивалент	Цвет серый, Материал PA, Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0, Ширина 2,2 мм, Длина 60,5 мм, Высота 29 мм	шт	3 300	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
249	КРЫШКА	арт.3038590		Допускается эквивалент	Концевая крышка, длина: 84 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 36,5 мм, цвет: серый	шт	2 450	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
250	КРЫШКА	арт.3036767		Допускается эквивалент	Концевая крышка, длина: 90,5 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 43,5 мм, цвет: серый	шт	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
251	Держатель маркировки	арт. 0811969		Допускается эквивалент	Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток ВМК...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN	шт	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
252	Держатель маркировки	арт.3037643		Допускается эквивалент	Двойной держатель для маркировочных табличек, вставляется в пружинные клеммы ST 2,5..., маркируется с помощью ZB 5 или ZBF 5	шт	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
253	КОЗЫРЕК	И1.8667.00.00		Допускается эквивалент	Защитный козырек светофора, отличающийся тем, что, с целью улучшения видимости сигнала светофора, он выполнен в виде усеченного конуса, кромка тыльной части которого представляет собой кривую, определяемую в соответствии с углом выхода светового сигнала.Прочность при разрыве, МПа, не менее 55, Водопоглощение после 24 часов пребывания в воде, 0,2%, Категория горючести по UI-94 V1-V2	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"