

Приложение №11 к
котировочной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Огнетушитель	ОУ-7	Допускается эквивалент	Масса заряда, кг, не менее6,65Рабочее давление, мПА, не менее5,88Время работы, сек, не менее10Длина выброса, м, не менее3Огнетушащая способность *55ВГабариты, мм1200x370x470Масса, кг, не более20,0	шт	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	2x10 мм	шт	10 340	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Этикетка	арт.РМ 3050-0	Допускается эквивалент	24x128 мм	шт.	6 000	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	2x12 мм	шт	1 650	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	2x14 мм	шт	4 130	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	2x16 мм	шт	3 300	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	3x18 мм	шт	1 230	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	3x20 мм	шт	1 230	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	3x22 мм	шт	5 780	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Самоклеющаяся этикетка		Допускается эквивалент	3x24 мм	шт	7 850	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

11	Самоклеющая я этикетка		Допускается эквивалент	3x26 мм	шт	3 300	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Самоклеющая я этикетка		Допускается эквивалент	3x28 мм	шт	5 780	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗО ЛЯЦИОННЫЙ	ЭВ	Допускается эквивалент	1,5 мм	кг	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Тряпкодержате ль	М-1	Допускается эквивалент	120 см	шт	40	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Лист	ГВЛВ ФК	Допускается эквивалент	2500x1200x12,5 мм	шт	875	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	ДОСКА		Допускается эквивалент	2X50 мм	м3	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	ТОРЦЕВИК ДЛЯ ПЛИНТУСОВ	КМС 185 Z	Допускается эквивалент	60x12 мм	шт	240	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Фанера клееная	ФКЕ1	Допускается эквивалент	18,0 мм, сорт 2/4	м3	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Замок навесной	Аванга рд ВС2Л	Допускается эквивалент	d=50 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Тройник		Допускается эквивалент	26,9x3,2-21,3x3,2 мм	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Смесь резиновая	ИРП- 1265 НТА	Допускается эквивалент	синтетический силиконовый каучук СКТВ	кг	70	30.12.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Фильтр бумажный		Допускается эквивалент	205/30 мм	шт	500	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Пленка пароизоляцион ная	Н 110	Допускается эквивалент	Пленка пароизоляционная. Размер 1,5x50 м	рулон	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	КЛЕЙ	88-СА	Допускается эквивалент	предназначен для склеивания холодным способом резин, металлов (в том числе крашенных и грунтованных), дерева, дсп, мдф, пластика, стекла, фарфора, керамики,	кг	40	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				кожи, поролонa, вспененных и железобетонов, и различных полимерно-синтетических материалов.				
25	ПРЕСС-МАТЕРИАЛ	ДСВ-2-Л	Допускается эквивалент	Оптimalен для производства деталей, которые в дальнейшем будут эффективны для использования в условиях тропического климата и при температуре не выше +200 и не ниже -196 градусов Цельсия	кг	60	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ПЛАСТИНА	П 7889	Допускается эквивалент	1,5x750 мм	кг	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Жгут		Допускается эквивалент	полиэтиленовый	м	16 002	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ	Б-70	Допускается эквивалент	Масса бумаги площадью 1 м2, г - 70, не пропитанная	кг	1 000	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ	МСА-4М	Допускается эквивалент	обладает высокой стойкостью к тепловым и усадочным деформациям, при комплексном воздействии тепла и мороза, кислорода, озона, света, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, атмосферных осадков, воды	кг	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	БУМАГА	БУ-Б	Допускается эквивалент	Битумированная бумага – это влаго-ветро-изоляционный материал. Применяется для ветровой изоляции скатных крыш, стеновых и ограждающих конструкций. Битумированная бумага защищает конструкцию (теплоизоляцию и др. материалы) от проникновения атмосферной влаги, одновременно не препятствует выходу водяных паров из конструкции (стена «дышит»). Данные свойства позволяют сохранить теплоизоляционные параметры материалов и исключают развитие микроорганизмов, т.к. относительная влажность изолированной конструкции не превышает 75 %.	кг	1 000	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ПЛАСТИНА	ПР-084	Допускается эквивалент	840 мм	кг	300	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	ПЛАСТИНА		Допускается эквивалент	1 группа, 100 мм	кг	400	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

33	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ	51-2062 ТИП 1 1,5	Допускается эквивалент	тип 1, 1,5 мм	кг	600	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	ТРУБКА	1-2С	Допускается эквивалент	4,5x2,0 мм	кг	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Пленка полиэтиленовая	ТС 0,1 1	Допускается эквивалент	1 сорт, 0,1 мм	кг	30	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Фенопласт	СП1-342-02	Допускается эквивалент	Получаются отверждением при повышенных температурах смол, содержащих наполнители, отвердители (для новолачных фенопластов), катализаторы отверждения (для резольных фенопластов), пластификаторы, смазывающие вещества (олеиновая или стеариновая кислота, стеараты Са, Ва или Сd, стеарин), аппретирующие добавки, красители	кг	308	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ		Допускается эквивалент	смесь силиконовой жидкости с пропеллентами и предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты узлов и деталей от влаги и коррозии	шт	360	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Моющее средство		Допускается эквивалент	концентрация рабочего раствора 20-50 г/дм3	20-50 г/дм3	500	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Шнур		Допускается эквивалент	5,0x6,3 мм	кг	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Шунт	75ШИ СВ2	Допускается эквивалент	2 А, 10x0,5 мм	шт	16	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	ШПАГАТ		Допускается эквивалент	2,5 мм	кг	4,500	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	КЛЮЧ	7811-0319 1 Х9	Допускается эквивалент	1Х9 мм	шт	4	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ	ВТ	Допускается эквивалент	Полотно, 0,1x600. Под воздействием высоких температур, она обретает пластичность, позволяющую обернуть предметы сложных форм, а при остывании возвращается в нормальное состояние.	кг	100	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

44	МУФТА ТРУБА- КОРОБКА	РАМ29 М32N М32х1, 5	Допускается эквивалент	<p>Назначение: ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки</p> <p>Отличительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: полиамид (РА6) • Температура эксплуатации: от -40°С до +105°С (кратковременное воздействие до +150°С) • Степень защиты IP66 без уплотнителей / IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PARM • Не содержит галогенов 	шт.	550	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	ОТВЕРТКА	7810- 0928 3А 1 Ц15хр.	Допускается эквивалент	1хЦ15 мм, хр.	шт	10	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	КЛЕЙ	88-Н	Допускается эквивалент	предназначен для склеивания холодным способом резин, металлов (в том числе крашенных и грунтованных), дерева, двп, дсп, мдф, пластика, стекла, фарфора, керамики, кожи, поролона, вспененных и железобетонов, и различных полимерно-синтетических материалов.	кг	15	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	ПЛАСТИКАТ	ПВХ ПЛ-2	Допускается эквивалент	Пластикат поливинилхлоридный представляет собой термопластичный материал, получаемый путем переработки композиции, полученной на основе смолы поливинилхлорида с использованием пластификаторов, стабилизаторов и модификаторов.	кг	120	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Скотч		Допускается эквивалент	50 мм/57 м	шт.	7	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	МУФТА ТРУБА- КОРОБКА	РАМ29 М32N М32х1, 5	Допускается эквивалент	<p>Назначение: ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки</p> <p>Отличительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: полиамид (РА6) • Температура эксплуатации: от -40°С до +105°С (кратковременное воздействие до +150°С) • Степень защиты IP66 без уплотнителей / IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PARM • Не содержит галогенов 	шт.	350	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ	51- 2062	Допускается эквивалент	тип 1, 1,5 мм	кг	600	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО

	ДЛЯ ВАКУУМНЫ Х СИСТЕМ	ТИП 1 1,5						"ЭЛТЕЗА"
51	Лента клейкая		Допускается эквивалент	50 мм x 60 м	шт	667	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Головка резьбонакатная	ВНГН- 4М-М	Допускается эквивалент	24x3 мм	шт	1	20.09.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	Втулка	Э24123 -01-01	Допускается эквивалент	Пластиковая, 12x6 мм	шт	3 000	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"