

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Лента	М-0,3x20	ГОСТ 3560-73	Допускается эквивалент	Лента стальная холоднокатаная низкоуглеродистая, мягкая, повышенной точности по толщине и ширине, толщиной 0,3 мм и шириной 20 мм	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Проволока	ДКРНП 5,2 БТ Л63	ГОСТ 1066-90	Допускается эквивалент	Холоднодеформированную (тянутую) круглую, квадратную и шестигранную проволоку общего назначения из медно-цинковых сплавов (латуней)	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ЛИСТ	ДПРНМ 0,5 Л63	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения.	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ЛИСТ	ЛИСТ ДПРНП 2,0 НД Л63	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения.	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	ЛИСТ	Д16.А.М 4	ГОСТ 21631-76	Допускается эквивалент	Холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения из дюралюминия.	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	ЛЕНТА	ДПРНТ 0,9x40 НД Л63	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Ленты, холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения.	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
7	ЛЕНТА	ДПРНМ 0,8x53 НД М1Е КО	ГОСТ 1173-2006	Допускается эквивалент	Ленты, холоднокатаные и горячекатаные листы и горячекатаные плиты общего назначения медные. Рулон с внутр. диаметром не более 230 мм и вес не более 80 кг	кг	6 500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Шина	М1ШМТ 3.0X30	ГОСТ 434- 78	Допускается эквивалент	Медная проволока прямоугольного сечения и шины, предназначенные для электротехнических целей	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Проволока	ММ-1.2	ТУ 16- 705.492- 2005	Допускается эквивалент	Проволока медная, мягкая, диаметром 1,2 мм	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	СПЛАВ	ЦАМ 4-3	ТУ 1735- 001- 46654244- 2002	Допускается эквивалент	Сплав цинк/алюминий/медь в чушках. Алюминий – не более 3,888–4,33% от основной массы; медь – не более чем 0,7–1,2% от основной массы	кг	6 500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	АНОДЫ	НПА 1,2	ГОСТ 2132-90	Допускается эквивалент	Никелевые аноды представлены тонкими металлическими листами, которые производятся в соответствии с существующими утвержденными стандартами и технологиями. Никелевый анод применяется для проведения гальванизации деталей из сталей и некоторых цветных металлов, в процессе чего, на заготовку наносится антикоррозийное покрытие. Благодаря никелированию улучшаются качественные характеристики поверхностей. Они становятся более твердыми, износостойкими, обладают хорошей отражательной способностью, имеют увеличенную электропроводимость, а также улучшаются свойства смачивания припоем. Данный процесс позволяет не только получить более качественные детали, но и удешевить узлы аппаратов, в которых допустима замена изделий из чистого никеля никелированными.	кг	23	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛоЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
12	Пруток	BrO5Ц5C5 120 НД	ГОСТ 24301-80	Допускается эквивалент	Пруток бронзовый из сплава BrO5Ц5C5 диаметром 120 мм	кг	130	15 дней с даты направления	КЭТЗ-филиал ОАО

								Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
13	Пруток	BrO5Ц5C5 100,0 НД	ГОСТ 24301-80	Допускается эквивалент	Пруток бронзовый из сплава BrO5Ц5C5 диаметром 100 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Втулка	Э13554А-00-02	ТУ1990- 120- 00194429- 2003	Допускается эквивалент	Втулка - материал медь. Внешний диаметр 32-0,34 мм. Внутренний диаметр 12,5+0,24 мм.	шт	120	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"