

Приложение №11 к
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	МАРКЕР-КРАСКА	TUKZAR 5571	Допускается эквивалент	Цвет Белый	шт	80	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
2	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	KE 36-7040/0	Допускается эквивалент	Алкидная грунт-эмаль с активными антикоррозионными пигментами. Наносится на металл без предварительного грунтования в один слой без межслойной сушки от 40 до 80 мкм.	кг	1 410	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
3	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	KE 36-7046/0.V.6/1-УХЛ1	Допускается эквивалент	Алкидная грунт-эмаль с активными антикоррозионными пигментами. Наносится на металл без предварительного грунтования в один слой без межслойной сушки от 40 до 80 мкм.	кг	6 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
4	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	KE 36-9005/0	Допускается эквивалент	черная, матовая	кг	300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							партии Товара	
5	РАСТВОРИТЕЛЬ	VS 20-2183/0	Допускается эквивалент	Разбавитель для эпоксидных красок и красок на основе синтетических смол. Бесцветная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц, токсичен и пожароопасен	л.	810	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
6	ЭМАЛЬ	ПФ-115	Допускается эквивалент	суспензия двуоксида титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке, цвет белый	кг	200	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
7	ГРУНТОВКА	ФЛ-03К	Допускается эквивалент	предназначается для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей	кг	416	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
8	ЭМАЛЬ	НЦ-132П	Допускается эквивалент	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)°С, с 60-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 Блеск пленки, %, не менее 56 Укрывистость высушенной пленки, г/м2 60-100 белая	кг	240	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

9	КРАСКА	ВД-АК	Допускается эквивалент	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ голубая	кг	280	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
10	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	ВД-АК	Допускается эквивалент	Водно-дисперсионная, черная	кг	1 200	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
11	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	ВД-АК	Допускается эквивалент	Водно-дисперсионная, белая	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
12	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	ВД-АК	Допускается эквивалент	Водно-дисперсионная, серая	кг	800	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
13	КРАСКА ПОРОШКОВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ	RAL9005, PE 8317-10	Допускается эквивалент	Состав: алкидный модифицированный лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, сольвент, ксилол, сиккатив, стабилизирующие вещества. Цвет чёрный.	кг	3 210	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							Товара	
14	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	АУ-1-201 серая	Допускается эквивалент	Применяется для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей. Цвет серый.	кг	600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
15	Краска порошковая	Шагрень RAL 7046 65505 /P/Q гл	Допускается эквивалент	серая	кг	8 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
16	РАСТВОРИТЕЛЬ	P4	Допускается эквивалент	Смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводов. Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных части.	кг	4 025	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
17	ЭМАЛЬ	НЦ-132П	Допускается эквивалент	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 60-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 Блеск пленки, %, не менее 56 Укрывистость высушенной пленки, г/м2 60- 100 чёрная	кг	414	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

18	ЭМАЛЬ	ЭП-1267	Допускается эквивалент	<p>Внешний вид пленки — матовая. Время высыхания до ст. 3 при t (20±2)°С — не более 1 ч., при t (60±2)°С — не более 0,5 ч. Расход при однослойном покрытии — 150 г/м²; Толщина слоя — 35-40 мкм; Гарантийный срок службы покрытия составляет: - умеренный климат - 8 лет - холодный климат – 5 лет - тропический климат – 3 года. Эмаль разбавляется растворителями Р-4А, Р-5А. Жизнеспособность эмали при температуре (20±2)°С 24 ч. темно-серая RAL 7046</p>	кг	1 500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
19	ЛАК	МЛ-92	Допускается эквивалент	<p>Представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламино-формальдегидной смолы К-421-02 в органических растворителях. После высыхания лак должен образовывать глянцевую гладкую, однородную поверхность цвета от светло-коричневого до темно-коричневого. словная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, 25-50 с</p>	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
20	РАСТВОРИТЕЛЬ	Р4	Допускается эквивалент	<p>Смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных части.</p>	кг	1 300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
21	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	ХВ 0278	Допускается эквивалент	красно-коричневый	кг	2 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							партии Товара	
22	ГРУНТ-ЭМАЛЬ	ХВ 0278	Допускается эквивалент	цвет черный	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
23	ЭМАЛЬ	НЦ-132П	Допускается эквивалент	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)°С, с 60-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 Блеск пленки, %, не менее 56 Укрывистость высушенной пленки, г/м ² 60-100 серая	кг	500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
24	ЭМАЛЬ	ЭП-1267	Допускается эквивалент	Внешний вид пленки — матовая. Время высыхания до ст. 3 при t (20±2)°С — не более 1 ч., при t (60±2)°С — не более 0,5 ч. Расход при однослойном покрытии — 150 г/м ² ; Толщина слоя — 35-40 мкм; Гарантийный срок службы покрытия составляет: - умеренный климат - 8 лет - холодный климат – 5 лет - тропический климат – 3 года. Эмаль разбавляется растворителями Р-4А, Р-5А. Жизнеспособность эмали при температуре (20±2)°С 24 ч. серая	кг	300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
25	Чернила	Yellow	Допускается эквивалент	Чернила сольвентные для прямой печати, жёлтые	л.	5	15 дней с даты	КЭТЗ- филиал

							направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО ЭЛТЕЗА
26	Краска	ФД50 RAL 7046	Допускается эквивалент	алкидная, серая	кг	360	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
27	КРАСКА	Инфралит PE 8312-00	Допускается эквивалент	Краска порошковая, RAL 7046 (шагрень)	кг	3 795	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
28	Спрей для подкраски	7046 S	Допускается эквивалент	Эмаль алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7036	шт	408	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
29	Мастика каучуко- битумная	БКМ-100	Допускается эквивалент	Состав битум, смесь синтетических каучуков, адгезионных и антикоррозионных добавок в органических растворителях Температура применения не ниже 0°С, относительная влажность воздуха менее 80% межслойная сушка - 6 - 12 часов Время полного высыхания 24 часа Расход 0,80÷1,0 л/м²	кг	551	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				Цвет черный Плотность 0,90±0,10 г/см ³ Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора соляной кислоты не менее 30 суток				
30	Спрей для устранения дефектов	RAL7035, SP000007035	Допускается эквивалент	Эмаль алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7035	шт	180	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
31	Краска алкидная	ФД50TVL RAL 7035	Допускается эквивалент	алкидная	кг	2 178	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
32	Краска алкидная	ФД50TCL RAL 3020	Допускается эквивалент	алкидная	кг	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
33	ЭМАЛЬ	ПФ-115	Допускается эквивалент	суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке, цвет белый	кг	200	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
34	ЭМАЛЬ	ПФ-115	Допускается эквивалент	суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке, цвет чёрный	кг	20	15 дней с даты направления	КЭТЗ-филиал ОАО

							Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЭЛТЕЗА
35	РАСТВОРИТЕЛЬ	646	Допускается эквивалент	Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом. Массовая доля воды по Фишеру не более 2%, летучесть по этиловому эфиру 8- 15. е должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен.	л.	1 326	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
36	ЭМАЛЬ	НЦ-132П	Допускается эквивалент	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 60-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 Блеск пленки, %, не менее 56 Укрывистость высушенной пленки, г/м2 60- 100 чёрная	кг	54	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
37	КРАСКА ПОРОШКОВАЯ ЭПОКСИДНАЯ О	ОХТЭК-3	Допускается эквивалент	Порошковая, эпоксидная	кг	420	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
38	ЛАК	НЦ-62	Допускается эквивалент	бесцветный	кг	48	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							на отгрузку партии Товара	
39	ГРУНТ	RAL4001	Допускается эквивалент	грунтовка антикоррозионная однокомпонентная, быстросохнущая универсальная (20л) цвет RAL 4001	кг	3 036	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
40	КРАСКА ПОРОШКОВАЯ	RAL 7001-74600	Допускается эквивалент	Порошковая	кг	1 440	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
41	Краска порошковая полиэфирная	RAL7042 87130E	Допускается эквивалент	порошковая полиэфирная, грунт	кг	2 720	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
42	Грунтовка	ГФ-021	Допускается эквивалент	серый	кг	1 925	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
43	Краска порошковая	RAL7035 PE8312-02	Допускается эквивалент	Состав: алкидный модифицированный лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, сольвент, ксилол, сиккатив, стабилизирующие вещества.	кг	1 320	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							разрядки на отгрузку партии Товара	
44	Спрей	7001 S	Допускается эквивалент	Эмаль алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7001	шт	120	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
45	Чернила	Light Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, для принтеров с подвижным порталом, чёрные, емкость 1 лит. Палитра: светло черный	л.	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
46	Чернила	Light Light Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, для принтеров с подвижным порталом, емкость 1 лит. Палитра: светло-светло черный (серый)	л.	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
47	Чернила	Photo Black	Допускается эквивалент	Сольвентные для прямой печати, для принтеров с подвижным порталом, емкость 1 лит. Палитра: черный	л.	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
48	Удалитель покрытия	Kemstrip 41	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Зелёный.	кг	365	15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

							Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
49	Удалитель покрытия	Kemstrip 42	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Сине-серый. Расход 150 г/м2	кг	301	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
50	Удалитель покрытия	Kemstrip 43	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Светло-серый. Расход 200 г/м2	кг	216	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
51	Растворитель	№1053	Допускается эквивалент	Для разбавления алкидных лакокрасочных материалов	кг	1 431	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
52	Краска	ВД-АК-2180	Допускается эквивалент	Латексная интерьерная влагостойкая белая	кг	1 800	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
53	Грунтовка	Brozex Gold	Допускается эквивалент	универсальная акриловая глубок. проникновения	кг	60	15 дней с даты направления	КЭТЗ- филиал ОАО

							Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЭЛТЕЗА
54	Колеровочная паста синяя	ТУ 2316- 001- 49630959-02	Допускается эквивалент	Колеровочная паста на водной основе, цвет синий	шт	60	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
55	Растворитель	16-3000	Допускается эквивалент	Растворитель для флюса	л.	36	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
56	РАСТВОРИТЕЛЬ	646	Допускается эквивалент	Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом. Массовая доля воды по Фишеру не более 2%, летучесть по этиловому эфиру 8- 15. е должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен.	л.	200	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
57	МАСТИКА	№1	Допускается эквивалент	Мастика битумная пломбирочная №1 изготавливается с использованием вяжущих веществ, которыми являются нефтяные искусственные битумы	кг	28	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
58	ЛАК	МЛ-92	Допускается эквивалент	Представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламино-	кг	420	15 дней с даты	ЛОЭТЗ- филиал

				формальдегидной смолы К-421-02 в органических растворителях. После высыхания лак должен образовывать глянцевую гладкую, однородную поверхность цвета от светло-коричневого до темно-коричневого. словная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, 25-50 с			направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО ЭЛТЕЗА
59	КРАСКА ПОРОШКОВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ	PE 8312-00 RAL 7035	Допускается эквивалент	ПОРОШКОВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ, шагрень	кг	2 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
60	Краска порошковая	ПК1-59-7005-1 Р гл. 7046	Допускается эквивалент	серая	кг	1 200	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
61	РАСТВОРИТЕЛЬ	646	Допускается эквивалент	Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом. Массовая доля воды по Фишеру не более 2%, летучесть по этиловому эфиру 8-15. с должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен.	л.	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
62	ЛАК	МЛ-92	Допускается эквивалент	Представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламино-формальдегидной смолы К-421-02 в органических растворителях. После высыхания лак должен образовывать глянцевую гладкую, однородную поверхность цвета от светло-коричневого до темно-коричневого. словная вязкость по	кг	2 400	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, 25-50 с			Товара	
63	ЭМАЛЬ	НЦ-132П	Допускается эквивалент	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0+0,5)^\circ\text{C}$, с 60-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 Блеск пленки, %, не менее 56 Укрывистость высушенной пленки, г/м ² 60-100 серая	кг	1 056	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА