

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Грунт-эмаль	KE 36-7040/0		Допускается эквивалент	Однокомпонентная грунт- эмаль по металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. Объем твердых веществ 45%. Толщина слоя 60-70 мкм. Процент смеси и отвердителя (по весу) 0:1.	кг	120,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
2	Грунт-эмаль	KE 36-7046/0.V.6/1-УХЛ1		Допускается эквивалент	Однокомпонентная грунт- эмаль по металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. Объем твердых веществ 45%. Толщина слоя 60-70 мкм. Процент смеси и отвердителя (по весу) 0:1.	кг	990,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
3	Грунт-эмаль	KE 36-9005		Допускается эквивалент	Однокомпонентная грунт- эмаль по металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. Объем твердых веществ 45%. Толщина слоя 60-70 мкм. Процент смеси и отвердителя (по весу) 0:1.	кг	120,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
4	Краска	ФД50 RAL 7046		Допускается эквивалент	Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты для окраски стальных каркасных и опорных конструкций. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. Разбавитель 1006 и 1053. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.	кг	99,90	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
5	Краска	PE 8312-00 RAL 7046		Допускается эквивалент	Полиэфирная порошковая краска на основе полиэфирной смолы, отверждаемая специальным отвердителем, отличным от ТГИЦ. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия. Содержание сухих веществ 100%. Удельный вес 1,25 - 1,70 кг/дм³. Укрывистость 6 - 10 м²/кг.	кг	1 020,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
6	Спрей	7046 S		Допускается эквивалент	Эмаль алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7036	шт	48,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

								отгрузку партии Товара	
7	Спрей	AL7035		Допускается эквивалент	Краска-спрей алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7035 для окраски и ретуширования дефектов. Время высыхания 1 слоя: 15-20 мин.	шт	48,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
8	Краска	ФД50TVL RAL 7035		Допускается эквивалент	Быстровсыхающая, полуглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.	кг	980,10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
9	Краска	ФД50TCL RAL 3020		Допускается эквивалент	Быстровсыхающая, полуглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.	кг	59,94	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
10	ЭМАЛЬ	ПФ-115	ГОСТ 6465-76	Допускается эквивалент	Алкидная эмаль, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей, для окраски наружных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и для окраски внутри помещений. Время высыхания до степени 3: при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих веществ в зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного слоя сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, ксилол.	кг	50,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
11	Краска	ОХТЭК	ТУ 2329-001-54357721-2004	Допускается эквивалент	Эпоксидная порошковая краска. Для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, эксплуатируемых внутри помещений. Прочность при растяжении по Эриксену- не менее 7мм. Твёрдость по прибору Бухгольца –(ISO 2815) – не менее 100. Прочности при изгибе – не более 1мм. Прочность при ударе – ISO 6272 – 120см. Адгезия – ISO 2409 – 0 баллов.	кг	25,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
12	Грунт	RAL4001		Допускается эквивалент	Быстровсыхающая специальная грунтовка, содержащая противокоррозионные пигменты.	кг	987,90	15 дней с даты направления	КЭТЗ Филиал ОАО

					Колеруется по системе Temaspeed. Растворитель 1006. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 65±2% по весу. Плотность 1.3 кг / литр. Содержание летучих органических соединений составляет 470 г/л. Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 5% по объему, составляет 499 г/л.			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	«ЭЛТЕЗА»
13	Краска	RAL7042 87130E		Допускается эквивалент	Порошковая полиэфирная краска, грунт. Состав: алкидный модифицированный лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, сольвент, ксилол, сиккатив, стабилизирующие вещества.	кг	700,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
14	Грунт	ГФ-021		Допускается эквивалент	Представляет собой водостойкую суспензию красящих пигментов, стабилизирующих веществ, катализаторов-сиккативов, ускоряющих процесс высыхания масел, а также других наполнителей, растворенных в прозрачном алкидном лаке. Время высыхания: при (20±2)°С - не более 2 ч.; при (100±5)°С - не более 35 мин. Расход грунта на 1 слой: 60-100 г/м ² в зависимости от способа нанесения. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень перетира, мкм, не более 40. Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°С, мин - при (20±2)°С, ч - 35. Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,35. Адгезия пленки, баллы, не более 1.	кг	500,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
15	Краска	RAL7035 PE8312-02		Допускается эквивалент	Полиэфирная порошковая краска на основе полиэфирной смолы, отверждаемая специальным отвердителем, отличным от ТГИЦ. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия. Содержание сухих веществ 100%. Удельный вес 1,25 - 1,70 кг/дм ³ . Укрывистость 6 - 10 м ² /кг.	кг	350,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
16	Растворитель	№1053		Допускается эквивалент	Растворитель жидкий, сильный запах, сопутствующее краске вещество. Применяется для разбавления алкидных ЛКМ. В составе: Ксилол 75 - 100 %. Этилбензол 10-25%. Сольвент нефтя (нефть),	кг	488,36	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
17	Краска	ФД50 RAL 7046		Допускается эквивалент	Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты для окраски стальных каркасных и опорных конструкций. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed.	кг	899,10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

					Разбавитель 1006 и 1053. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.			Товара	
18	Краска	PE 8312-00 RAL 7046		Допускается эквивалент	Полиэфирная порошковая краска на основе полиэфирной смолы, отверждаемая специальным отвердителем, отличным от ТГИЦ. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия. Содержание сухих веществ 100%. Удельный вес 1,25 - 1,70 кг/дм ³ . Укрывистость 6 - 10 м ² /кг.	кг	1 020,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
19	Спрей	7046 S		Допускается эквивалент	Краска-спрей для окраски и ретуширования дефектов. Время высыхания 1 слоя: 15-20 мин.	шт	396,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
20	Спрей	RAL7035		Допускается эквивалент	Краска-спрей алкидная универсальная, в баллоне 270 гр., аэрозоль цвет RAL 7035 для окраски и ретуширования дефектов. Время высыхания 1 слоя: 15-20 мин.	шт	276,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
21	Краска	ФД50TVL RAL 7035		Допускается эквивалент	Быстровысыхающая, полуглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.	кг	10 000,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
22	Краска	ФД50TCL RAL 3020		Допускается эквивалент	Быстровысыхающая, полуглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л.	кг	179,82	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
23	ЭМАЛЬ	ПФ-115	ГОСТ 6465-76	Допускается эквивалент	Алкидная эмаль, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей, для окраски наружных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и для окраски внутри	кг	75,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

					помещений. Время высыхания до степени 3: при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих веществ в зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного слоя сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, ксилол.			Товара	
24	РАСТВОРИТЕЛЬ	646	ГОСТ 18188-72	Допускается эквивалент	Смесь бутилацетата, этилцеллозольва, ацетона, бутилового спирта, этилового спирта и толуола. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 2, Летучесть по этиловому эфиру 8-15. Кислотное число, мг КОН на 1г растворителя, не более 0,06. После высыхания, на поверхности эмали штрихи и царапины должны быть сглажены.	л	8 000,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
25	ЛАК	ЛБС-1	ГОСТ 901-78	Допускается эквивалент	Раствор фенолоформальдегидных смол резольного типа в этиловом спирте. Прозрачный раствор от красноватого до красно-бурого цвета. Предназначен для склеивания, пропитки и покрытия различных материалов, для изготовления лакотканей. Массовая доля смолы, % 52-60. Вязкость динамическая, мПА·с 100-900. Массовая доля свободного фенола, %, не более 9. Время желатинизации, с 50-100. Массовая доля воды, %, не более 10.	кг	20,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
26	Краска	ОХТЭК	ТУ 2329-001-54357721-2004	Допускается эквивалент	Эпоксидная порошковая краска . Для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, эксплуатируемых внутри помещений. Прочность при растяжении по Эриксену- не менее 7мм. Твёрдость по прибору Бухгольца –(ISO 2815) – не менее 100. Прочности при изгибе – не более 1мм. Прочность при ударе – ISO 6272 – 120см. Адгезия – ISO 2409 – 0 баллов.	кг	150,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
27	ЛАК	НЦ-62		Допускается эквивалент	Нитроцеллюлозный раствор в органических летучих растворителях и красителях. Массовая доля нелетучих веществ составляет 7-10%. Условный уровень вязкости по вискозиметру – 26-38 с. Уровень эластичности при изгибании – до 1 мм. Показатель твердости по М-3 не меньше 0,6. Бензостойкость лака при показателях термометра (20±2) °С не меньше 24 ч. Маслостойкость не менее 24 ч. при показателях термометра (20±2) °С. Теплостойкость не меньше 4 ч. при показателях термометра (80±2) °С. Морозостойкость при показателях термометра (40±2) °С не меньше 24 ч	кг	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
28	Грунт	RAL4001		Допускается эквивалент	Быстровсыхающая специальная грунтовка, содержащая противокоррозионные пигменты. Колеруется по системе Temaspeed. Растворитель 1006. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 65±2% по весу. Плотность 1.3 кг / литр. Содержание летучих органических соединений составляет 470 г/л. Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 5%	кг	12 000,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

					по объему, составляет 499 г/л.				
29	Краска	INVER RAL 7001-74600		Допускается эквивалент	Термоотвеждаемое покрытие произведенное на основании полиэфирных смол, наносится трибостатическим или электростатическим способом или вручную. В составе насыщенный гидроксил, содержащий полиэфир 50-60%, пигмент- диоксид титана 10-20%, отвердитель на основе блокированных изоцианатов 5-8%, наполнитель (сульфат бария, тальк, бланфикс) 5-15%, полимер на основе полиакрилата.	кг	6 000,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
30	Краска	RAL7042 87130E		Допускается эквивалент	Порошковая полиэфирная краска, грунт. Состав: алкидный модифицированный лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, сольвент, ксилол, сиккатив, стабилизирующие вещества.	кг	600,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
31	Грунт	ГФ-021		Допускается эквивалент	Представляет собой водостойкую суспензию красящих пигментов, стабилизирующих веществ, катализаторов-сиккативов, ускоряющих процесс высыхания масел, а также других наполнителей, растворенных в прозрачном алкидном лаке. Время высыхания: при (20±2)°С - не более 2 ч.; при (100±5)°С - не более 35 мин. Расход грунта на 1 слой: 60-100 г/м ² в зависимости от способа нанесения. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень перетира, мкм, не более 40. Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°С, мин - при (20±2)°С, ч - 35. Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,35. Адгезия пленки, баллы, не более 1.	кг	5 900,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
32	Краска	RAL7035 PE8312-02		Допускается эквивалент	Полиэфирная порошковая краска на основе полиэфирной смолы, отверждаемая специальным отвердителем. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия. Содержание сухих веществ 100%. Удельный вес 1,25 - 1,70 кг/дм ³ . Укрывистость 6 - 10 м ² /кг.	кг	320,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
33	Спрей	RAL7035		Допускается эквивалент	Краска-спрей для окраски и ретуширования дефектов. Время высыхания 1 слоя: 15-20 мин	шт	36,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

34	Удалитель покрытия	Kemstrip 41		Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Зелёный.	кг	150,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
35	Удалитель покрытия	Kemstrip 42		Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Сине-серый. Расход 150 г/м2.	кг	150,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
36	Удалитель покрытия	Kemstrip 43		Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Светло-серый. Расход 200 г/м2	кг	75,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
37	Растворитель	№1053		Допускается эквивалент	Жидкость, сильный запах, сопутствующее краске вещество. Применяется для разбавления алкидных ЛКМ Тиккурила серий Темалак и Темапрайм. Медленный растворитель. В составе: Ксилол 75 - 100 %. Этилбензол 10-25%. Сольвент нафта (нефть), лег-кая ароматическая 1-5%.	кг	8 773,64	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
38	Краска	RAL 9017 65725P		Допускается эквивалент	Термоотверждаемая порошковая краска, содержащая полиэфирные плёнокообразователи и специально подобранные отвердители, обеспечивающие высокую атмосферную стойкость. Продукт образует ровную твёрдую плёнку, устойчивую к атмосферным воздействиям. Краски Inverpul/Q были созданы для получения покрытий по алюминию, используемому в строительстве и по оцинкованной стали. Они имеют все необходимые характеристики, чтобы соответствовать сертификату GSB (1.152g) Продукты Inverpul/Q категория 3 обладают всеми необходимыми характеристиками необходимыми по требованиям Qualicoat класс 1 категория 3 (лицензия P-0554). Не содержит свинцовые и хромовые пигменты.	кг	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
39	Грунт-эмаль	АУ-1-201	ТУ 2312-201-00209711-2007	Допускается эквивалент	Представляет из себя суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в алкидно-уретановом лаке, для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей.	кг	100,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

					Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с 60-120.,Блеск, % 19-4.Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 отн. ед., не менее 0,2.,Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, не менее 50.Адгезия пленки, балл, не более 1. Эластичность при изгибе, мм, не более 1.			отгрузку партии Товара	
40	ЛАК	PLASTIK-70		Допускается эквивалент	Лак (фасовка 0,5 кг.) специально разработан для защиты печатных плат от токов утечки и коротких замыканий.	кг	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
41	Краска			Допускается эквивалент	Штемпельная краска на водной основе. Предназначена для заправки штемпельных подушек, используемых для всех видов ручных и автоматических оснасток печатей, штампов, нумераторов и датеров	шт	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"