

Приложение №1 к  
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Отвертка	S-7	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-7 и изолированной рукояткой	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Отвертка	Cr-V, HEX 5x125	Допускается эквивалент	Отвертка диэлектрическая шлицевая. Покрытие ванадий-хром, размер 15x125мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Отвертка	S-8	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-8 и изолированной рукояткой	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Отвертка	S-10	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-10 и изолированной рукояткой	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Ключ торцевой шестигранный	S-11	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-11 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

6	Ключ торцевой шестигранный	S-12	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-12 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Ключ торцевой шестигранный	S-13	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-13 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Ключ торцевой шестигранный	S-14	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-14 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Пассатижи изолированные	406/1VDE	Допускается эквивалент	L-160 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Пассатижи изолированные	406/1VDE	Допускается эквивалент	L-200 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Круглогубцы изолированные	476/1VDE L-160	Допускается эквивалент	Круглогубцы изолированные, длина 160мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Бокорезы изолированные	461/1VDE, L-160	Допускается эквивалент	Бокорезы изолированные, длина 160мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Съемник изоляции	610925	Допускается эквивалент	Съемник изоляции, длина 380мм	шт	14	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Ключ комбинированный	125/1 S-8	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-8	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Ключ комбинированный	125/1 S-10	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-10	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Ключ комбинированный	125/1 S-11	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-11	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

17	Ключ комбинированный	125/1 S-12	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-12	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Ключ комбинированный	125/1 S-13	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-13	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Ключ комбинированный	125/1 S-14	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-14	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Ключ комбинированный	125/1 S-17	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-17	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Ключ комбинированный	125/1 S-19	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-19	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Ключ комбинированный	125/1 S-22	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-22	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Ключ комбинированный	125/1 S-24	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-24	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Ключ комбинированный	125/1 S-30	Допускается эквивалент	Ключ комбинированный-125/1 S-30	шт	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Ключ разводной	251/4 S-20	Допускается эквивалент	Ключ разводной-251/4 S-20	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Ключ динамометрический	1/4"	Допускается эквивалент	Ключ динамометрический 1/4"	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Головка торцевая шестигранная удлиненная	1/4" S-10	Допускается эквивалент	Головка торцевая шестигранная удлиненная	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Отвертка шлицевая изолированная электрика	603VDE L-185 0,6x3,5	Допускается эквивалент	Отвертка электрика шлицевая с изолированной ручкой. Длина 185мм, размер жала 0,6x3,5мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Отвертка шлицевая изолированная	603VDE L-185 0,8x4,0	Допускается эквивалент	Отвертка электрика	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

	электрика			шлицевая с изолированной ручкой. Длина 185мм, размер жала 0,8x4мм				
30	Отвертка шлицевая изолированная электрика	603VDE L-295 1,2x8,0	Допускается эквивалент	Отвертка электрика шлицевая с изолированной ручкой. Длина 295мм, размер жала 1,2x8мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Отвертка крестовая изолированная	PH2x100 код 616480	Допускается эквивалент	Отвертка с изолированной рукояткой и крестовым наконечником размера PH2	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Молоток слесарный	601804	Допускается эквивалент	Молоток слесарный 0,5 кг	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Ножницы по металлу универсальные	615039	Допускается эквивалент	Ножницы по металлу универсальные, длина 280 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Фонарь	SDB1 ЭРА C0027253	Допускается эквивалент	Светодиодный алюминиевый фонарь, 1 светодиод 0,5W, ремешок для подвешивания, питание 1xAA	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Фонарь	SDA30M эконом (аккумулятор 5LED)	Допускается эквивалент	Светодиодная лампа, 1,2 Ач	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Отвертка с внутренним шестигранником	TB1-629VDETB1	Допускается эквивалент	Отвертка с изолированной рукояткой и внутренним шестигранником размера S-5,5	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Напильник	2820-0021	Допускается эквивалент	Напильник плоский	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				тупоносый, зернистость № 1 длина 250 мм				
38	Напильник	2822-0021	Допускается эквивалент	Напильник круглый, зернистость № 1, длина 250 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	НАБОР ЩУПОВ		Допускается эквивалент	№3 - 100 класс 2: 0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.0 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	РЕЗИСТОР	C5-43-50	Допускается эквивалент	0.39 Ом ±10%-В	шт	650	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Головка	7812-0486 1 X9	Допускается эквивалент	Сменная головка S-13 мм к торцовым ключам с присоединитель ным фланцем	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Головка	7812-0487 1 X9	Допускается эквивалент	Сменная головка S-14 мм к торцовым ключам с присоединитель ным фланцем	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Головка	7812-0491 1 X9	Допускается эквивалент	Сменная головка S-117 мм к торцовым ключам с присоединитель ным фланцем	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Головка	7812-0493 1X9	Допускается эквивалент	Сменная головка S-19 мм к торцовым ключам	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Напильник	2821-0071	Допускается эквивалент	трёхгранный № 1 L-250 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	Надфиль	2826-0033	Допускается эквивалент	плоский тупоносый № 0 L-160 мм	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

47	Надфиль	2827-0093	Допускается эквивалент	трёхгранный № 0 L-160 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Надфиль	2828-0053	Допускается эквивалент	круглый № 0 L-160 мм	шт	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Полотно ножовочное	2800-0006	Допускается эквивалент	Полотно ножовочное с расположением зубьев с одной стороны полотна, длина 300 мм	шт	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	ПИНЦЕТ		Допускается эквивалент	L-150 мм	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Электропаяльник	ЭПЦН-40/220	Допускается эквивалент	220 В 40 Вт	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	РЕЗИСТОР	C5-43-80-0,56 Ом ±10%-В	Допускается эквивалент	Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа. Предельное рабочее напряжение - 1400В Номинальная мощность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 0,56 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±10%	шт	60	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	Электропаяльник	ЭПЦН-100/220	Допускается эквивалент	220 В 100 Вт	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

54	Рулетка	P5H3D	Допускается эквивалент	Рулетка измерительная металлическая, длина 5 м	шт	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Винт	D Sub, 4-40 UNC	Допускается эквивалент	19мм	шт	6 258	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Винт	D SUB JACK, 4-40 UNC	Допускается эквивалент	12.52мм	шт	10 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	DIN-рейка перфорированная	OMEGA 3F	Допускается эквивалент	35x7,5 мм	шт.	15	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Разделитель		Допускается эквивалент	Материал: Пластик Длина, мм:2000 Подходит для кабель-канала глубиной, мм:60	м	644	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	Хомут	P6.6	Допускается эквивалент	стандартный, белый, 4,8x200 мм	шт	1 100	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	Лоток проволочный	L3000 FC5020	Допускается эквивалент	50x200 мм	шт	35	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Шпилька	CM200801	Допускается эквивалент	резьбовая, оцинкованная, M8x1000 мм	шт	70	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Анкер	CM430850	Допускается эквивалент	стандартный с болтом M 8 мм	шт	150	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Гайка		Допускается эквивалент	белого цвета, M 8 мм, шестигранная, оцинкованная,	шт	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Шайба		Допускается эквивалент	белого цвета, M 8 м, кузовная	шт	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Анкер		Допускается эквивалент	стальной забивной M 8 мм	шт	70	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Короб с направляющими	TA-GN 120x60	Допускается эквивалент	Материал изделия Пластик Цвет Белый Высота, мм60 Ширина, мм120 Длина, мм2000	м	322	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Крышка Есть Степень защитыIP40 Крепление Защелкивание Пожаробезопасн ость Не распространяет горение Климатическое исполнениеУХЛ 4 Количество отсеков1 Масса, кг1.45625				
67	Накладка на стык крышки	GAN 120	Допускается эквивалент	Материал изделия Пластик Цвет Белый Ширина, мм120 Степень защитыIP40 Крепление Защёлкивающий ся на внешн. стор Климатическое исполнениеУХЛ 4 Масса, кг0.02399	шт	69	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Угол	NIAV	Допускается эквивалент	внутренний изменяемый (70- 120°) 120x60 мм	шт	13	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	Угол плоский		Допускается эквивалент	Угол плоский, 120x60мм. Материал корпуса: АБС- пластик Рабочая температура °С- 5...+60 Степень защитыIP40 Цвет Белый	шт	26	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

70	Тройник/отвод	NTAN	Допускается эквивалент	120x60 мм	шт.	33	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Заглушка торцевая		Допускается эквивалент	Заглушка, 120x60мм. Материал корпуса АБС- пластик Рабочая температура °С- 5...+60 Степень защиты IP40 Цвет Белый	шт	18	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Клемма заземления		Допускается эквивалент	для проволочного лотка 8 мм	шт	17	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Анкер		Допускается эквивалент	забивной М 10 мм	шт	8	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Консоль		Допускается эквивалент	усиленная 30 0мм сталь оцинкованная	шт	2	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	Лоток проволочный		Допускается эквивалент	50x300 мм, L 3000 мм	шт	3	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	Шпилька		Допускается эквивалент	М 10x1000 мм	шт	8	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	Анкер		Допускается эквивалент	усиленный с болтом М 10 мм	шт	20	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Винт		Допускается эквивалент	с гладкой головкой и квадр. подголовником М 6x20 мм	шт	150	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Угол	NEAV	Допускается эквивалент	внешний изменяемый 120x60 мм	шт	2	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	Саморез		Допускается эквивалент	3,5x50 мм с дюбелем F6	шт	3 200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию	DIN 6923 M6 арт.СМ10060 0	Допускается эквивалент	Резьба - М6 Материал изделия - Сталь оцинкованная Покрытие - цинк 8 мкм Масса, - 0.003 кг	шт	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

82	Шайба		Допускается эквивалент	для соединения проволочного лотка (исп. с винтом М6х20 мм)	шт.	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Комплект в сборе	арт.СМ35000 3	Допускается эквивалент	Крепежный комплект №3 для монтажа пров. лотка Резьба М6 Масса, кг 0.028	шт	150	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Крепление к стене		Допускается эквивалент	ТМ для вертикального монтажа, осн.200 мм	шт	105	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Траверса		Допускается эквивалент	для подвеса лотка шириной до 300 мм	шт	2	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	ВИЛКА	МТА 100 641215-4 (с золочёными контактами)	Допускается эквивалент	Параметр Значение Шаг контактов, мм 2.54 Количество контактов 22; 22×2 Количество рядов контактов 1; 2 Защелка есть Максимальный ток, А 3 Сопротивление контакта, МОм <15 Сопротивление изоляции, МОм >5000 Электрическая прочность, В 750 (АС) Рабочая температура, °С -55...105 Материал	шт	1 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>контактов Фосфористая бронза Покрытие контактов Олово Олово + никель Золото + никель Механическая износостойкость 200 циклов Стандарт горючести UL94 – 0; UL94 – 1 3D-модель есть</p>				
87	СОЕДИНИТЕЛЬ	CST-100 770601-1	Допускается эквивалент	<p>рабочее напряжение: 250 В перем. тока Рабочий ток: 4 А макс. Сопротивление: 6 мОм Сопротивление изоляции: 1000 МОм Диапазон рабочих температур: - 55...105°C</p>	шт	20 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	ВИЛКА	МТА 100 1- 640457-4	Допускается эквивалент	<p>Способ монтажа пайка на плату Количество рядов - Форма контактов прямые Шаг контактов, мм 2.54 Количество контактов - Материал изолятора полиэстер Сопротивление</p>	шт	5 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>изолятора не менее, МОм 5000</p> <p>Материал контактов медный сплав</p> <p>Покрытие контактов -</p> <p>Сопротивление контактов не более, Ом 0.006</p> <p>Рабочий ток, А 5</p> <p>Предельное напряжение не менее, В 750 В в течение 1 мин.</p> <p>Рабочее напряжение, В 250</p> <p>Рабочая температура, оС -55...105</p>				
89	РЕЗИСТОР	C2-33H	Допускается эквивалент	0.5-2 кОм ±5%	шт	500	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	РЕЗИСТОР	C2-33H	Допускается эквивалент	0.25-160 кОм ±5%	шт	500	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	РЕЗИСТОР	C2-33H	Допускается эквивалент	0.25-18 кОм ±5%	шт	500	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	РЕЗИСТОР	C5	Допускается эквивалент	35В-50-3.9 Ом ±10%	шт	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	РЕЗИСТОР	СП5-22	Допускается эквивалент	1Вт-10 кОм ±5%-В	шт	1 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	РЕЗИСТОР	C5-35В-25-220 Ом ±5%	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа.</p>	шт	200	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Предельное рабочее напряжение - 1400В</p> <p>Номинальная мощность - 35 Вт.</p> <p>Номинальное сопротивление - 220 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению <math>\pm 5\%</math></p>				
95	РЕЗИСТОР	C2-33H	Допускается эквивалент	2-3.3 кОм $\pm 5\%$	шт	500	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	Ограничитель напряжения	1,5KE39CA	Допускается эквивалент	<p>Тип ограничителя: 1.5ke;</p> <p>Пиковая мощность: 1500 Вт;</p> <p>Минимальное напряжение открывания: 37,1 В;</p> <p>Максимальное напряжение открывания: 41 В;</p> <p>Напряжение закрывания обратное: 33,3 В;</p> <p>Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I<sub>ут</sub> 5 мкА</p> <p>Максимально допустимый импульсный ток: 28 А;</p> <p>Максимальное</p>	шт	1 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				напряжение защелки U <sub>зщ</sub> : 53,9 В				
97	Диод импульсный	FR157 1.5A, 1000 В	Допускается эквивалент	Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В Максимальное импульсное обратное напряжение 1200 В Ток 1,5 А	шт	1 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	ТРАНЗИСТОР	КТ816 Г	Допускается эквивалент	Кремниевые эпитаксиально- планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в ключевых и линейных схемах, блоках и узлах радиоэлектронн ой аппаратуры широкого применения. Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°С Комплиментарн ая пара – КТ8176 Напряжение - 80 В	шт	500	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	ИНДИКАТОР ЕДИНИЧНЫЙ	MV5754A	Допускается эквивалент	Цвет освещения Красный Длина волны/Цветовая	шт	1 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				температура 635 нм Рабочее напряжение 3 В Размер светодиода T-1 3/4				
100	ЛЕНТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ		Допускается эквивалент	15x0.8 мм	м	6 000	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	ЛАКОТКАНЬ	ЛШМ-105- 0,15 Вс	Допускается эквивалент	Габариты - 0,15 мм, высши сорт, рулон шириной 105 мм.	м2	80	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	ТЕКСТОЛИТ	А в.с.-0.5	Допускается эквивалент	Толщина -0,5 мм, марка - А, частота тока -50 Гц, высший сорт.	кг	9,5	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	Наконечник изолированный	НШВИ 1,5-8	Допускается эквивалент	Наконечники штыревые втулочные изолированные, серый, диаметр 1,5 мм	шт	100	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	KL	Допускается эквивалент	20x200 мм	компл	22	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ		Допускается эквивалент	18-22 мм	шт	175	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ПТ8-3В	Допускается эквивалент	Рабочее напряжение, В 36 Рабочий ток, А 2 Алгоритм работы ON-OFF Количество контактных групп 1 Количество контактов в контактной группе - Рабочая	шт	100	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				температура, С - Способ монтажа объемный				
107	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ПТ8-8	Допускается эквивалент	Сопротивление контакта, не более, Ом 0,02 Электрическая прочность изоляции, В эфф 1130 Усилие переключения, Н: от 2,45 до 11,8 Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000 Повышенная рабочая температура ,0 С: 100 Пониженная рабочая температура ,0 С: минус 60 Повышенная относительная влажность при 350 98% Гарантийная наработка, ч 10000 Гарантийный срок с даты изготовления, лет 15	шт	100	30.10.2017	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Бумага		Допускается эквивалент	А4	пач	60	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
109	КОНДЕНСАТОР	К50-35-63 В- 470 мкФ	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 470 мкФ, 62 В	шт	2 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	Конденсатор	К75-24 400В 10 мкФ ±10%	Допускается эквивалент	Емкость 10 мкФ, Рабочее	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				напряжение 400 В, Разброс параметров± 10%				
111	Конденсатор	119 АНТ-DIN-25V-680 mF	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 680 мкФ, 25 В	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	КОНДЕНСАТОР	119 АНТ-DIN-25V-2200 mF	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 2200 мкФ	шт	1 200	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	КОНДЕНСАТОР	119 АНТ-25 В-100 мкФ	Допускается эквивалент	Предназначен для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных режимах вторичных источников питания и преобразовательной техники. Размеры: D= 21мм, L= 38мм. Напряжение 25 В. Емкость: 100 мкФ	шт	250	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	КОНДЕНСАТОР	119 АНТ-DIN-25V-470 mF	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 470 мкФ, 25 В	шт	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	КОНДЕНСАТОР	119 АНТ-DIN-25V-1000 mF	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 1000 мкФ, 25 В	шт	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	Натрий гидроокись		Допускается эквивалент	30% жидкий раствор	кг	2 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	Смесь резиновая	ИРП-1265 НТА	Допускается эквивалент	резиновая, белая	кг	80	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	Пластина из анодированного алюминия для цифровой печати	СМЦ 0,5x500x300 цвет: серебро-матовое	Допускается эквивалент	Пластина из анодированного алюминия для цифровой печати, размер	шт	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				0,5x500x300мм, цвет: серебро- матовое				
119	Добавка снятия некачественного покрытия		Допускается эквивалент	снятия некачественного покрытия Ni/V	кг	800	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Стержень	09-1202	Допускается эквивалент	Клеевой стержень для клеевого пистолета. диаметр стержня: 11.2мм; - длина стержня: 270мм; - температура плавления: 80°C; - вязкость клея: 6500 Pa.s	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Кальций гидроокись	ЧДА	Допускается эквивалент	Представляет собой сухой белый порошок, слипающийся в комки, слабо растворимый в воде, легко растворимый в разбавленных соляной и азотной кислотах. Массовая доля гидроокиси кальция (Ca(OH) <sub>2</sub> ) не менее 95%, массовая доля углекислого кальция (CaCO <sub>3</sub> ) не более 3%	кг	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	Краска		Допускается эквивалент	алкидная, серая	кг	219,7 8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	Спрей для подкраски		Допускается эквивалент	серый	шт	60	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

124	ПЕНА МОНТАЖНАЯ бытовая		Допускается эквивалент	<p>Профессиональная всепогодная монтажная пена, для пистолета, 750 мл (представляет собой готовую к применению, однокомпонентную профессиональную полиуретановую пену, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором. Применяется при температурах до -10 °С. Поверхности, на которые наносится пена, могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Содержимое одного баллона дает до 50 литров готовой пены в зависимости от условий</p>	шт.	67	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
-----	------------------------	--	------------------------	--	-----	----	------------	----------------------------

				<p>применения – температуры, влажности воздуха, пространства для расширения и т.д. применяется при температурах до -10 °С.</p>				
125	Мастика каучуко-битумная	БКМ-100	Допускается эквивалент	<p>Состав битум, смесь синтетических каучуков, адгезионных и антикоррозионных добавок в органических растворителях  Температура применения не ниже 0°С,  относительная влажность воздуха менее 80%  межслойная сушка - 6 - 12 часов  Время полного высыхания 24 часа  Расход 0,80÷1,0 л/м<sup>2</sup>  Цвет черный  Плотность 0,90±0,10 г/см<sup>3</sup>  Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора соляной</p>	кг	260	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				кислоты не менее 30 суток				
126	Спрей для устранения дефектов	RAL7035, SP000007035	Допускается эквивалент	для устранения дефектов	шт	42	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Герметик		Допускается эквивалент	силиконовый, бесцветный	шт	170	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	Армамид	ПА СВ 30-1-901	Допускается эквивалент	0-% стеклонеполненный полиамид 6. Характеризуется повышенными значениями механических и электрических свойств, устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, бензола и т.д.), минеральных и синтетических масел, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот. Предназначен для изготовления методом литья под давлением различных деталей и изделий конструктивного, антифрикционного и электротехнического назначения,	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				применяемых в машино- и автомобилестроении, железнодорожном транспорте, электротехнике, электронике, приборостроении и в других отраслях. Армамид ПА СВ 30-1-901 (черный) допущен к использованию в изделиях и деталях, контактирующих с пищевыми продуктами.				
129	Силикагель	МСКГ	Допускается эквивалент	адсорбент, представляющий собой твердые сферические прозрачно-матовые гранулы	кг	70	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Кислота ортофосфорная		Допускается эквивалент	Бесцветная прозрачная жидкость. Масса ортофосфорной кислоты (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ) не менее 85%, плотность не менее 1,69 г/см <sup>3</sup>	кг	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	Лента полипропиленовая	РР	Допускается эквивалент	12х0,5 мм	м	3 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом	МД-2	Допускается эквивалент	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом	кг	60	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

133	Добавка химического обезжиривания (цинк, алюминий, медь)		Допускается эквивалент	Состав раствора для электрохимического обезжиривания деталей из алюминиевых и цинковых сплавов: тринатрийфосфат — 30-40 г/л	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	Добавка электрохимического обезжиривания (цинк, алюминий, медь)	558	Допускается эквивалент	Состав раствора для электрохимического обезжиривания деталей из алюминиевых и цинковых сплавов: тринатрийфосфат — 30-40 г/л	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Добавка кислотного травления (цинк, алюминий, медь)	8068	Допускается эквивалент	Состав раствора для кислотного травления деталей из алюминиевых и цинковых сплавов	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Цинк хлористый		Допускается эквивалент	хлористый цинк, представляет собой белые кристаллы; хорошо растворим в воде, метиловом и этиловом спиртах, диэтиловом эфире, глицерине, ацетоне; сильно гигроскопичен.	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

137	Добавка кислого блестящего цинкования	Vega 96 KS	Допускается эквивалент	обеспечивающий получение матовых выровненных покрытий, а также, создающий необходимые условия для растворения блескообразователя и собственно блескообразователя, придающий покрытиям зеркальный блеск	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	Добавка кислого блестящего цинкования	Vega 3000 Brightener	Допускается эквивалент	кислого блестящего цинкования	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	Добавка 3-х валентной желтой пассивации	Wonder SH-YE/3	Допускается эквивалент	Жидкость Цвет Фиолетовый Запах Характерный pH <1 Точка возгорания более 60°C Плотность 1,3-1,4	кг	90	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	Добавка пассивации меди и латуни	Tarniban 2000	Допускается эквивалент	пассивации меди и латуни	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	Добавка блестящего серебрения	silver CY less II	Допускается эквивалент	Предоставляет собой водный раствор гетероциклического азотосодержащего соединения. Вводится в электролит совместно с	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				основным блескообразоват елем в количестве около 2% от содержания блескообразоват еля				
142	Добавка активации меди	Activator CU	Допускается эквивалент	активации меди	кг	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
143	ТРИНАТРИЙФОСФА Т ТЕХНИЧЕСКИЙ	201-76	Допускается эквивалент	Трехзамещенны й фосфорнокислы й натрий двенадцативодн ый - молекулярная масса 380,12, -внешний вид: чешуйки или кристаллы, способные слеживаться	кг	3 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	СОДА КАЛЬЦИНИРОВАНН АЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ		Допускается эквивалент	Представляет собой порошок белого цвета. Массовая доля углекислотного натрия (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) в перерасчете на непрокаленный продукт не менее 98,2%, массовая доля потери при прокаливании (при 270-300) С не более 0,8%, массовая доля хлоридов не более 0,5%	кг	2 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	ЭМАЛЬ	ПФ-115	Допускается эквивалент	суспензия двуокиси титана	кг	60	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке				
146	Натрий гидроокисьтех.	NaOH	Допускается эквивалент	Чешуируванная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.	кг	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	КЛЕЙ	88-CA	Допускается эквивалент	показатель прочности 11 кгс/1 кв. см. Способность склеить поролон, резину, металлические поверхности, любые изделия из каучука с деревом, бетоном, стеклом, кожей и прочими стройматериалами. Надежное удерживание обработанных поверхностей в пресной и морской воде, а также в воздушной среде при колебаниях температуры от	кг	40	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				– 40 до + 50 0С				
148	ПЛАСТИНА	П-1,5x750 7889	Допускается эквивалент	Тех вакуумная тепломорозокис лотощелочестой кая пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина рулона 750мм.	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	КАРТОН	T23C	Допускается эквивалент	Лист 630x2000, максимальная нагрузка на тару 35 кг	м2	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	БУМАГА	ДБ	Допускается эквивалент	Двухслойная водонепроницае мая упаковочную бумага, состоящую из двух слоев бумаги-основы, склеенных битумом, предназначена для упаковывания промышленной продукции для защиты ее от воздействия влаги. Марка БД -для упаковывания металлоизделий, инструментов, электродов, изделий электротехничес кой промышленност и приборов, технических	кг	2 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>изделий и материалов и др. Бумага-основа не должна иметь складок, морщин, залощенности, пятен, дырчатости, и металлических и минеральных включений, видимых невооруженным глазом. Малоаметные складки, морщины, залощенность.</p>				
151	ПРЕСС-МАТЕРИАЛ	АГ-4В	Допускается эквивалент	<p>Материал прессовочный АГ-4В изготавливается на основе модифицированной фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего и стеклянных нитей в качестве наполнителя. Материал прессовочный АГ-4В обладает высокой механической прочностью и теплостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и</p>	кг	260	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>незначительным водопоглощением. Химически стоек и стоек в тропических условиях.</p> <p>Прессматериал АГ-4В как композиция, содержащая в значительном количестве стеклянное волокно (ЕС 6-200), обладает низкой теплопроводностью, что обуславливает его применение в таких конструкциях, в которых материал должен противостоять высоким температурам, развивающимся на поверхности, и препятствовать передаче тепла через стенку детали.</p> <p>Хорошие технологические свойства материала прессовочного АГ-4В и незначительная усадка его в процессе</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>прессования позволяют получить детали высокого класса точности. Из материала прессовочного можно изготовить детали с металлической арматурой. Минимальный срок сохранности прессматериала АГ-4В – 6 месяцев со дня изготовления. Прессматериал АГ-4В относится к числу реактопластов. Переработка его в различные электротехнические изделия производится методом прямого или литьевого прессования. В процессе прямого прессования изделий температура оформляющей части пресс-формы составляет 155 плюс, минус 5 градусов</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Цельсия, давление прямого прессования 15- 50 МПа (150-500 кгс/см<sup>2</sup>), время выдержки подбирается эксперименталь но в зависимости прессматериала, конструкции, пресс-формы и способа прессования. Давление литьевого прессования 70- 120 МПа. (700- 1200кгс/см<sup>2</sup>). Благодаря таким качествам как: высокая механическая прочность, теплостойкость, хорошие электроизолиру ющие свойства, незначительное водопоглощение , химическая стойкость прессматериал АГ-4В используется для изготовления деталей самого различного назначения. Из него изготавливают</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>винты, втулки, колодочки, детали</p> <p>конструкционного назначения в машино-, самолето- и судостроении, космической и ракетной технике.</p> <p>Применяется как сырье для изготовления шкивов, шестерен, втулок различного диаметра, для изготовления деталей аппаратуры высокого напряжения.</p>				
152	ФЕНОПЛАСТ	O203	Допускается эквивалент	<p>Представляет собой композицию чёрного цвета на основе новолачной фенолформальдегидной смолы, органического наполнителя с добавками отверждающих, смазывающих и красящих веществ.</p> <p>Применение: для изготовления малонагруженных</p>	кг	12 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				армированных и неармированных деталей и изделий общего и технического назначения, эксплуатируемых небольших механических нагрузках и при температуре $\pm 60^{\circ}\text{C}$ .				
153	ПРЕСС-МАТЕРИАЛ	АГ-4С	Допускается эквивалент	<p>Материал прессовочный АГ-4В изготавливается на основе модифицированной фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего и стеклянных нитей в качестве наполнителя.</p> <p>Материал прессовочный АГ-4В обладает высокой механической прочностью и теплостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и незначительным водопоглощением. Химически стоек и стоек в тропических условиях.</p>	кг	144	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

154	ПОЛИЭТИЛЕН	ПВД 10803-020	Допускается эквивалент	термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов[1]. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы ...— CH <sub>2</sub> —CH <sub>2</sub> — CH <sub>2</sub> —CH <sub>2</sub> —..., где «—» обозначает ковалентные связи между атомами углерода.	кг	75	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ	5-ВОДНАЯ	Допускается эквивалент	Медь сернокислая (II) 5-водная или ее также называют медный купорос, сульфат меди — это синий кристаллический порошок, растворимый в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте, выветривающиеся на воздухе, легко образует основные сульфаты, двойные соли (шёниты), аммиакаты. CuSO <sub>4</sub> • 5H <sub>2</sub> O	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

156	КИСЛОТА		Допускается эквивалент	АЗОТНАЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТАЯ	кг	994	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
157	Обои стекловолоконистые	194	Допускается эквивалент	Обои стекловолоконистые №194, рогожка средняя	м2	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	ПЛИТА минираловатная	ЛАЙТ БАТТС	Допускается эквивалент	Размер 1000х600х50мм	м3	350,1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	Пена монтажная		Допускается эквивалент	проф. огнестойкая серая	шт.	14	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
160	МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ	МСА-4М	Допускается эквивалент	многокомпонентная масса, состоящая из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора, растворенную в специально подобранных растворителях	кг	40	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	БУМАГА	БУ-Б	Допускается эквивалент	Битумированная бумага – это влаго-ветро-изоляционный материал. Применяется для ветровой изоляции скатных крыш, стеновых и ограждающих конструкций. Битумированная бумага защищает конструкцию (теплоизоляцию и др. материалы) от проникновения атмосферной	кг	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>влаги, одновременно не препятствует выходу водяных паров из конструкции (стена «дышит»). Данные свойства позволяют сохранить теплоизоляционные параметры материалов и исключают развитие микроорганизмов, т.к. относительная влажность изолированной конструкции не превышает 75 %.</p>				
162	ПЛАСТИНА НЕФОРМОВАЯ ПОРИСТАЯ ПРОФИЛЬ	ПР-084	Допускается эквивалент	0,84 мм	кг	160	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
163	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ	51-2062	Допускается эквивалент	ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ТИП 1, 1,5 мм	кг	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	КРАСКА ПОРОШКОВАЯ	RAL 7001-74600	Допускается эквивалент	Порошковая	кг	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	ТРУБКА	1-2С	Допускается эквивалент	4,5х2,0 мм	кг	120	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	ЭМАЛЬ	ХВ-785	Допускается эквивалент	серая	кг	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
167	КОМПОЗИЦИЯ	ПА6 210КС	Допускается эквивалент	синтетические термопластичные полимеры конструкционного назначения	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

168	Пленка полиэтиленовая	ТС	Допускается эквивалент	0,1 мм, 1 сорт	кг	60	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
169	Фенопласт	СП1-342-02	Допускается эквивалент	коричневый	кг	140	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
170	СЛОПЛАСТ	ТГ №684	Допускается эквивалент	Трудногорючий материал (класс горючести Г1) предназначен для внутренней отделки общественного транспорта, вагонов метро, пассажирских вагонов и иных транспортных средств	м2	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	Добавка химической активации меди и латуни	Remova-205	Допускается эквивалент	химической активации меди и латуни	кг	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
172	Грунтовка	ГФ-021	Допускается эквивалент	серый	кг	400	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	Линолеум	АСН	Допускается эквивалент	антистатический	м2	420	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	Полистирол	УПМ 0508-08 рец.084 ВС	Допускается эквивалент	1 Показатель текучести расплава (ПТР) при 190°C и 2,16 кг, г/10 мин 4-7 2 Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии, % – (±10) 3 Массовая доля воды, % 0,1 4 Температура литьевой формы по теплоносителю, °С 50-70 5	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 25 6 Температура расплава, °C 180-210				
175	Удалитель покрытия	Kemstrip 41	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Зелёный.	кг	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	Удалитель покрытия	Kemstrip 42	Допускается эквивалент	Средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Сине-серый. Расход 150 г/м2	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
177	Краска алкидная	FD-50 RAL1003	Допускается эквивалент	Жёлтая	кг	19,98	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
178	Жидкие гвозди	TYTAN	Допускается эквивалент	Клей монтажный многоцелевой: профили, панели, плинтусы, на основе каучука	шт	240	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	Растворитель	№1053	Допускается эквивалент	Для разбавления алкидных лакокрасочных материалов	кг	387,3 2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	Фиксатор	Loctite 241	Допускается эквивалент	Фиксатор резьбовой средней прочности, размер 50мм	шт	10	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Этикетка	PM3050-0	Допускается	ламинированная	шт	30	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

			эквивалент	, размер 60x39 мм		000		
182	Этикетка для термотрансферной печати	ЭТП58-30	Допускается эквивалент	ламинированная для термотрансферной печати, размер 58x30 мм	шт.	15 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	ЭТИКЕТКА САМОЛАМИНИРУЮЩАЯСЯ	TNT-48-423	Допускается эквивалент	50,8x6,35 мм	шт	10 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	Резистор	C5	Допускается эквивалент	35В-10-91 Ом ±10%	шт	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	Диод	12F10-100V-12A	Допускается эквивалент	Размеры 31.8 x 12.69 x 11мм Тип диода Silicon Junction Максимальный непрерывный прямой ток 12А Максимальная рабочая температура +175 °С Минимальная рабочая температура -65 °С Количество элементов на ИС 1 Тип корпуса DO-4 Пиковое прямое напряжение 1.26V Пиковый неповторяющийся прямой ток перегрузки 0.28кА Пиковый обратный ток 12mA Пиковое	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				обратное повторяющееся напряжение 100V Число контактов 2 Ширина 1 mm				
186	Диод	12F100- 1000V-12A	Допускается эквивалент	Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А 12 Максимально допустимый прямой импульсный ток, А 280 Максимальный обратный ток, мк А 25гр 12000 Максимальное прямое напряжение, В при 25гр. 1.26 при Iпр., А 38 Рабочая температура, С - 65...175 Корпус DO4	шт	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
187	Этикетка		Допускается эквивалент	30x20 мм	шт.	12 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	КОНДЕНСАТОР	МБГЧ-1	Допускается эквивалент	2А-250 В-2 мкФ ±10%	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Резистор	С2-33Н 2 Вт 100 Ом +/- 10%	Допускается эквивалент	Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное сопротивление 100 Ом, разброс параметров	шт	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				±10%				
190	РЕЗИСТОР	C2-33H-2-15 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное сопротивление 15 Ом, разброс параметров ±10%	шт	1 600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	РЕЗИСТОР	C5-35B 16 Вт 30 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Номинальная мощность 16 Вт, Номинальное сопротивление 30 Ом, разброс параметров ±10%	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	РЕЗИСТОР	C2-33H-2- 220 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный общего назначения. Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. Номинальное сопротивление - 220 Ом. Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В. Допустимое отклонение по сопротивлению ±10%	шт	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	ДИОД	КД 226 Д	Допускается эквивалент	1 А	шт	30	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	РЕЗИСТОР	C5-35B-25-47 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Постоянный проволочный резистор общего применения для	шт	200	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				навесного монтажа. Резистор предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока. Номинальная мощность - 25Вт. Величина сопротивления - 47 Ом. Размеры - Длина 50мм, Диаметр 21 мм, Высота 35мм.				
195	Конденсатор	К75-24 400В 10 мкФ ±10%	Допускается эквивалент	Емкость 10 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, Разброс параметров ± 10%	шт	450	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	РЕЗИСТОР	С5	Допускается эквивалент	35В-25-100 Ом ±10%	шт	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	ДИОД	КД 226 Б	Допускается эквивалент	0,8 А	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
198	РЕЗИСТОР	С5-35В-25-39 Ом ±5%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа. Предельное рабочее напряжение - 1400В Номинальная	шт	400	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>мощность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 39 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению <math>\pm 5\%</math></p>				
199	РЕЗИСТОР	C5-35B-25-47 Ом $\pm 5\%$	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа. Предельное рабочее напряжение - 1400В Номинальная мощность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 47 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению <math>\pm 5\%</math></p>	шт	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	РЕЗИСТОР	C5-35B-25-75 Ом $\pm 5\%$	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения</p>	шт	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>изолированный для навесного монтажа.          Предельное рабочее напряжение - 1400В          Номинальная мощность - 35 Вт.          Номинальное сопротивление - 75 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению <math>\pm 5\%</math></p>				
201	РЕЗИСТОР	C5-35B-25-10 Ом $\pm 10\%$	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа.          Предельное рабочее напряжение - 1400В          Номинальная мощность - 35 Вт.          Номинальное сопротивление - 10 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению <math>\pm 10\%</math></p>	шт	400	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

202	РЕЗИСТОР	C5-35B-25-68 Ом ±5%	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный проволочный эмалированный, влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего применения изолированный для навесного монтажа.</p> <p>Предельное рабочее напряжение - 1400В</p> <p>Номинальная мощность - 35 Вт.</p> <p>Номинальное сопротивление - 68 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5%</p>	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	ДИОД	КД 243 Г	Допускается эквивалент	2,4 А	шт.	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	СТАБИЛИТРОН	Д 817 А аАО.336.545 ТУ	Допускается эквивалент	<p>Мощность рассеяния, Вт 5</p> <p>Минимальное напряжение стабилизации, В 50</p> <p>Номинальное напряжение стабилизации, В 56</p> <p>Максимальное напряжение стабилизации, В 61</p> <p>Статическое сопротивление</p>	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Рст., Ом 35 при токе I ст, мА 50</p> <p>Температурный коэффициент напряжения стабилизации аУст., %/С 0.14</p> <p>Временная нестабильность напряжения стабилизации dУст., В 6</p> <p>Минимальный ток стабилизации Iст. мин., мА 5</p> <p>Максимальный ток стабилизации Iст. макс., мА 90</p> <p>Рабочая температура, С - 60...125</p> <p>Способ монтажа в отверстие Корпус d815</p>				
205	СТАБИЛИТРОН	Д 815 Д	Допускается эквивалент	40 В	шт.	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
206	КОНДЕНСАТОР	К50-35	Допускается эквивалент	25 В-2200 мкФ ±20%	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	КОНТАКТ	TL 201V- 2PLC	Допускается эквивалент	<p>Разъемный клеммник 2 поля, шаг 5.00мм, высота. 10мм, цвет синий 300V, 16А, 14-22AWG, прямой, круглое отверстие, винт машины</p>	шт	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
208	РЕЗИСТОР	С2-33Н-1-47 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный непроволочный	шт	1 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				тонкоплёночный общего назначения. Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. Номинальное сопротивление - 47 Ом. Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В. Допустимое отклонение по сопротивлению ±10%				
209	РЕЗИСТОР	C2-33H-1- 430 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный общего назначения. Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. Номинальное сопротивление - 430 Ом. Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В. Допустимое отклонение по сопротивлению ±10%	шт	2 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	РЕЗИСТОР	C5	Допускается эквивалент	35B-25-33 Ом ±10%	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

211	РЕЗИСТОР	C5	Допускается эквивалент	35В-10-33 Ом ±10%	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	КОНДЕНСАТОР	K75-24-630 В-4 мкФ ±20%-В	Допускается эквивалент	Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость - 4 мкФ, В- всеклиматический. Отклонение от номинальной емкости - ±20%	шт	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
213	КОНДЕНСАТОР	МБГЧ-1-1-250 В-2 мкФ ±10%	Допускается эквивалент	Емкость конденсатора: 2 мкФ, отклонение ±10%, 250 В	шт	30	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	РЕЗИСТОР	C2-33Н-2-510 Ом ±5%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный непроволочный тонкопленочный общего назначения. Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. Номинальное сопротивление - 510 Ом. Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В. Допустимое отклонение по сопротивлению ±5%	шт	800	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	Варистор	ВР-1-1-27В	Допускается эквивалент	Варистор оксидноцинковый высоколинейный с	шт	1 400	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>классификационным напряжением 27 В.</p> <p>Допускаемое отклонение по напряжению <math>\pm 20\%</math>.</p> <p>Коэффициент нелинейности - не менее 6.</p> <p>Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А.</p> <p>Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не более 0,39 Дж</p>				
216	Варистор	ВР-1-1-56В	Допускается эквивалент	<p>Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с классификационным напряжением 56В.</p> <p>Допускаемое отклонение по напряжению <math>\pm 20\%</math>.</p> <p>Коэффициент нелинейности - не менее 6.</p> <p>Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А.</p> <p>Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не</p>	шт	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				более 0,39 Дж				
217	Варистор	ВР-1-3-82В	Допускается эквивалент	<p>Варистор оксидноцинковый высоколинейный с классификационным напряжением 82В.</p> <p>Допускаемое отклонение по напряжению <math>\pm 20\%</math>.</p> <p>Коэффициент нелинейности - не менее 6.</p> <p>Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А.</p> <p>Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не более 0,39 Дж</p>	шт	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	КОНДЕНСАТОР	МБГЧ-1-1-500 В-2 мкФ $\pm 10\%$ -	Допускается эквивалент	<p>Емкость конденсатора: 2 мкФ, отклонение <math>\pm 10\%</math>, 500 В</p>	шт	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
219	Стабилитрон	Д815А УЖ3.362.027 ТУ	Допускается эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 500 мА;</li> <li>• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,11 %/°С;</li> <li>• Временная</li> </ul>	шт	350	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>нестабильность напряжения стабилизации: <math>\pm 4\%</math>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;</li> <li>• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 Ом;</li> <li>• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА;</li> <li>• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА;</li> <li>• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 Вт;</li> <li>• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60...+125 °С</li> </ul>				
220	Стабилитрон	Д817Б УЖ3.362.027 ТУ	Допускается эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинальное напряжение стабилизации: 7 В при Iст 500 мА;</li> <li>• Температурный коэффициент напряжения</li> </ul>	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>стабилизации: 0,11 %/°С;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %;</li> <li>• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;</li> <li>• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 Ом;</li> <li>• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА;</li> <li>• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА;</li> <li>• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 Вт;</li> <li>• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... +125 °С</li> </ul>				
221	Плата печатная		Допускается эквивалент	<p>Печатная плата из стеклотекстолита СФ-2-35Г-2,0 Размеры - 90x110x2,0</p>	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Информация для изготовления платы в файле PZR2.PCB				
222	Плата печатная	81111-05-00 П1	Допускается эквивалент	Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2,5мм. Размеры 86x120мм.	шт	80	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
223	Плата печатная	81111-06-00 П2	Допускается эквивалент	Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2,5мм. Размеры 86x130мм.	шт	80	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
224	РЕЗИСТОР	C2-33H-1- 200 Ом ±10%	Допускается эквивалент	Резистор постоянный непроволочный тонкопленочный общего назначения. Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. Номинальное сопротивление - 200 Ом. Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В. Допустимое отклонение по сопротивлению ±10%	шт	2 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
225	Этикетка бумажная		Допускается эквивалент	45x45 мм	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
226	Кабельный хомут		Допускается эквивалент	гибкий черный 9x180 мм	шт.	4 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

227	Варистор	ВР-1-1-22В ±10%	Допускается эквивалент	<p>Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с классификационным напряжением 22 В.</p> <p>Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%.</p> <p>Коэффициент нелинейности - не менее 6.</p> <p>Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А.</p> <p>Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не более 0,39 Дж</p>	шт	800	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
228	Резистор	С2-33Н-2-51.1 кОм ±10%	Допускается эквивалент	<p>Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный общего назначения.</p> <p>Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт.</p> <p>Номинальное сопротивление - 2-51,1 кОм.</p> <p>Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 В.</p> <p>Допустимое</p>	шт	400	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				отклонение по сопротивлению $\pm 10\%$				
229	ЭТИКЕТКА САМОЛАМИНИРУЮЩАЯСЯ	TNT-6-423	Допускается эквивалент	38x19 мм	шт.	10 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
230	Стяжка		Допускается эквивалент	Стяжка нейлоновая, белая, морозоустойчивая, размер 3,6x290мм	шт.	12 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
231	Резистор	C5-35B-10-75 Ом $\pm 10\%$ -	Допускается эквивалент	Резистор с номинальным сопротивлением - 75 Ом с допустимым отклонением по сопротивлению $\pm 10\%$	шт	140	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
232	Этикетка	WIL-1-350-20	Допускается эквивалент	Этикетка контроля влажности для гарантийного обслуживания электронных приборов, ламинированная	шт.	40 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	Этикетка самоклеющаяся бумажная	СКБ	Допускается эквивалент	Самоклеющаяся бумажная ламинированная, размер 100x80 мм	шт.	5 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
234	DIN-рейка перфорированная	OMEGA 3F	Допускается эквивалент	35x7,5 мм	шт.	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
235	DIN-рейка перфорированная	OMEGA 3AF	Допускается эквивалент	35x15 мм	шт	250	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
236	Светильник переносной серия	НРБ 01-60-001	Допускается эквивалент	Светильник с крышкой Источник света - Лампа накаливания Степень защиты	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>IP - IP54  Тип цоколя - E27  Мощность лампы - 60 Вт  Диаметр - 95 мм  Номинальное напряжение - 250 В  Подходит для подвесного монтажа - Да  Материал корпуса - Пластик  Цвет корпуса - Черный  Материал рассеивателя - Пластик  прозрачный  Отражатель - Глянцевый  Высота - 430 мм  С выключателем - Да  Класс защиты от поражения электрическим током - II  Устройство управления - Не требуется</p>				
237	ОТВЕРТКА	SZF 0-0.4x2.5 арт.1204504	Допускается эквивалент	<p>Длина (b) 156 мм  Ширина (a) 26 мм  Толщина стержня 0,4 мм  Ширина стержня 2,5 мм  Высота стержня</p>	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				75 мм Раствор ключа 0,00 мм				
238	МАРКЕР ЧЕРНЫЙ	B-STIFT арт.1051993	Допускается эквивалент	Маркер для маркировки полос Zask, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм	шт.	30	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	Наконечник	AI 1,5-10 BK арт.3200195	Допускается эквивалент	Кабельный наконечник, Длина гильзы: 10 мм, Длина: 16 мм, Цвет: черный	шт.	35 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
240	Коннектор	PAI-4 арт.3030925	Допускается эквивалент	4 мм тестовый адаптер для всех клеммных блоков с шагом 4,2 мм до 8,2 мм	шт.	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
241	Клещи		Допускается эквивалент	Клещи для удаления ПВХ- изоляции с кабелей, сечение: 0,08 - 6 мм <sup>2</sup> , с кусачками для гибких кабелей до 6 мм <sup>2</sup> , жестких до 4 мм <sup>2</sup> . Длинной 205 мм	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
242	Клещи для опрессовки	CRIMPFOX 6 арт.1212034	Допускается эквивалент	Длина (b) 198 мм Ширина (a) 18 мм Высота 59 мм	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
243	Отвертка	SZF 1-0,6x3,5 арт.1204517	Допускается эквивалент	Длина (b) 156 мм	шт.	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Ширина (а) 26 мм Толщина стержня 0,6 мм Ширина стержня 3,5 мм Высота стержня 75 мм Раствор ключа 0,00 мм				
244	Концевая крышка	D-ST 16 арт.3036657	Допускается эквивалент	Концевая крышка. Материал - пластик РА серый Длина: 80 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 51,1 мм Масса 1шт. - 4,6 г.	шт.	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами	ST 16-PE арт.3036165	Допускается эквивалент	Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 мм <sup>2</sup> - 25 мм <sup>2</sup> , AWG: 24 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS35/15	шт.	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
246	Клемма проходная	ST 1,5 арт.3031076	Допускается эквивалент	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup> , AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм,	шт.	17 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15				
247	Перемычка	FBS 2-4 арт.3030116	Допускается эквивалент	Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полусов: 2, Цвет: красный	шт.	1 800	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
248	Маркировка	ZB 4:UNBEDRU СКТ арт.0805001	Допускается эквивалент	Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек Цвет: белый Температура окружающей среды: -40 °С ... 100 °С Материал: Не содержит силикона и галогенов Совместимость с принтерами: CMS-P1- PLOTTER Количество табличек на шильде: 100 Составная часть: РА Длина, мм: 4	шт.	1 700	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
249	ПУСКАТЕЛЬ	ПМА 3100.220В 40А	Допускается эквивалент	Номинальный ток Ie при АС-3, 400 В - 40 А Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с - 220 В Номинальное напряжение питания цепи	шт.	69	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 220 В</p> <p>Род тока включения - Переменный ток (АС)</p> <p>Модульное исполнение - Нет</p> <p>Количество замыкающих главных контактов - 3</p> <p>Количество вспомогательны х замыкающих контактов - 1</p>				
250	КОРОБ ПЕРФОРИРОВАННЫ Й	T1 40X60 G	Допускается эквивалент	<p>Предназначен для прокладки кабелей в электрических распределительн ых шкафах. Ширина - 40 мм; высота 60 мм</p>	м	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
251	ОТВЕРТКА	7810-0929 ЗА Кд 21хр.	Допускается эквивалент	<p>Шлицевая отвертка оснащена двухкомпонентн ой эргономичной рукояткой с прорезиненной накладкой, которая исключает выскальзывание инструмента из рук пользователя.</p>	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
252	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ 60 МУЗ	Допускается эквивалент	<p>Тип колбы: Т8, напряжение</p>	шт.	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>питания: В 220, тип лампы: люминесцентная , наличие решетки: нет, длина кабеля: м 1.7, мощность светильника: Вт 18, лампа в комплекте: есть, крепеж в комплекте: есть, вес: кг 0,54 Габариты: мм 675 x 70 x 42</p> <p>Люминесцентны й светильник Camelion WL- 3011 подойдёт для освещения квартиры или небольшого офисного помещения.</p>				
253	Пускатель	ПМ 12- 010100 10А 220В	Допускается эквивалент	<p>Назначение пускателя: для коммутации цепей, для управления АД с КЗ ротором Серия пускателя ПМ12</p> <p>Номинальное напряжение и род тока пускателя, В 660~</p> <p>Номинальный ток главной цепи пускателя, А 10</p> <p>Число и тип главных</p>	шт.	23	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>контактов пускателя 3з Исполнение пускателя Без реле, Нереверсивный Категория применения изделия АС-3, АС-4 Исполнение по степени защиты корпуса изделия IP00 Исполнение по износостойкости пускателя А, Б, В</p>				
254	Рубильник	<p>ВР-32-35А 30220-00 УХЛ3 250А 660В</p>	<p>Допускается эквивалент</p>	<p>ВР - выключатель- разъединитель 32 - номер серии 35 - на номинальный ток 250 А А - с несъемной рукояткой 3 - трехполюсного исполнения на одно направление 0 - без дугогасительны х камер 2 - зажимы для подключения внешних проводников перпендикулярн о плоскости монтажа 2 - с боковой рукояткой</p>	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				0 - без вспомогательных контактов 00 - степень защиты со стороны рукоятки привода IP00 УХЛЗ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69				
255	Сальник	MG-40 24..30 IP68	Допускается эквивалент	Предназначен для ввода и фиксации проводов и кабелей в электроустановочные шкафы, распределительные коробки, и другие оболочки электротехнических изделий, обеспечивая защиту проводников от механического повреждения, трения и защиту сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода провода или кабеля. Степень защиты: IP 68; цвет: черный. диаметр кабеля с 24 мм по 30 мм	шт.	500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

256	Розетка	РГ1Н-2-29 ОЮО.364.00 7 ТУ	Допускается эквивалент	<p>Электрические соединители прямоугольные РГ1Н-2-29 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного тока напряжением до 420 В.</p> <p>Соединители изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-69. Вилки и розетки поставляются отдельно (без сборки). Детали ловителей поставляются комплектно с соединителями в специальной упаковке.</p> <p>Розетки поставляются с цельным и сборным изолятором, по согласованию с потребителем розетки могут поставляться с отличительным</p>	шт	800	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
-----	---------	---------------------------------	---------------------------	--	----	-----	------------	----------------------------

				<p>узлом крепления. Вид покрытия рабочей поверхности контактов - серебро. Соединитель ручного сочленения с гнездовым контактом розетки для объёмного монтажа. Низкочастотный . 31-контактная розетка двухрядная.</p>				
257	Выключатель автоматический	ВА 57-35-340010 660В 160А	Допускается эквивалент	<p>Автоматический трёхполюсный выключатель предназначен для нечастых оперативных включений и отключений питаний. Номинальный ток - до160А. 3 полюса с расцепителями тока перегрузки и расцепителями тока короткого замыкания. Свободные вспомогательные контакты (ВК) 1з+2р с ручным приводом без доп. механизмов.</p>	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

258	Сальник	MG-25 13...18 IP68	Допускается эквивалент	Предназначен для ввода и фиксации проводов и кабелей в электромонтажные шкафы, распределительные коробки, и другие оболочки электротехнических изделий, обеспечивая защиту проводников от механического повреждения, трения и защиту сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода провода или кабеля. Степень защиты: IP 68 цвет: черный. диаметр кабеля с 13 мм по 18 мм	шт.	3 500	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
259	Пускатель	КМД-15010 У3 220В 2з2р	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А160 Степень защиты IP00 Исполнение Нереверсивный Род тока катушки управления Переменный Напряжение катушки управления, В220 Тип изделия	шт.	13	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Пускатель Количество силовых полюсов 3 Высота, мм167 Ширина, мм138 Способ монтажа Монтажная плата Глубина, мм167 Наличие дополнительных контактов2НО+2НЗ Наличие реле Нет Масса, кг4.8 Механическая износостойкость (кол-ко циклов) 5 млн</p>				
260	Клемма	арт.3031539	Допускается эквивалент	<p>Двухярусная пружинная клемма с потенциальным разъёмом. Сечение провода - 0,08<sup>2</sup>-4<sup>2</sup> мм Тип подключения - пружинный зажим. Количество точек подключения - 4 Номинальное сечение - 2,5<sup>2</sup> мм Ширина - 5,2 мм. Цвет - серый.</p>	шт	1 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
261	Счетчик	СТЭ561/П50-1-4М-К1	Допускается эквивалент	трехфазный статический	шт.	15	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

		ПФ2.720.023-01						
262	КУСАЧКИ	7814-0124 8ХФ Х9	Допускается эквивалент	L 160 мм	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
263	Стопор концевой	35 арт. 3022218 (комп. 50 шт.)	Допускается эквивалент	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	шт.	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
264	КЛЕММА	STTB 2.5 арт.3031270	Допускается эквивалент	Двухъярусная пружинная клемма, Сечение: 0,08 мм <sup>2</sup> - 4 мм <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый	шт	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
265	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	AE 2046 31,5A	Допускается эквивалент	Автоматические выключатели предназначены для проведения электрического тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а	шт.	18	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>также для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей.</p> <p>Номинальный ток 31,5А</p> <p>Автоматические выключатели предназначены для проведения электрического тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей.</p> <p>Номинальный ток 31,5А</p>				
266	Автомат	АЕ 2046 40А	Допускается эквивалент	<p>Номинальное напряжение (В) 660</p> <p>Номинальный ток (А) 40</p> <p>Количество полюсов 3</p>	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

267	Сальник	MG63, кат. номер рс-mg-63	Допускается эквивалент	Цвет Черный Материал изделия Пластик Степень защиты IP68 Высота, мм89 Длина, мм82 Ширина, мм82 Температура эксплуатации от -40 до +80	шт.	12	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
268	Переключатель	ПК-16-12Л5023	Допускается эквивалент	Номинальный ток - 16 А, номинальное напряжение 500 В, Установка за панелью, крепление основанием с фронтальной панелью	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
269	Плата соединительная (розетка)	ПГ-01 ТРЦ	Допускается эквивалент	для путевых генераторов, количество контактов 48	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
270	Плата соединительная (розетка)	ПГ-02 АРС	Допускается эквивалент	для путевых генераторов, количество контактов 48	шт	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
271	КРЫШКА	D-ST 2,5 арт.3030417	Допускается эквивалент	Цвет серый Материал РА Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 Ширина 2,2 мм Длина 48,6 мм Высота 29,1 мм	шт.	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
272	Соединитель к плинтусу	О302	Допускается эквивалент	Соединитель к плинтусу серый Высота 3,4 см Ширина 3,4 см	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
273	Замок сувальдный	Г30.11	Допускается эквивалент	Замок врезной сувальдный без	шт	33	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				защелки для установки в металлические двери, шкафы и сейфы, для дверей правого открывания.					
274	Порожек одноуровневый	П1	Допускается эквивалент	Размеры 1800х25х3,0мм, цвет-серебро	шт	355	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
275	Элемент крепежный к плинтусу	М001	Допускается эквивалент	Монтажный элемент для крепления плинтуса, длина 2,5м	шт	220	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
276	ДОСКА		Допускается эквивалент	1-сосна-32х150	м3	12	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
277	ПЛИТА	Т гр.Б II	Допускается эквивалент	2745х1700х4,0 м2	м2	280	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
278	Плинтус	L302	Допускается эквивалент	Плинтус пластиковый, длина 2,5 м, цвет серый	шт	250	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
279	Фанера	ФК, I/III, I, III,	Допускается эквивалент	Береза/береза, 1525х1525х9 мм	м3	2,009	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
280	Фанера	ФК, II/IV, I, III	Допускается эквивалент	береза/береза, 1525х1525х25 мм	м3	3,72	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
281	Лента		Допускается эквивалент	Вес 0,248 кг Длина: 90 м Ширина: 0,05 м Область применения: укрепления поверхности, предотвращения образования трещин при внутренних работах Состав: лавсан	м	1 530	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
282	ТОРЦЕВИК ДЛЯ ПЛИНТУСОВ	КМС 185 Z	Допускается эквивалент	Серый	шт	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

283	Фанера клееная	ФКЕ1	Допускается эквивалент	18,0 мм, сорт 2/4	м3	11,05	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
284	Кисть флейцевая	КФ50	Допускается эквивалент	Кисть малярная флейцевая, размер щетины 50 мм	шт	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
285	Комплект ручек мат. никель/никель	AL 503-08 SN/NP	Допускается эквивалент	Ручка дверная, матовая, цвет - никель	шт	34	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
286	Доска		Допускается эквивалент	2 хв-50x150 мм	м3	40	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
287	Накладка	ZC-NS-D1	Допускается эквивалент	Накладка для сувальдного механизма, никель, со шторкой	компл	38	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
288	Уголок внутренний	185 /O302/	Допускается эквивалент	Уголок внутренний серый Высота 3,4 см Ширина 3,4 см	шт	50	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
289	Краска		Допускается эквивалент	Латексная интерьерная влагостойкая белая	кг	315	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
290	Доводчик	DC-100 белый	Допускается эквивалент	Для двери (кг) : 100 Тип доводчика : Стандартный Цвет : Белый Фиксация открытого положения : да Морозостойкость : есть Масса (брутто) : 2.031 кг. +СпецДилер	шт	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
291	Доска	2-сосна-40x150	Допускается эквивалент	2-сосна-40x150	м3	10	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
292	Стержень квадратный для ручек	СК8	Допускается эквивалент	Стержень квадратный сечением 8*8мм	шт	33	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				для дверных поворотных ручек, длина 140 мм				
293	Шпатлевка	GF25	Допускается эквивалент	Максимальная фракция 0,15 мм Область применения для внутренних работ Прочность на изгиб 1,5 МПа Прочность на сжатие 3 МПа Расход смеси 1,2 кг/м <sup>2</sup> Рекомендуемая толщина слоя 1-5 мм Срок хранения 6 месяцев	кг	200	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
294	Лампа светодиодная	E27	Допускается эквивалент	Лампа светодиодная LED 6вт 220в E27 белый (СДЛ-Г55-6-220-840-270-E27), 6Вт, аналог ЛН=40Вт, 220В, 4000К, 485лм, CRI>82, Кп<5%, 270°, E27 Напряжение, В220 Высота, мм119 Длина, мм57 Ширина, мм57 Тип изделия Лампа светодиодная Тип цоколяE27 Диаметр, мм57 Цветовая	шт	11	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>температура 4000</p> <p>Форма колбы Грушевидная</p> <p>Ширина пучка (в градусах) 270</p> <p>Срок службы, ч 40000</p> <p>Цвет свечения Белый нейтральный</p> <p>Световой поток, Лм 485</p> <p>Мощность, Вт 6</p> <p>Температура эксплуатации от -45С до +40С</p> <p>Сфера применения бытовое</p> <p>Гарантийный срок, мес 36</p> <p>Масса, кг 0.06</p> <p>Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт 50</p>				
295	Выключатель нагрузки	SD201/32 арт.2CDD281 101R0032	Допускается эквивалент	<p>Выключатель нагрузки на номинальный ток 32 А.</p> <p>Количество полюсов - 1.</p> <p>Номинальное напряжение - 253 В (перемен); 60 В (пост.).</p> <p>Номинальное напряжение изоляции - 440 В.</p> <p>Максимальное восстанавливаю щее напряжение</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				- 266 В (перем.) 60 В (пост.). Минимальное рабочее напряжение - 12 В (перем). Номинальная частота - 50/60 Гц пост. ток. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - 4 кВ Испытательное напряжение изоляции - 2 кВ. Масса 1 шт. - 0,085 кг				
296	Розетка	ЭР+РЕ+N 32А 380В IP44 арт.PSR12-032-5	Допускается эквивалент	Степень защиты (IP):IP44 Тип крепления: Наружное крепление Материал: Пластик Модель/исполнение: Открытой установки Количество полюсов:5 IEC ток, А:32 Напряжение согл. EN 60309-2:400 В (50+60 Гц) красная Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч:6	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
297	Вилка	ЭР+РЕ+N 32А 380В IP44	Допускается эквивалент	Степень защиты (IP):IP44 Материал:	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

		арт.PSR02-032-5		<p>Пластик</p> <p>Количество полюсов:3</p> <p>Количество модулей (юнитов) в высоту:1</p> <p>IEC ток, А:32</p> <p>Напряжение согл. EN 60309-2:400 В (50+60 Гц) красная</p> <p>Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч:6</p> <p>Тип подключения: Винтовой зажим</p> <p>Ориентация (угол) подключения: Прямолинейн.</p> <p>Цветовая кодировка: Красный</p> <p>Ввод кабеля: Уплотнительная гайка</p> <p>Общ. количество групп:1</p>				
298	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный многофункциональный двунаправленный	ПСЧ-4ТМ.05МД.2 1	Допускается эквивалент	<p>Счётчик электрической энергии многофункциональный непосредственного включения.</p> <p>Номинальный ток - 5 А.</p> <p>Максимальный ток - 80 А.</p>	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Номинальное напряжение - 3х(120-230)/(208-400). Класс точности - 1. Учёт энергии - комбинированные.				
299	Контактор модульный	ESB-63-40 GHE3691102 R0006	Допускается эквивалент	Номинальное рабочее напряжение 400 В, 50 Гц. Номинальное напряжение катушки 380 В АС. Номинальный ток 63 А. Кол-во модулей 2. Кол-во полюсов 4. Контакты 4НО. Кратковременный ток (< 10с) 72А. Износостойкость электрическая/механическая 150000/1000000 циклов. Масса 0,2 кг. Габаритные размеры 36x85x58 мм. Крепление на DIN-рейку. Степень защиты IP20.	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
300	Сплит-система кондиционера	FAQ100B/RR 100BW Nord-30T	Допускается эквивалент	Производительность (охлаждение),	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				кВт 10 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 3,56. Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм 1570х360х200 Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм 900х1170х320. Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С -30 / +46 Тип хладагента R 410A				
301	Стабилизатор напряжения	СКм-9000-3- 1, IP20	Допускается эквивалент	9 кВт, 620х400х180 мм, 380В	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
302	Колодка соединительная	FRONT-SFL 2,5/F48	Допускается эквивалент	4 А, 48 полюсов	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
303	Шкаф для одежды		Допускается эквивалент	402х610х1960 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
304	Шкаф для документов		Допускается эквивалент	402х418х1960 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
305	Стул	ИЗО	Допускается эквивалент	Стул, тёмно- синяя ткань, черный каркас	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
306	Шкаф для документов	Ш-3	Допускается эквивалент	Шкаф ГОСТ 16371-93 800х523х1900м м	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
307	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S203 C40	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А 40	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Номинальное напряжение, В 400</p> <p>Количество силовых полюсов 3</p> <p>Количество модулей DIN 3</p> <p>Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 6</p> <p>Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении</p> <p>Способ монтажа на DIN-рейку</p> <p>Степень защиты IP20</p> <p>Исполнение Стационарный</p> <p>Высота, мм 88</p> <p>Ширина, мм 53</p> <p>Глубина, мм 69</p> <p>Род тока переменный</p> <p>Предельная отключающая способность, кА 7.5</p> <p>Масса, кг 0.375</p>				
308	Вентилятор осевой реверсивный	BO-18-270-1,6-01У3	Допускается эквивалент	<p>Мощность - 23Вт, напряжение - 220В</p>	шт	17	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
309	Интерфейсный модуль	DFLK-D50 SUB/B	Допускается эквивалент	48 контактов	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
310	Стол письменный	СТ 1-12	Допускается эквивалент	1200x600x760 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
311	Угол внешний изменяемый	NEAV 100x60 -	Допускается эквивалент	100x60	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

312	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	ST11	Допускается эквивалент	1200x750x750, однотумбовый	шт	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
313	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ 60 МУЗ	Допускается эквивалент	Тип колбы: Т8, напряжение питания: В 220, тип лампы: люминесцентная , наличие решетки: нет, длина кабеля: м 1.7, мощность светильника: Вт 18, лампа в комплекте: есть, крепёж в комплекте: есть, вес: кг 0,54 Габариты: мм 675 x 70 x 42  Люминесцентны й светильник Camelion WL- 3011 подойдёт для освещения квартиры или небольшого офисного помещения.	шт.	11	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
314	Биотуалет		Допускается эквивалент	Способ переработки химический Тип переносной Кабина нет Объём верхнего бака 15 л Объём накопительного бака 21 л Смыв водный, сильфонный насос Клапан сброса давления есть	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Особенности Съёмный нижний бак да Ручки для переноски накопительного бака есть Цвет разноцветный Высота сидения 40.8 см Размеры (ШхВхГ) 38.3х41.4х42.7 см Вес 3.9 кг</p>				
315	Жидкость к биотуалету		Допускается эквивалент	<p>Специальная жидкость для биотуалетов, уничтожающая бактерии и все неприятные запахи. В итоге переработанные отходы совершенно безопасны для окружающей среды и могут использоваться в качестве удобрения</p>	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
316	КРЕСЛО		Допускается эквивалент	<p>Высокая форма спинки. Газлифт — изменяющий высоту кресла. Кресло имеет механизм регулировки по высоте и углу наклона спинки сидения. Назначение: кресло для</p>	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>работы дома либо в офисе Регулировка высоты: есть - газлифт, поднимает сиденье вверх при отсутствие на нём груза Регулировка глубины сиденья: есть Спинка: регулируется по высоте и углу наклона Подлокотники: полиуретановые , модель Самба Спинка: высокая Основание: пятилучье Каркас: металлический, сварной, окраска - полимерное порошковое покрытие, цвет - чёрный Особенности: металлические части основания (крестовины) и газ лифта закрыты пластиковыми чехлами Размер кресла (ШхГхВ): 58 х 58 х 106 см. Диаметр основания кресла: 58 см. Размер сиденья</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(глубина х ширина): 48 х 45 см.  Размер спинки (высота х ширина): 50 х 43 см.  Расстояние от пола до сиденья: 40-53 см.  Высота кресла: 106 см.  Количество упаковок: 1  Габаритные размеры упаковки: 600 х 620 х 280 мм.  Вес брутто: 11,3 кг.  Объем упаковки: 0,1042 м3.  Особенности поставки: изделие поставляется в разобранном виде</p>				
317	Диван		Допускается эквивалент	<p>Ширина 1400 мм  Глубина 800 мм  Высота 870 мм  Длина спального места 1900 мм  Ширина спального места 1210 мм</p>	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
318	Плита электрическая		Допускается эквивалент	<p>Варочная панель плиты электрическая  Ширина (см) 28 см</p>	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Тип управления плиты механическое Переключатели поворотные Глубина (см) 51 см Высота (см) 10.1 см Цвет белый Рабочая поверхность эмаль Число электрических конфорок 2				
319	Стол кухонный		Допускается эквивалент	1000х600х800 мм	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
320	Трубка гофрированная		Допускается эквивалент	32 мм	м	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
321	Шкаф для одежды		Допускается эквивалент	Шкаф для одежды двухстворчатый, с перекладиной, размер 800х523х1900м м	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
322	УМЫВАЛЬНИК		Допускается эквивалент	Длина, мм 1050 Ширина, мм 515 Высота, мм 225 Масса, кг 22	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
323	Щиток	ЩРн-363-1 74	Допускается эквивалент	Щит распределительн ый навесной ЩРн-363-1 74 с замком IP54 Способ монтажа Навесной Материал изделия Металл Степень защиты IP54 Высота, мм 565 Ширина, мм 310	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Тип изделия Щит распределительный Наличие замка Есть Дверь Металлическая Глубина, мм136 Толщина материала изделия0.8 Климатическое исполнениеУ3 Количество вводов 1 отверстие 70x140 снизу</p>				
324	Щиток	ЩМП-4.4.2-074У2 арт.УКМ40-442-54	Допускается эквивалент	<p>Цвет Серый Способ монтажа Навесной Материал изделия Металл Степень защиты IP54 Высота, мм 400 Ширина, мм 400 Глубина, мм 250 Тип изделия Щит монтажный Толщина материала изделия 1-1.5 Климатическое исполнение У2</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
325	Угол	NIAV	Допускается эквивалент	внутренний изменяемый	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
326	Угол	NEAV	Допускается эквивалент	внешний изменяемый	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
327	Угол	NPAN	Допускается эквивалент	плоский, 24x10 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
328	Миниканал для электропроводки	ТА-ЕН	Допускается эквивалент	25x30 мм (L=2м)	шт	7	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

329	Тройник-отвод	NTAN	Допускается эквивалент	25x30 мм	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
330	Профлист		Допускается эквивалент	С8*0,7, порошковое покрытие, L=3000 мм	шт	46	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
331	Наконечник изолированный	НШВИ 4-9	Допускается эквивалент	Наконечники штыревые втулочные изолированные, серый, диаметр 4мм	шт	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
332	Наконечник изолированный	НШВИ 4-18	Допускается эквивалент	Втулочный изолир. наконечник 4мм <sup>2</sup> , длина втулки 18мм (цвет по DIN46228ч.4 - серый)	шт	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
333	Наконечник изолированный	НШВИ(2) 4-12	Допускается эквивалент	Наконечник штыревой втулочный, изолированный, двойной (для двух проводов). Для провода сечением - 2x4 мм <sup>2</sup> . Общая длина наконечника - 23,1 мм. Длина малого концевика наконечника - 12 мм. Внутренний диаметр малого концевика - 3,8 мм. Наружный диаметр малого концевика - 4,2	шт	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>мм. Высота большого концевика - 8,8 мм. Ширина большого концевика - 5,3 мм. Материал - медь марки М1. Материал изоляции - полипропилен, не содержит галогенов. Цвет - серый Покрытие - электролитическ ое лужение.</p>				
334	Выключатель нагрузки	SD201/25 арт.2CDD281 101R0025	Допускается эквивалент	<p>Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 230/400 В Максимальное сечение присоединяемы х проводов: 50 кв.мм. Цвет рычага управления: красный (RAL 3000) Диапазон рабочих температур: от - 25°С до +55°С Соответствие стандартам: DIN EN 60715</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
335	Аккумуляторная батарея	3 OPzV 150	Допускается эквивалент	12 V	шт	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

336	Электрорадиатор	ЭРГУП-1,25/220	Допускается эквивалент	Для обогрева сборных зданий, строительных вагончиков и прочих строений. Возможно использование в жилых помещениях. мощность 1,25 кВт	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
337	Щит	ЩУРН-1/12зо-1 арт.МКМ25-N-12-31-ZO	Допускается эквивалент	Щит учётно-распределительный. Корпус металлический. Цвет - серый. Количество модулей DIN - 12. Толщина материала корпуса 0,8-1,0 мм. Количество вводов - 3 отверстий снизу диаметром 28 мм. Способ монтажа - навесной. Наличие окна - есть. Наличие замка - есть Габаритные размеры: Ширина - 310 мм, Высота - 395 мм., Глубина - 165 мм.	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

338	Щит	ЩРн-24з-1 арт.МКМ14- N-24-31-Z	Допускается эквивалент	Щит распределительн ый навесной. Корпус металлический. Цвет - серый. Количество модулей DIN - 24. Толщина материала корпуса 0,8-1,0 мм. Количество вводов - 3 отверстий снизу диаметром 31 мм. Наличие окна - нет. Наличие замка - есть Габаритные размеры: Ширина - 310 мм, Высота - 395 мм., Глубина - 120 мм.	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
339	Щит распределительный навесной	ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ арт.МКМ14- N-12-31-Z	Допускается эквивалент	Степень защиты IP31 Количество модулей DIN12 Высота, мм 265 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительн ый Дверь Металлическая Глубина, мм 120	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
340	Шина нулевая	ШНИ-6х9- 12-Д-С арт.YNN10- 69-12D-K07	Допускается эквивалент	Шина нулевая на DIN изолятор. Способ монтажа	шт.	14	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				- DIN рейка. Высота - 42 мм, Ширина - 12 мм. Длина - 90 мм. Материал - Латунь/пластик Количество контактов - 12 Температура эксплуатации - от -40 до +50				
341	Разводка шинная	арт.2CDL230 001R1012	Допускается эквивалент	Разводка шинная правая, штырёк. Механизм - шина гребёнка. Назначение - для автоматов серии S203 и S201 Модуль - 17,6 мм. Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Количество модулей - 12.	шт.	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
342	Коробка	ИМТ36352	Допускается эквивалент	Соединительная клеммная коробка для наружного монтажа. Цвет - чёрный. Длина - 60 мм., Ширина - 60 мм., Высота - 60 мм., Глубина - 30 мм. Материал - пластик.	шт.	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
343	Наконечник	25-8-8 ТМЛ	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 25 мм <sup>2</sup>	шт	24	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Диаметр контактного стержня 8 мм Внутренний диаметр хвостовика 8 мм Изготовлен из меди Без покрытия				
344	Блок адаптера		Допускается эквивалент	8 А	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
345	Рубильник	SD203/25 арт.2CDD283 101R0025	Допускается эквивалент	Количество полюсов - 3 Номинальный ток - 25А Степень защиты - IP20 Поперечное сечение проводников - 35мм <sup>2</sup> Поперечное сечение шин - 10мм <sup>2</sup> Установка на рейку DIN	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
346	Электрорадиатор	ЭРГУА-1,25/220	Допускается эквивалент	II класс защиты по электробезопасности, настенного типа, с авторегулятором, IP65, мощность 1,25 кВт	шт	7	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
347	Наконечник	ТМЛ 16-10-5,5	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 16 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 10 мм Внутренний диаметр	шт.	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				хвостовика 5,5 мм Изготовлен из меди Без покрытия				
348	Светильник	НПО-22- 1x100-230	Допускается эквивалент	Номинальное напряжение сети, В – 220 Частота сети, Гц – 50	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
349	Вентилятор осевой реверсивный	ВО-18-270- 1,6-01У3	Допускается эквивалент	Мощность - 23Вт, напряжение - 220В	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
350	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S201 C6	Допускается эквивалент	Степень защиты (IP):IP20 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 1 Номин. ток, А:6 Номин. (расчетное) напряжение, В:220...230 Тип напряжения: постоян. Глубина установочная (встраив.), мм:68 Частота, Гц:50 Характеристика срабатывания (кривая тока):С Общ. количество полюсов:1 Номин. отключающая способность по EN 60898, кА:25	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА:25 Класс токоограничени я:3 Категория перенапряжения :3</p>				
351	Расцепитель независимый	S2C-A1	Допускается эквивалент	<p>Предназначено для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S200 и автоматических дифференциаль ных выключателей серии DS202- DS204. При кратковременно й подаче напряжения на реле происходит отключение автоматического выключателя. Устанавливается справа от автоматического выключателя. Напряжение питания: 12—60 В, переменного и постоянного тока. Габаритные размеры: 17,5×85×69 мм.</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

352	Огнетушитель	ОУ-7	Допускается эквивалент	Масса заряда, кг, не менее 6,65 Рабочее давление, МПа, не менее 5,88 Время работы, сек, не менее 10 Длина выброса, м, не менее 3 Огнетушащая способность *55В Габариты, мм 1200х370х470 Масса, кг, не более 20,0	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
353	Миниканал	ТМС	Допускается эквивалент	22/1х10 мм	шт	17	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
354	Блок зажимов	ТВ-25/12 25А	Допускается эквивалент	Клеммная колодка ТВ-25/6 Габаритные размеры 91 х 30 х 20мм Число контакторов 6-ти клеммные Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 600В Диапазон рабочих температур от -40°С до +150°С	шт	12	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
355	Кронштейн для крепления сплит-системы		Допускается эквивалент	Кронштейн для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500х500мм	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
356	Электрорадиатор	ЭРГУП-1,5/220	Допускается эквивалент	Для обогрева сборных зданий,	шт	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				строительных вагончиков и прочих строений. Возможно использование в жилых помещениях. мощность 1,5 кВт				
357	Разводка шинная	PS1/12 арт.2CDL210 001R1012	Допускается эквивалент	Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12) Наименование в прайсе производителя 1 ф.шина к. 12мод.63А PS1/12	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
358	Выключатель автоматический	S201 C1,6	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А 25 Номинальное напряжение, В 400 Количество силовых полюсов 1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защиты IP25	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

359	Тележка к огнетушителям		Допускается эквивалент	Материал: металл; Вид: передвижной; Назначение: для огнетушителя ОУ-7, ОУ-10	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
360	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ДТКБ-53	Допускается эквивалент	Датчик камерный биметаллический с установкой от 0°С до +30°С	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
361	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	У409-3, IP44	Допускается эквивалент	100x66,5 мм	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
362	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ 60 МУЗ	Допускается эквивалент	Тип колбы: Т8, напряжение питания: В 220, тип лампы: люминесцентная, наличие решетки: нет, длина кабеля: м 1.7, мощность светильника: Вт 18, лампа в комплекте: есть, крепеж в комплекте: есть, вес: кг 0,54 Габариты: мм 675 x 70 x 42  Люминесцентный светильник Camelion WL-3011 подойдет для освещения квартиры или небольшого офисного помещения.	шт.	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

363	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРО М	ЯТП-0,25- 23УЗ	Допускается эквивалент	Номинальное напряжение трансформатора : 220/36 В; Количество автоматических выключателей: 3; Номинальная мощность втор. Обмотки трансформатора, ВА: 250 (400); КПД %: не менее 89-2	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
364	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИ Й	ДТКБ-46 (t=+20°С...+5 0°С)	Допускается эквивалент	Датчик камерный биметаллически й с установкой от +20°С до +50°С	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
365	Кабель-канал	ТА-G	Допускается эквивалент	Кабель-канал 100x60 ТА-GN IN-Liner с крышкой, с направляющими для установки разделителей Упаковки 2 м, 16 м, 384 м	м	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
366	Контактор модульный	220В 20А катушка 220В ESB- 20-20	Допускается эквивалент	Количество полюсов – 2 Количество модулей – 1 Номинальное напряжение – 220В Номинальная частота - 50...60 Гц Номинальный ток при АС1 – 20 А Номинальная мощность при	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>АСЗ – 1,3 кВт  Механическая износостойкость – 1 000000 циклы  Электрическая износостойкость - 150 000 циклы  Рассеиваемая мощность на полюс 1 Вт  Монтажная глубина - 58 мм  Монтаж - DIN рейка  Габаритные размеры (ШхВхГ) - 17,5х85х58 мм</p>				
367	Контактор модульный	ESB-24-40	Допускается эквивалент	<p>Тип изделия - контактор  Степень защиты - IP20  Род тока катушки управления - Постоянный / переменный  Номинальное напряжение - 400В  Номинальный ток (АС-1/АС-3) - 40А / 22А  Номинальная рабочая мощность (АС-1) 400 В – 3 фазы -26 кВт  Номинальная рабочая мощность(АС-3) 400 В – 3 фазы -</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>11 кВт  Напряжение катушки управления - 230В  Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947_4_1) - 0,85 ... 1,1 Uc  Среднее потребление мощности при втягивании / удержании - 5 кВт / 5 кВт</p> <p>Износостойкость механическая / электрическая - 150000/170000 циклов  Максимальная частота переключения (AC-1/AC-3) - 300 /600 циклов в час  Способ монтажа - DIN-рейка  Количество модулей – 3  Тип контактов - 4 (НО)  Размеры - 54x90x59 мм.  Вес - 400 г.</p>				
368	Контактор модульный	380В 24А катушка 24В ESB-24-40	Допускается эквивалент	<p>Тип изделия - контактор  Степень защиты - IP20</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Род тока катушки управления - Постоянный / переменный Номинальное напряжение - 380В Номинальный ток (АС-1/АС-3) - 40А / 22А Номинальная рабочая мощность (АС-1) 380 В – 3 фазы -26 кВт Номинальная рабочая мощность(АС-3) 400 В – 3 фазы - 11 кВт Напряжение катушки управления - 230В Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947_4_1) - 0,85 ... 1,1 Uс Среднее потребление мощности при втягивании / удержании - 5 кВт / 5 кВт</p> <p>Износостойкость механическая / электрическая - 150000/170000 циклов Максимальная</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				частота переключения (АС-1/АС-3) - 300 /600 циклов в час Способ монтажа - DIN-рейка Количество модулей – 3 Тип контактов - 4 (НО) Размеры - 54х90х59 мм. Вес - 400 г.				
369	Корпус	MINI 4-х модульный	Допускается эквивалент	4-х модульный	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
370	НАКОНЕЧНИК	16-6-6 ТМ	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 16 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 6 мм Внутренний диаметр хвостовика 6 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	21	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
371	НАКОНЕЧНИК	50-10-11 ТМ	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 50 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 10 мм Внутренний диаметр хвостовика 11 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт.	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

372	НАКОНЕЧНИК	95-12-15 ТМ	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 95 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 12 мм Внутренний диаметр хвостовика 15 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
373	Светильник настольный		Допускается эквивалент	Настольный светильник на струбцине (без подставки), для люминисцентных ламп мощностью 11 Вт, что аналогично яркости 60 Вт лампы накаливания. Отсутствует акустический шум и мерцание. Рекомендован для работы за компьютером. Высота - 60 см. Компактная люминесцентная лампа 11 Вт. Цоколь - G23. Цвет - серый	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
374	Счетчик многотарифный	ЦЭ2726-5-5	Допускается эквивалент	Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЭ1-60/5 Т4 Щ	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>ЖК ЦЭ2726А  круглый 220В  RS232  Номинальный  ток, А5-60  Номинальное  напряжение,  В220  Способ монтажа  Щитовой  Число тарифов  Многотарифный  Класс точности I  Тип отсчетного  устройства  ЖКИ  Наличие  интерфейса  связи RS232  Количество  фаз I  Тип изделия  Счетчик  электроэнергии</p>				
375	Счетчик многотарифный	380В ЦЭ2727-5	Допускается эквивалент	<p>Предназначен  для учета  активной  электроэнергии  в трехфазных  сетях  переменного  тока. Дата  изменения извне  внутренней  памяти счетчика  – 16 событий;</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
376	Холодильник		Допускается эквивалент	<p>Тип  Однокамерный  Количество  дверей I  Общий объем  165 л  Климатический  класс N</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Уровень шума 45 дБ ХОЛОДИЛЬНА Я КАМЕРА МОРОЗИЛЬНА Я КАМЕРА Расположение Верхнее Общий объем 15 л Система размораживания Ручная Количество отделений 1 КОМПРЕССОР Количество компрессоров 1 Хладагент R134a ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ Тип управления Электромеханич еский ЭНЕРГОПОТРЕ БЛЕНИЕ Класс энергопотреблен ия В Энергопотребле ние в год 226 кВт</p>				
377	Выключатель автоматический	S203 C16 3P	Допускается эквивалент	<p>Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА (S203 C16) Номинальный ток, А16 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				напряжение, В400 Количество силовых полюсов3 Количество модулей DIN3 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защитыIP20 Исполнение Стационарный Высота, мм88 Ширина, мм53 Глубина, мм69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА7.5 Масса, кг0.375				
378	Дрель	Д-350ЭР	Допускается эквивалент	Мощность 350Вт, частота вращения 0- 3000об/мин, размер сверла до 10мм, возможность реверса	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
379	Электропаяльник	ЭПСН 65/220	Допускается эквивалент	Паяльник ЭПСН 65/220 используется	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями. Электрическая изоляция выдерживает напряжение до 4 000 Вольт				
380	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S233 C25	Допускается эквивалент	Степень защиты IP25 Крепление на стандартный рельс 35 мм Способ крепления DIN-рейка Сечение присоединяемого провода До 25 мм <sup>2</sup> Число полюсов 3 Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение 250 В; 50 Гц Предельная коммутационная способность 4,5 кА Габаритные размеры 52,5×85×74 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
381	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S203 C20	Допускается эквивалент	Выключатель автоматический трехполюсный 20А С S203 6кА (S203 C16) Номинальный ток, А20	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Характеристика эл. магнитного расцепителя С</p> <p>Номинальное напряжение, В400</p> <p>Количество силовых полюсов3</p> <p>Количество модулей DIN3</p> <p>Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6</p> <p>Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении</p> <p>Способ монтажа на DIN-рейку</p> <p>Степень защитыIP20</p> <p>Исполнение Стационарный</p> <p>Высота, мм88</p> <p>Ширина, мм53</p> <p>Глубина, мм69</p> <p>Род тока переменный</p> <p>Предельная отключающая способность, кА7.5</p> <p>Масса, кг0.375</p>				
382	Выключатель	E214-16-101	Допускается эквивалент	<p>Предназначен для ручной коммутации электрических цепей.</p> <p>Номинальное напряжение: 250</p>	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А.				
383	Набор инструментов	СТ-840	Допускается эквивалент	1. плоскогубцы боковые, 200 мм; 2. острогубцы, 125 мм; 3. кусачки боковые, 125 мм; 4. плоскогубцы, 125 мм; 5. плоскогубцы с изогнутыми концами, 125 мм; 6. разводной ключ, 150 мм; 7. паяльник, 30 Вт; 8. лента-оплетка, поглотитель припоя; 9. ядро паяльника, 0.8 мм; 10. демонтажный насос; 11. ножницы; 12. нож для бумаги; 13. фиксирующий пинцет, 160 мм; 14. 3 напильника; 15. пинцет с прямыми концами, 135 мм; 16. отвертки	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>крестовые и прямые: 6 шт.; 17. прецизионные отвертки: 6 шт.; 18. 10 гаечных ключей: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм; 19. отвертка торцевая: 5.5x75 мм, 6x75 мм; 20. тестирующая отвертка; 21. инструмент для снятия изоляции; 22. смазка против ржавчины; 23. 3 вспомогательны х инструмента для пайки; 24. алюминиевый кейс; 25. кисточка; 26. извлекающее устройство для схемы; 27. антистатический браслет; 28. держатель для паяльника; 29. коробка для деталей; 30. мультиметр; 31. дрель; 32. электрическая дрель; 33. отвертка</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Т10; 34. фонарик; 35. емкость для спирта.				
384	Труба легкая гофрированная		Допускается эквивалент	со стальной протяжкой d=50 мм	м	15	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
385	Источник бесперебойного питания	SURT1000R MXLI	Допускается эквивалент	установка в стойку 100-280 В	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
386	Удлинитель	S-304	Допускается эквивалент	Предназначен для удаленного присоединения электроприбора в к источнику эл. энергии. Корпусные детали удлинителей, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов. Основной питающий шнур повышенной гибкости и в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой с противоизломным элементом. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Материал корпуса: АБС-пластик. Тип провода: ПВС.	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Материал деталей контактных групп: латунь. Условия эксплуатации: от +1 до +35 °С, при относительной влажности 80 %. Количество розеток 3 шт. Наличие заземляющего элемента обязательно. Максимальная присоединяемая мощность 3,5 кВт, токовая нагрузка до 16А.</p>				
387	Кабель-канал	ТМС 40/1x17 00351	Допускается эквивалент	<p>Материал изделия Пластик Цвет Белый Высота, мм17 Ширина, мм40 Длина, мм2000 Крышка Есть Степень защитыIP40 Крепление Зашелкивание Пожаробезопасность Не распространяет горение Климатическое исполнениеУХЛ 4 Количество отсеков1</p>	м	12	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
388	Угол внутренний	НИАВ арт.01729	Допускается эквивалент	Изменяемый внутренний угол	шт	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				100x60 NIAV 01722 изготовлен из прочного пластика белого цвета. Номинальная высота и ширина - 40 мм. Данное изделие имеет 2 ввода. Температура монтажа и эксплуатации от +5 °С. до +60 °С.				
389	Угол плоский	NPAN 100x60 01745	Допускается эквивалент	100x60	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
390	Заглушка	LAN 100x60 00874	Допускается эквивалент	100x60	шт	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
391	Лампа	L 36/640 G13	Допускается эквивалент	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/640 G13 белая (959713) Длина, мм 1200 Мощность, Вт 36 Тип цоколя G13 Диаметр, мм 26 Форма колбы T Тип изделия Лампа люминесцентная ЛЛ Цвет свечения Белый холодный	шт	28	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
392	Лестница-стремянка	ЛС-7	Допускается эквивалент	Алюминиевая лестница - стремянка 7 ступеней KROFT 603007 позволяет удобно и	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>безопасно работать на высоте до 3.5 метров. Прочная конструкция стремянки обеспечивает безопасность выполнения работ.</p> <p>Стремянка оснащена высокой дугой безопасности.</p> <p>Данное приспособление изготовлено из легкого и прочного алюминия, стойкого к образованию коррозии.</p> <p>Рабочая высота, 3.47 м</p> <p>Высота площадки, 1.47 м</p> <p>Количество ступеней, 7 шт</p> <p>Мах рабочая нагрузка, 150 кг</p> <p>Толщина профиля, 1.1 мм</p> <p>Материал алюминий</p> <p>Вес, 5.1 кг</p> <p>Широкие ступени есть</p>				
393	Светильник	INOX 236 HF арт.10770000 90	Допускается эквивалент	<p>Тип.</p> <p>Светильник накладной со степенью защиты IP65</p>	шт.	14	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>(пылевлагозащитный), ударопрочный Область применения. производственные помещения (цеха), гаражи, автостоянки, Мощность и тип ламп. 72W (две лампы по 36W), лампы трубчатые люминесцентные тип Т8 с цоколем G13 Габаритные размеры. Длина 1295 мм, ширина 210 мм, высота 90 мм, посадочный размер 1030 мм Способ установки. светильник крепится непосредственно к поверхности потолка или стены, а также на подвесах с использованием двух рым-болтов (рым-болты входят в комплект). Начинка и материалы. корпус из штампованной нержавеющей стали толщиной</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				0,8 мм; рассеиватель из прозрачного темперированно го силикатного стекла толщиной 5 мм с уплотнительной резиновой прокладкой по периметру; защёлки – металлические.				
394	Щит	ЩУРН- 3/24зо-1 36 УХЛЗ IP54	Допускается эквивалент	Щит учетно- распределительн ый навесной ЩУРН-3/24зо IP31 замок окно ЩУРН-3/24/1 Степень защиты IP31 Количество модулей DIN24 Высота, мм 560 Ширина, мм 480 Глубина, мм 165 Тип изделия Щит учетно- распределительн ый Дверь Металлическая Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое исполнение УХЛЗ Количество вводов 6 отверстий D28мм(снизу)	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

395	Блок зажимов	ТВ-25/4 25А	Допускается эквивалент	Клеммная колодка ТВ-25/4 Габаритные размеры 91 х 30 х 20мм Число контакторов 6-ти клеммные Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 400В Диапазон рабочих температур от -40°С до +150°С	шт	18	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
396	Выключатель автоматический	S201 C10 арт.2CDS251 001R0104	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А10 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов1 Количество модулей DIN1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень	шт.	7	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				защиты IP20 Исполнение Стационарный Высота, мм 88 Ширина, мм 17.5 Глубина, мм 69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА 7.5 Масса, кг 0.125				
397	Выключатель автоматический	S201 C16 арт. 2CDS251001 R0164	Допускается эквивалент	Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) Автомат. выкл- ль 1-полюсной S201 C16 Номинальный ток, А 16 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В 230 Количество силовых полюсов 1 Количество модулей DIN 1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении	шт.	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Способ монтажа на DIN-рейку Степень защиты IP20 Исполнение Стационарный Высота, мм 88 Ширина, мм 17.5 Глубина, мм 69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА 7.5 Масса, кг 0.125				
398	НАКОНЕЧНИК	ТМЛ 10-6-5-T2	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 10 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 6 мм Внутренний диаметр диаметр хвостовика 5 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
399	НАКОНЕЧНИК	ТМЛ 16-8-6-T2	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 16 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 8 мм Внутренний диаметр диаметр хвостовика 56мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

400	НАКОНЕЧНИК	ТМЛ 25-10-8-T2	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 25 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 10 мм Внутренний диаметр диаметр хвостовика 8 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	12	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
401	НАКОНЕЧНИК	ТМЛ 70-10-13-T2	Допускается эквивалент	Номинальное сечение наконечника 70 мм <sup>2</sup> Диаметр контактного стержня 10 мм Внутренний диаметр диаметр хвостовика 13 мм Изготовлен из меди Без покрытия	шт	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
402	Шкаф	ШАВР-30.5 УХЛ.4	Допускается эквивалент	Обеспечивают электропитание м от 2 или 3 независимых источников, выполняют функцию переключения нагрузки	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
403	Телефон проводной	КХ-TS2350RUB	Допускается эквивалент	Кол-во трубок в комплекте 1, Цвет-Черный , Набор на базе - Есть, АОН - Нет ,Автоответчик - Нет ,Возможность	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				настенного крепления - Есть, Повторный набор последнего набранного номера, Регулировка громкости, Размер упаковки (ВхШхД), 22 x 8 x 20 см, вес 0.66 кг				
404	Контактор модульный	ESB-24-22	Допускается эквивалент	Контактор модульный ESB-24-22 (24А АС1) катушка управления 24В АС/DC Количество силовых полюсов - 4 Напряжение катушки управления - 24 В Способ монтажа на - DIN-рейку Высота - 90 мм Ширина - 36 мм Количество контактов - 4 Род тока - Переменный/постоянный Напряжение - 400 В Глубина - 59 мм Механическая износостойкость (кол-ко циклов) - 1 млн Максимальное	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				сечение подключаемого кабеля - 210 мм Номинальный рабочий ток - Ie (AC1), A24 Тип контактов - 2НО+2НЗ				
405	Выключатель нагрузки	SD201/25 арт.2CDD281 101R0025	Допускается эквивалент	Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 230/400 В Максимальное сечение присоединяемых проводов: 50 кв. мм. Цвет рычага управления: красный (RAL 3000) Диапазон рабочих температур: от -25°С до +55°С Соответствие стандартам: DIN EN 60715	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
406	Электрорадиатор	ЭРГУП-1,25/220	Допускается эквивалент	Для обогрева сборных зданий, строительных вагончиков и прочих строений. Возможно использование в жилых помещениях. мощность 1,25 кВт	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
407	Щит	ЩУРН-1/12зо-1 арт.МКМ25-	Допускается эквивалент	Щит учётно-распределительный.	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

		N-12-31-ZO		<p>Корпус металлический. Цвет - серый. Количество модулей DIN - 12. Толщина материала корпуса 0,8-1,0 мм. Количество вводов - 3 отверстий снизу диаметром 28 мм. Способ монтажа - навесной. Наличие окна - есть. Наличие замка - есть Габаритные размеры: Ширина - 310 мм, Высота - 395 мм., Глубина - 165 мм.</p>				
408	Щит распределительный навесной	ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ арт.МКМ14- N-12-31-Z	Допускается эквивалент	<p>Степень защиты IP31 Количество модулей DIN12 Высота, мм 265 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительный Дверь Металлическая Глубина, мм 120</p>	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
409	Шина нулевая	ШНИ-6х9-12-Д-С арт.YNN10-69-12D-K07	Допускается эквивалент	<p>Шина нулевая на DIN изолятор. Способ монтажа - DIN рейка.</p>	шт.	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Высота - 42 мм,  Ширина - 12 мм.  Длина - 90 мм.  Материал -  Латунь/пластик  Количество  контактов - 12  Температура  эксплуатации -  от -40 до +50</p>				
410	Коробка	ИМТ36352	Допускается эквивалент	<p>Соединительная  клеммная  коробка для  наружного  монтажа.  Цвет - чёрный.  Длина - 60 мм.,  Ширина - 60 мм.,  Высота - 60 мм.,  Глубина - 30 мм.  Материал -  пластик.</p>	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
411	Наконечник	25-8-8 ТМЛ	Допускается эквивалент	<p>Номинальное  сечение  наконечника 25  мм<sup>2</sup>  Диаметр  контактного  стержня 8 мм  Внутренний  диаметр  хвостовика 8 мм  Изготовлен из  меди  Без покрытия</p>	шт	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
412	Переключатель модульный	E222-4 25A	Допускается эквивалент	<p>Выключатель  E222-4  (CMC2CCE1205  20R0111) (E222-  4)  Номинальное  напряжение,  В250  Род тока</p>	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				переменный Степень защитыIP10				
413	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S201 C1	Допускается эквивалент	Однополюсный 1А С S201 6кА (S201 C1) Номинальный ток, А1 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов1 Количество модулей DIN1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защитыIP20 Исполнение Стационарный Высота, мм88 Ширина, мм17.5 Глубина, мм69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА7.5	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Масса, кг0.125 Сфера применения Промышленное и бытовое Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм235 Нормативный документ МЭК/EN 60898- 1, МЭК 60947-2 Описание Модульный автоматический выключатель для промышленного и бытового применения Наименование в составе HKYS201 C1 Кратность уставки расцепителя Km, о.е.С (5- 10In) Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5 Климатическое исполнениеУХЛ 3.1 Активное сопротивление полюса R, мОм1440 Наименование (тип)S201 C1 Электродинамич еская стойкость Icm, кА17</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Способ задания уставки расцепителя По типу (А/В/С/Д...) Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ $t_m$ , с0.01 Название раздела Кривая срабатывания С Наличие кратности тока для времени $t_m$ (для функции $I^2t$ )нет				
414	Миниканал	ТМС	Допускается эквивалент	22/1x10 мм	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
415	Кронштейн для крепления сплит- системы		Допускается эквивалент	Кронштейн для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500x500мм	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
416	Сплит-система	ASY18UB/A OY18UB 220В 1,85кВт	Допускается эквивалент	Нагрев (кВт) 6.3 Обслуживаемая площадь от 35 до 55 Наружный блок АОУG18LFC Параметры электропитания (В/Ф/Гц) 230/1/50 Потребляемая мощность Охлаждение/Наг рев (кВт) 1.85/1.71 Коэффициент энергетической	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p> эффективности -  Охлаждение  3.42-А  Коэффициент  энергетической  эффективности -  Нагрев 3.68-А  Рабочий ток  Охлаждение/Наг  рев (А) 6.8/7.6  Осушение (л/ч)  2.8  Уровень шума  Внутренний  В/С/Н/Т дБ(А)  43/37/33/26  Уровень шума  Наружный 51  Производительн  ость  вентилятора  (выс. скорость)  Внутр. / Нар.  блок (м3/ч)  900/2070  Габариты (В х  Ш х Г)  Внутренний  блок (мм)  320x998x238  Габариты (В х  Ш х Г)  Наружный  блок(мм)  620x790x298  Вес Внутренний  блок (кг) 14  Вес Наружный  блок (кг) 40  Диаметр  соединительног  о патрубка  (жидкость/газ)  мм 6.35/12.8 </p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) 12/16</p> <p>Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) 25(15)</p> <p>Макс. перепад высот (м) 20</p> <p>Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) -10~46</p> <p>Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) - 15~24</p> <p>Тип хладагента R410A</p> <p>Серия Standard Inverter</p> <p>Тип оборудования Сплит- система</p> <p>Исполнение Настенный</p> <p>Технология инверторная</p>				
417	Разводка шинная	PS1/12 арт.2CDL210 001R1012	Допускается эквивалент	<p>Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12)</p> <p>Наименование в прайсе производителя 1 ф.шина к. 12мод.63А PS1/12</p>	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

418	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S201 C20 арт.2CDS251 001R0204	Допускается эквивалент	Номинальное напряжение, В230/400. Номинальный ток, А20. Номинальная отключающая способность, А10 000. Напряжение постоянного тока, В/полюс -. Характеристики срабатывания электромагнитн ого расцепителя С. Число полюсов 1. Условия эксплуатации- Степень защиты IP20	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
419	РАЗЪЕМ КАБЕЛЬНЫЙ	232R S6, 220 В, 32 А, IP44	Допускается эквивалент	Розетка для накладного монтажа АВВ IP44 32А, 220 В	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
420	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ 60 МУЗ	Допускается эквивалент	Тип колбы: Т8, напряжение питания: В 220, тип лампы: люминесцентная , наличие решетки: нет, длина кабеля: м 1.7, мощность светильника: Вт 18, лампа в комплекте: есть, крепеж в комплекте: есть, вес: кг 0,54 Габариты: мм 675 x 70 x 42	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Люминесцентный светильник Camelion WL-3011 подойдёт для освещения квартиры или небольшого офисного помещения.				
421	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА		Допускается эквивалент	<p>НКУ Шкаф автоматического включения резервного питания</p> <p>Ед. измерения шт</p> <p>Тип изделия Щит ШАВР</p> <p>Материал оболочки сталь, порошковая окраска</p> <p>Ширина, мм700</p> <p>Глубина, мм400</p> <p>Высота, мм1700</p> <p>Степень защитыIP31</p> <p>Способ монтажа Напольный</p> <p>Наличие замка есть</p> <p>Номинальный ток,А400</p> <p>Наличие вводного выключателя есть</p> <p>Сертификат соответствия №ТС RU С- RU.HO02.B.001 09 Серия RU №0205414</p> <p>Масса, кг90</p>	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Дополнительная информация вводные автоматические выключатели ВА88-37				
422	ЯЩИК С Понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-23УЗ	Допускается эквивалент	Номинальное напряжение трансформатора : 220/36 В; Количество автоматических выключателей: 3; Номинальная мощность втор. Обмотки трансформатора, ВА: 250 (400); КПД %: не менее 89-2	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
423	Кабель-канал	ТА-G	Допускается эквивалент	Кабель-канал 100x60 ТА-GN IN-Liner с крышкой, с направляющими для установки разделителей Упаковки 2 м, 16 м, 384 м	м	20	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
424	Контактор модульный	220В 20А катушка 220В ESB-20-20	Допускается эквивалент	Количество полюсов – 2 Количество модулей – 1 Номинальное напряжение – 220В Номинальная частота - 50...60 Гц Номинальный ток при AC1 – 20 А Номинальная мощность при	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>АСЗ – 1,3 кВт  Механическая износостойкость – 1 000000 циклы  Электрическая износостойкость - 150 000 циклы  Рассеиваемая мощность на полюс 1 Вт  Монтажная глубина - 58 мм  Монтаж - DIN рейка  Габаритные размеры (ШхВхГ) - 17,5х85х58 мм</p>				
425	Счетчик многотарифный	ЦЭ2726-5-5	Допускается эквивалент	<p>Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЭ1-60/5 Т4 ЩЖК ЦЭ2726А круглый 220В RS232  Номинальный ток, А5-60  Номинальное напряжение, В220  Способ монтажа Щитовой  Число тарифов Многотарифный  Класс точности I  Тип отсчетного устройства ЖКИ  Наличие интерфейса связи RS232</p>	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Количество фаз1 Тип изделия Счетчик электроэнергии				
426	Выключатель	E214-16-101	Допускается эквивалент	Предназначен для ручной коммутации электрических цепей. Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А.	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
427	Кабель-канал	ТМС 40/1x17 00351	Допускается эквивалент	Материал изделия Пластик Цвет Белый Высота, мм17 Ширина, мм40 Длина, мм2000 Крышка Есть Степень защитыIP40 Крепление Защелкивание Пожаробезопасность Не распространяет горение Климатическое исполнениеУХЛ 4 Количество отсеков1	м	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
428	Угол внутренний	NIAV арт.01729	Допускается эквивалент	Изменяемый внутренний угол 100x60 NIAV 01722 изготовлен из прочного пластика белого цвета. Номинальная	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				высота и ширина - 40 мм. Данное изделие имеет 2 ввода. Температура монтажа и эксплуатации от +5 °С. до +60 °С.				
429	Угол плоский	NPAN 100x60 01745	Допускается эквивалент	100x60	шт	4	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
430	Заглушка	LAN 100x60 00874	Допускается эквивалент	100x60	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
431	Лампа	L 36/640 G13	Допускается эквивалент	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/640 G13 белая (959713) Длина, мм 1200 Мощность, Вт 36 Тип цоколя G13 Диаметр, мм 26 Форма колбы T Тип изделия Лампа люминесцентная ЛЛ Цвет свечения Белый холодный	шт	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
432	Светильник	INOX 236 HF арт.10770000 90	Допускается эквивалент	Тип. Светильник накладной со степенью защиты IP65 (пылевлагозащитный), ударопрочный Область применения. производственные помещения (цеха), гаражи, автостоянки,	шт.	3	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Мощность и тип ламп. 72W (две лампы по 36W), лампы трубчатые люминесцентные тип Т8 с цоколем G13 Габаритные размеры. Длина 1295 мм, ширина 210 мм, высота 90 мм, посадочный размер 1030 мм Способ установки. светильник крепится непосредственно к поверхности потолка или стены, а также на подвесах с использованием двух рым-болтов (рым-болты входят в комплект). Начинка и материалы. корпус из штампованной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм; рассеиватель из прозрачного темперированного силикатного стекла толщиной 5 мм с уплотнительной</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				резиновой прокладкой по периметру; защёлки – металлические.				
433	Выключатель автоматический	S201 C10 арт.2CDS251 001R0104	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А10 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов1 Количество модулей DIN1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защитыIP20 Исполнение Стационарный Высота, мм88 Ширина, мм17.5 Глубина, мм69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА7.5 Масса, кг0.125	шт.	9	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

434	Выключатель автоматический	S201 C16 арт. 2CDS251001 R0164	Допускается эквивалент	<p>Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) Автомат. выключатель 1-полюсной S201 C16 Номинальный ток, А16 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов1 Количество модулей DIN1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защитыIP20 Исполнение Стационарный Высота, мм88 Ширина, мм17.5 Глубина, мм69 Род тока переменный Предельная отключающая</p>	шт.	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
-----	----------------------------	---	------------------------	--	-----	---	------------	----------------------------

				способность, кА7.5 Масса, кг0.125				
435	Импульсный источник питания однофазный	STEP-PS/1AC/24D C/1.75 -	Допускается эквивалент	54x90x61 мм	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
436	Пускатель электромагнитный неперевсивный	ПМЛ-2210-02Б 25А 220В -	Допускается эквивалент	25А 220В	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
437	Реле дистанционного отключения	110-415В S2-A2	Допускается эквивалент	Предназначено для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S230—S280.При кратковременной подаче напряжения на реле происходит отключение автоматического выключателя. Номинальное напряжение: 110—415 В, 50 Гц. Габаритные размеры: 17,5×68×90 мм.	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
438	Выключатель автоматический	S201 C25 арт.2CDS251 001R0254	Допускается эквивалент	Автоматический выключатель однополюсный. Количество силовых полюсов - 1. Номинальный ток - 25 А. Номинальное напряжение - 230 В. Количество модулей DIN - 1.	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Номинальная отключающая способность -6 кА.</p> <p>Способ монтажа - на DIN рейку.</p> <p>Исполнение - стационарный</p> <p>Род тока - переменный</p> <p>Максимальное сечение подключаемого кабеля - 35<sup>2</sup> мм.</p> <p>Наличие теплового расцепителя - да.</p> <p>Наличие электронного расцепителя - нет.</p> <p>Наличие электромагнитного расцепителя - да.</p> <p>Ширина - 17,5 мм, Высота - 88 мм, Глубина - 69 мм.</p>				
439	Наконечник изолированный	НШВИ 4-9	Допускается эквивалент	<p>Наконечники штыревые втулочные изолированные, серый, диаметр 4мм</p>	шт	300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
440	Светильник	ЛСП-01-2х18-012 -	Допускается эквивалент	<p>Светильник люминесцентный ЛСП-01-2х18-012 IP65 ЭПРА (Ксенон)</p> <p>Степень защиты IP65</p>	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Длина, мм670  Ширина, мм165  Высота, мм110  Тип изделия  Светильник  Напряжение,  В220  Тип лампы ЛЛ  Количество  ламп2  Мощность ламп,  Вт18  Тип цоколяG13  Пускорегулиру  ющая  аппаратура  ЭПРА  Срок службы, ч  До 100000  Материал  рассеивателя  Полистирол  Способ монтажа  Подвесной  Климатическое  исполнениеУХЛ  2  Класс защиты  IV  Материал  корпуса  светильника  Поликарбонат  Материал  основания  светильника  сталь  КПД65  Масса, кг1.6</p>				
441	Шина нулевая	ШНИ-6х9-12-Д-С арт. YNN10-69-12D-K07	Допускается эквивалент	Шина нулевая на DIN изолятор. Способ монтажа - DIN рейка.	шт.	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Высота - 42 мм, Ширина - 12 мм. Длина - 90 мм. Материал - Латунь/пластик Количество контактов - 12 Температура эксплуатации - от -40 до +50				
442	Разводка шинная	арт.2CDL230 001R1012	Допускается эквивалент	Разводка шинная правая, штырёк. Механизм - шина гребёнка. Назначение - для автоматов серии S203 и S201 Модуль - 17,6 мм. Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Количество модулей - 12.	шт.	6	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
443	Коробка	ИМТ36352	Допускается эквивалент	Соединительная клеммная коробка для наружного монтажа. Цвет - чёрный. Длина - 60 мм., Ширина - 60 мм., Высота - 60 мм., Глубина - 30 мм. Материал - пластик.	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
444	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S202 C40 40А 220В -	Допускается эквивалент	40А 220В	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
445	Вентилятор осевой реверсивный	ВО-18-270- 1,6-01У3	Допускается эквивалент	Мощность - 23Вт, напряжение -	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				220В				
446	Выключатель автоматический	S202 C6kA 2R	Допускается эквивалент	25 А	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
447	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S201 C6	Допускается эквивалент	<p>Степень защиты (IP):IP20  Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):1  Номин. ток, А:6  Номин. (расчетное) напряжение, В:220...230  Тип напряжения: постоян.  Глубина установочная (встраив.), мм:68  Частота, Гц:50  Характеристика срабатывания (кривая тока):С  Общ. количество полюсов:1  Номин. отключающая способность по EN 60898, кА:25  Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА:25  Класс токоограничения:3  Категория перенапряжения</p>	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				:3				
448	Электрорадиатор	ЭРГУП-1,5/220	Допускается эквивалент	Для обогрева сборных зданий, строительных вагончиков и прочих строений. Возможно использование в жилых помещениях. мощность 1,5 кВт	шт	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
449	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ППЗ-16/НЗ	Допускается эквивалент	х полюсной, на три направления Номинальный ток, А:16	шт	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
450	Лампа	L 18/20	Допускается эквивалент	Люминесцентная лампа с трубчатой колбой Материал металл, стекло Напряжение 230V Срок службы 13 000 часов Не требует специальных условий хранения Форма колбы трубчатая Покрытия колбы матовый Цоколь G13	шт	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
451	Счетчик многотарифный	ЦЭ2726-5-5	Допускается эквивалент	Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЭ1-60/5 Т4 Щ ЖК ЦЭ2726А круглый 220В	шт.	2	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				RS232 Номинальный ток, А5-60 Номинальное напряжение, В220 Способ монтажа Щитовой Число тарифов Многотарифный Класс точности I Тип отсчетного устройства ЖКИ Наличие интерфейса связи RS232 Количество фаз 1 Тип изделия Счетчик электроэнергии				
452	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	S201 C3 -	Допускается эквивалент	Выключатель автоматический однополюсный 3А С S201 6кА (S201 C3) Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов 1 Количество модулей DIN 1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 6 Тип изделия Автоматический выключатель в модульном	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защиты IP20 Исполнение Стационарный Высота, мм 88 Ширина, мм 17.5 Глубина, мм 69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА 7.5 Масса, кг 0.125 Сфера применения Промышленное и бытовое Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм 235 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитн ого расцепителя Да Наличие электронного расцепителя Нет Наличие дифференциаль ного расцепителя Нет Токи уставки расцепителя в зоне перегрузки I <sub>r</sub> , А 3 Наличие				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>взрывозащиты Без взрывозащиты Описание Модульный автоматический выключатель для промышленного и бытового применения Наименование в составе НКУС201 С3 Кратность уставки расцепителя Km, о.е.С (5- 10In) Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5 Климатическое исполнениеУХЛ 3.1 Активное сопротивление полюса R, мОм150 Наименование (тип)S201 С3 Электродинамич еская стойкость Icm, кА17 Способ задания уставки расцепителя По типу (A/B/C/D...) Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с0.01</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Название раздела Кривая срабатывания С</p> <p>Наличие кратности тока для времени tm (для функции I2t)нет</p>				
453	Кабель-канал	ТМС 40/1x17 00351	Допускается эквивалент	<p>Материал изделия Пластик</p> <p>Цвет Белый</p> <p>Высота, мм17</p> <p>Ширина, мм40</p> <p>Длина, мм2000</p> <p>Крышка Есть</p> <p>Степень защитыIP40</p> <p>Крепление</p> <p>Зашелкивание</p> <p>Пожаробезопасность Не распространяет горение</p> <p>Климатическое исполнениеУХЛ4</p> <p>Количество отсеков1</p>	м	10	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
454	Угол внутренний	НИАВ арт.01729	Допускается эквивалент	<p>Изменяемый внутренний угол 100x60 НИАВ 01722</p> <p>изготовлен из прочного пластика белого цвета.</p> <p>Номинальная высота и ширина - 40 мм.</p> <p>Данное изделие имеет 2 ввода.</p> <p>Температура монтажа и эксплуатации</p>	шт	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				от +5 °С. до +60 °С.				
455	Угол плоский	NPAN 100x60 01745	Допускается эквивалент	100x60	шт	10	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
456	Заглушка	LAN 100x60 00874	Допускается эквивалент	100x60	шт	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
457	Блок зажимов	ТВ-25/4 25А	Допускается эквивалент	Клеммная колодка ТВ-25/4 Габаритные размеры 91 х 30 х 20мм Число контакторов 6-ти клеммные Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 400В Диапазон рабочих температур от -40°С до +150°С	шт	15	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
458	Выключатель автоматический	S201 C10 арт.2CDS251 001R0104	Допускается эквивалент	Номинальный ток, А10 Характеристика эл. магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В230 Количество силовых полюсов1 Количество модулей DIN1 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6 Тип изделия Автоматический	шт.	1	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				выключатель в модульном исполнении Способ монтажа на DIN-рейку Степень защиты IP20 Исполнение Стационарный Высота, мм88 Ширина, мм17.5 Глубина, мм69 Род тока переменный Предельная отключающая способность, кА7.5 Масса, кг0.125				
459	Лента сплошная	PM3050-0S	Допускается эквивалент	100мм x 150 м	м	1 080	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"