

Технические и функциональные характеристики товара

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Монтажные детали для вставного блока	арт.21101-567	Допускается эквивалент	Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Вентилятор	R2E190-AO26-05	Допускается эквивалент	Полярность [AC/DC] AC переменного тока Конструкция Радиальный Типоразмер [мм] 190 Производительность [CFM] 335.3 Уровень шума [dB/A] 62 Вес [кг] 1.2 Сила тока [А] 0.26 Производительность [м3/ч] 570 Частота [Гц] 50 Напряжение [В] 230 Частота вращения [об/мин] 2500 Частота вращения [rpm] 2500 Степень защиты IP 44 Мощность [кВт] 0.058 Мощность [W] 58	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Щетка полосовая линейная	модель НЗ	Допускается эквивалент	Щетка полосовая линейная, модель НЗ, h-профиль, высота ворса 24мм, длина 3м	м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

4	Насос	КМ 80-50-200	Допускается эквивалент	<p>Серия КМ Подача (номин.), м³/ч 50 Напор, м 50 Давление на входе в насос, кгс/см², не более 6 Мощность двигателя, кВт 15 Частота вращения, об/мин 2900 Частота вращения, с⁻¹ 48 КПД насоса, % 66 Напряжения сети, В 380 Частота тока, Гц 50 Вид тока переменный Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4.5 Тип конструкции насоса консольные, моноблочные Область применения водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, металлургия, горное дело Перекачиваемая среда вода чистая, вода горячая</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Клапан с сильфонным уплотнением	SARCO BSA1T	Допускается эквивалент	<p>Ду (DN) - Ду100 Тип соединения - фланцевые</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Большегрузная поворотная колесная опора	ED01 ZBP 150	Допускается эквивалент	<p>Нагрузка - 550 кг Размер платформы - 115x140 мм Межосевой размер - 81x105 мм Серия колеса - ED01 ZBP Ширина обода - 45 мм</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Керамический кольцевой нагреватель	80.60.960 230-К	Допускается эквивалент	<p>Минимальный внутренний диаметр - 60 мм Максимальный внутренний диаметр - 1000 мм Минимальная ширина - 30 мм Максимальная ширина - 500 мм Толщина - 12 мм Максимальная электрическая мощность - 9 Вт/см²</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
8	Цилиндр гидравлический	арт.#62-1	Допускается эквивалент	Габариты: 500 x 280 x 90 мм Ход штока: 120 Давление при максимальной нагрузке: 64 МПа Максимальное усилие: 4 т	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Счетчик ходов	арт.00148	Допускается эквивалент	Функции счета Суммирующий Крепление Сзади Размер 40 x 29 x 27,5 мм Привод Справа или слева (на выбор) Усилие 0,30 Нсм при 1000 об/мин (U126) Нагрузка вращательная (макс) 2000 об/мин Нагрузка ходовая (макс) 500 ходов/мин Пределы счета 99 999 Высота цифр 4,5 мм Угол отклонения рычага 38°...60° Сброс Рифленая кнопка Пересчет числа ходов 1 ход = 1 число Вес 90 г Диаметр вала 4 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Винтовёрт электрический	NF50N	Допускается эквивалент	Винтовёрт электрический бесщёточный. Запуск - от рычага. Крутящий момент: 2-5 Нм, холостой ход: 600-1050 RPM. Вес: 0,81кг. Контроллер НТС-35	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Винтовёрт электрический	NF100N	Допускается эквивалент	Винтовёрт электрический бесщёточный. Запуск - от рычага. Крутящий момент: 4-10 Нм, холостой ход: 150-550 RPM. Вес: 0,81кг. Контроллер НТС-35	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
12	Транспортировщик			Транспортировщик гидравлический, грузоподъемность 2тонны, длина 1150 мм, высота ручки: 1220 мм, высота подхвата: 75 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Распределитель с механическим управлением	134-955	Допускается эквивалент	Тип распределителя: 3/2, Н.З., моностабильный Схема: пневматический клапан с механическим управлением и пружинным возвратом Вид переключателя: ролик на рычаге Присоединение: резьба G1/4" Расход воздуха: 1250 Нл/мин Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°С ÷ +60°С Усилие переключения: 41Н (4,1 кг.) при 6 бар	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Вентилятор	ВН-2М	Допускается эквивалент	Вентилятор ВН-2М, IP00, 220/240V	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Балансир	арт.SA-2201	Допускается эквивалент	Назначение: для подвески инструмента на рабочем месте при проведении ремонтных работ. Ограничитель позволяет установить инструмент на фиксированном уровне. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Технические характеристики:	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Нагрузка, кг: 0,3-0,8 Длина троса, мм: 1400 Диаметр троса, мм: 2,5		Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
16	Электроотвертка	SK-2205LSB	Допускается эквивалент	Напряжение питания ~220-240 В 50-60 Гц Потребляемый ток 0.2 А Диапазон момента (кгс•см) 0.5~7 (фунт•дюйм) 0.44~6.10 (Н•м) 0.05~0.69 Нестабильность момента ±5% Регулировка момента бесступенчатая Макс. скорость, мин.-1 1000 Диаметр резьбы, мм винт 1.6~3.0 саморез 1.4~2.0 Масса винтоверта, г 480 Длина винтоверта, мм 230	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Аккумулятор	арт.198311-6	Допускается эквивалент	Аккумулятор 18 В, 5 А/ч, Li-ion + зарядное устройство DC18RC в кейсе MakPac	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Угловая шлифовальная машина	арт.4933448866	Допускается эквивалент	Защита от отбрасывания назад Вес (кг): 2.5 Диаметр диска (мм): 125 Макс. глубина резания (мм): 33 Резьба шпинделя: М 14 Скорость без нагрузки (об/мин): 8500 Тип выключателя: Фиксируемый ползунковый выключатель Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)): 83.2 Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)): 94.2 LLO (с блокировкой) Аккумулятор, шт.: 2 Емкость аккумулятора (Ач): 5.0 Напряжение (В): 18 Тип аккумулятора: Li-ion	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Резак ручной	арт.400300240	Допускается	Длина 610 мм Вес 5 кг	шт	По требованию	КЭТЗ -

			эквивалент			Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Вышка тура	ВСП-250	Допускается эквивалент	Вышка тура ВСП-250 0.7х1.6 м высота 7.5 м	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Лобзик электрический	арт.0.601.515.000	Допускается эквивалент	<p>Тип: С маятниковым ходом Мощность, Вт: 720 Мах толщина пропила (дерево), мм: 140 Мах толщина пропила (металла), мм: 20 Форма ручки: Скобовидная Литая подошва Регулировка оборотов Ход пилки, мм: 26 Подсветка Наличие быстр. зам. пилки: есть Регулировка наклона подошвы без инструмента Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой Вес нетто, кг: 2,3 Габариты без упаковки, мм: 231х218 Число ходов, ход/мин: 800-2800 Возможность подключения к пылесосу Наличие защитного экрана</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Сменный патрон			<p>С полумасками – защита до 50 ПДК. С полными масками – защита до 200 ПДК. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.125 кг. Примерный объем брутто: 0.00044 м3.</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
23	Предфильтр	5911 P1	Допускается эквивалент	Тип: противоаэрозольный Крепление: байонет	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Сопло	NK12-15	Допускается эквивалент	Сопло NK12-15 для лазерного комплекса "Навигатор КСЗВ-1"	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Колесо поворотное	SC42	Допускается эквивалент	Серия колеса (артикул):SC42 Диаметр колеса, мм:100 Ширина колеса, мм:27 Вес колеса, кг:0.68 Грузоподъемность колеса, кг:70 Контактный слой колеса:Стандартная черная резина Тип опоры (кронштейна):Поворотная Материал опоры:Оцинкованный Способ крепления опоры:Площадка 4 отверстия Тип подшипника ступицы:Роликовый (игольчатый) Материал сердечника (основания):Сталь Точки крепления площадки, мм:80x60 Габариты площадки крепления, мм:100x80 Общая высота колеса с опорой, мм:128 Ширина ступицы, мм:38 Диаметр оси ступицы, мм:12 Диаметр отверстий площадки крепления, мм:9 Температурный режим эксплуатации:от -25 °С до +50 °С	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Колесо неповоротное	FC63	Допускается	Диаметр, мм: 160	шт	По требованию	КЭТЗ -

			эквивалент	<p>Грузоподъемность, т: 0,15 Толщина, мм: 40 Тип кронштейна: фиксированный Тип ступицы: с роликовым подшипником Материал контактной части: резина черная Диск/основание: сталь Размер пластины, мм: 114x135 Общая высота колеса, мм: 194 Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм: 80x105</p>		<p>Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
27	Колесо поворотное	SC63	Допускается эквивалент	<p>Диаметр, мм: 160 Грузоподъемность, т: 0,16 Толщина, мм: 38 Тип кронштейна: поворотный с панелью Тип ступицы: с роликовым подшипником Материал контактной части: резина черная Диск/основание: сталь Размер пластины, мм: 105x135 Размер отверстий панели, мм: 11x15 Общая высота колеса, мм: 195 Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм: 105x75</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
28	Устройство для прошивки документов	УДПД-4	Допускается эквивалент	<p>Мощность двигателя: 700 Вт Питание: 220В Количество оборотов: 2700 Формат: А4 Толщина прошиваемых документов: до 10 см Габаритные размеры: 420x650x800мм. Вес: 12 кг</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
29	Регулятор контактной сварки	PKC-810	Допускается эквивалент	<p>Напряжение сети переменного тока 380 В Потребляемая мощность, не более 20 ВА Параметры входных дискретных сигналов: тип входного сигнала регулятора сухой контакт ток, не более 20 мА сопротивление замкнутого контакта, не более 500 Ом Параметры импульсов управления тиристорами: напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом) 24±0,5 В Параметры выходных дискретных сигналов типа «верхний ключ»: напряжение на нагрузке, не более 24 В</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
30	Прозрачная завеса			Пластиковая ПВХ завеса стандартная 200x2мм.	м	По требованию	КЭТЗ -

				Поставляется цельным куском скрученным в рулон с длиной заказанного материала до 50 метров.		Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Электромагнит	3100	Допускается эквивалент	Степень защиты: IP20 Габаритные размеры L x H x B, мм: 75x80x87,5 мм Номинальная активная мощность, Вт: до 40Вт Материал корпуса: металл Род тока питающей сети: переменный	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Полотно мембранное	882-1-4	Допускается эквивалент	Рабочая температура до + 150 оС Температурный предел хрупкости -40 оС Толщина 0,45-2,5 мм	м2	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Распределитель с электромагнитным управлением	B64-14A-03-700	Допускается эквивалент	Распределитель с электромагнитным управлением B64-14A-03-700, 24В, 7Вт, ПВ 100%, IP65	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Припой	CP 104	Допускается эквивалент	Состав: Cu89P6Ag5 Содержание серебра, %: 5	кг	По требованию Заказчика, но не	КЭТЗ - филиал

				Температура плавления, °С: 650-810 Исполнение: 2x2мм Вес, кг: 1		менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Труба медная	арт. 434612100	Допускается эквивалент	Диаметр: 12 Тип: бухта Вид: отожженная МАХ рабочее давление, бар: 104 Длина, м: 50 Допустимое избыточное давление, бар: 229 Огнестойкость DIN: 4102-A1 Объем воды, л/м: 0.079 Длина пробки: 12.73 Материал медь	м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Лампа светодиодная			Лампа светодиодная противотуманная квадратная, 48W, 16LED, IP67	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Муфта мембранная	ЛИР-801-5-5	Допускается эквивалент	Тип продукции : мембранная / дисковая муфта Диаметр вала энкодера : Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 мм; 1/8", 1/4", 5/16", 3/8" Допустимое радиальное смещение осей : ± 0.2 мм Допустимое осевое смещение осей : ± 0.2 мм Допустимый наклон осей : ± 1° Максимальная скорость вращения : 16000 об/мин Момент инерции : 30 г·см² Жесткость на скручивание : 150 Н·м/рад	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Весы электронные	SK 1000 WP	Допускается эквивалент	НПВ, кг: 1 НмПВ, г: 10 Дискретность, г: 0,1	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

				Калибровка (юстировка): Внешняя Класс гири - масса: М1 — 1 кг Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 280 x 266 x 146 Класс точности: Средний-III Класс защиты: IP65 Масса, кг: 2,9		направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	"ЭЛТЕЗА"
39	Клапан предохранительный	КПВ6.В3.00.001	Допускается эквивалент	Клапан предохранительный КПВ6.В3.00.001	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Горка давления нижняя			Горка давления нижняя (8 кг) для роторной машины МТ-3А	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Горка давления верхняя			Клапан предохранительный КПВ6.В3.00.001	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Электрод	ASPB VP 3151	Допускается эквивалент	Предназначен для измерения рН в технологических процессах, промышленных и бытовых сточных водах, гальванике и сильнощелочных средах. Работает в диапазоне измерений (0...14) рН, диапазон рабочих	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				температур от 0 до +110°C, давление измеряемой среды до 6 бар, минимальная проводимость 1 мкСм/см. Электрод имеет резьбу Pg13,5 и оснащен датчиком температуры Pt100; комплектуется кабелем с разъемом (длина кабеля до 2,1 м).		Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
43	Поплавковый расходомер	тип 335	Допускается эквивалент	Стандартный направляющий центратор из PVDF со стержнем из нержавеющей стали (V2A) для DN 50 (1500 - 15000 л/ч). Модель: M335 Тип: Поплавковый Диаметр: 65 [мм] Диаметр соединения (DN): 75 Давление: 10 [Бар]	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Шланг			Шланг из ПВХ с металлической спиралью диаметр 30мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Горелка	арт.МА7296	Допускается эквивалент	Тип хвостовика: ЕВРО разъем Длина шлейфа, м: 5 Тип разъема: Евро Продолжительность включения (ПВ): 60 Класс защиты: IP 3X Род тока: DC (постоянный) Вес, кг: 3.1 Охлаждение: Воздушное Сварочный ток при ПВ 60% в смеси газов, А: 200 Диаметр проволоки, мм: 0,8-1,2	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	Лебедка-блок	ЛБ 300	Допускается эквивалент	Тяговое усилие, т0.3 Высота подъема, м1,5 Вес, кг5,0 Страна производстваРоссия Диаметр каната, мм4	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Грузоподъемность / тяговое усилие, т0.3 Тип лебедкиручная Тип лебедкибарабанные Длина троса, м1,5 Комплектация лебедкиканат, крюк		Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
47	Комплект направляющих	арт.3562028	Допускается эквивалент	Комплект направляющих, диаметр электрода: 1,5 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Комплект направляющих	арт.3562023	Допускается эквивалент	Комплект направляющих, диаметр электрода: 1,0 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Комплект коррозионно-стойкий	арт.ER-015985	Допускается эквивалент	Комплект коррозионно-стойкий	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Комплект направляющих	арт.3562021	Допускается эквивалент	Комплект направляющих, диаметр электрода: 0,8 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
51	Защёлка	8023-01-G	Допускается эквивалент	Назначение: межкомнатная дверь Материал: алюминий Тип закрывания: ключ Замок: да Цвет: золотистый Палитра: золотистый	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Колеровочная паста			Степень перетира: не более 40 мкм Морозостойкость: 5-циклы РН: 7,5-11 (в зависимости от цвета) Вязкость по Брукфельду: сПз, шп.4, V=100 25С (350-3000) Фасовка: 0,1л, 0,9л, (удельный вес, г/см3 1,24-1,58) Устойчивость: к химическим и механическим повреждениям Гарантийный срок хранения: 60 месяцев с даты изготовления	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	КАРТОН	Б-1,00	Допускается эквивалент	Ширина (мм): 1000 Толщина (мм): 1 Стандарт 9347-74 Вес: 0.5 Исполнение Б	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩАЯ	ZET-cut 8404	Допускается эквивалент	Содержание минерального масла — 47% Рефрактометрический фактор — 1,0% Brix Значение pH (5%) — 9,2 Защита от коррозии — 4% 0/0 DIN 51 360/2	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
55	Колесо для складской техники			Тип подшипника: шариковый Материал: чугун Размеры: 200x50x20-DOR	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Электронагреватель	ТЭНП-56	Допускается эквивалент	Электронагреватель ТЭНП-56,0-В20/1,5x220 (L=560мм, D=20 мм, 1,5 кВт)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	Штукатурка декоративная	арт.3277/3462	Допускается эквивалент	Цвет: белый Вяжущее: белый цемент Фракция: 3 мм Пропорции замеса: 0,20-0,25 л/кг (5,0-6,25 л/25 кг) Расход смеси: 3,5-4,5 кг/м2 Сохраняемость первоначальной подвижности (время выработки), не менее: 120 минут Класс / марка по прочности на сжатие: В5 / М75 (не менее 6,5 МПа) Класс по прочности на растяжение при изгибе: Вtb2,4 (не менее 3 МПа) Класс по прочности сцепления с бетонным основанием: Ааб3 (не менее 0,65 МПа) Марка по морозостойкости, не ниже: F50 Марка по подвижности: Пк3 Деформация усадки, не более: 2 мм/м	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Аквадистиллятор			Производительность 5 л\ч , напряжение 220В	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

						направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	"ЭЛТЕЗА"
59	Кулер для воды			Только нагрев, без охлаждения Тип нагрева: внутренний 500 Вт Мощность: 5 л/ча Габариты (В*Ш*Г) мм: 890x340x330 Вес (Кг): 5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	ЛАКОТКАНЬ	ЛШМ-105-0,15	Допускается эквивалент	Материал: шелк синтетический, масляный изоляционный лак Толщина: 0.15 мм Ширина: 1250 мм Вес: 10-13 кг/ролик	м2	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Двигатель на камеру	FL57STH41-1006 А	Допускается эквивалент	Шаг, град: 1,8 1 Вал Габарит Фланца: NEMA 23 (57 мм) Ток/фаза, А: 1 Крутящий момент, Нм: 0.3825 Соппротивление/фаза, Ом: 5.7 Индукт./фаза мГн: 5.4 J ротора, кг-м2: 0.000012 Количество выводов: 6 Длина, мм: 41 D. Вала, мм: 6.35 Вес, кг: 0.45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Устройство светозащитное	СУБ-1-В	Допускается эквивалент	Длина волны среза спектральных коэффициентов для пропускания светозащитных устройств, не ниже 6,2мкм Диапазон температур -10...+55 °С	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

				<p>Пропускной коэффициент устройства светозащитного для всех длин волн ниже длины волны среза, не выше 0,1% Процент снижения пиковых значений амплитуды сигнала на выходе при установленном перед ним светозащитного устройства, не выше 50 % Габариты устройства Ø34x8мм Масса 10 г</p>		<p>направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	"ЭЛТЕЗА"
63	Инструмент для обжима изолированных разъемов	СТІ 6S	Допускается эквивалент	<p>Инструменты для обжима изолированных соединителей Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы. Тип разъема: изолированные Наличие ограничителя Вес, г 800</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Набор инструментов	TS-08	Допускается эквивалент	<p>Вес брутто: 6 кг Вес нетто: 5.95 кг Количество предметов в наборе: 39 шт. Присоединительный размер: 1/2" Ключи гаечные Молоток Тонкогубцы Отвертки Удлинитель Бокорезы Трещотка Вороток Индикаторы/тестеры Ключи торцевые Головки Пассатижи Диэлектрическая рукоятка</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Рулетка измерительная	№67910-17	Допускается эквивалент	<p>Рулетка измерительная. Длина: 5м</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
66	Вентилятор осевой	8556N	Допускается эквивалент	<p>Степень защиты IP 20, возможна IP 54; Класс изоляции E или F; Вентиляторы с конденсаторными асинхронными двигателями с внешним ротором отличаются особо высоким КПД; Почти все вентиляторы переменного тока защищены от перегрузки (например, при блокировке ротора) – либо по полному сопротивлению</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Амортизатор напольной камеры	АП-2-45	Допускается эквивалент	<p>Максимальная рабочая нагрузка - 45 Н (4,5 кгс). Частота собственных колебаний в вертикальном направлении - от 15 Гц до 20 Гц. Частота собственных колебаний в горизонтальном направлении - от 30 Гц до 35 Гц. Виброизоляция в вертикальном направлении - от 25 Гц. Амплитуда вибрации - не более 1,2 мм. Габаритные размеры - 45×45×16 мм. Масса - 27,2 г.</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Источник питания	LPT42	Допускается эквивалент	<p>Вид монтажа Chassis Входная частота 47 Hz to 440 Hz Входное напряжение 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 300 VDC Высота 28.956 mm Выходная мощность 40 W Выходное напряжение-Канал 1 5 VDC Выходное напряжение-Канал 2 12 VDC Выходное напряжение-Канал 3 12 VDC Выходной ток-Канал 1 4 А Выходной ток-Канал 2 2 А Выходной ток-Канал 3 0.5 А Длина 127 mm Источник энергии - конвекция 40 W Источник энергии - сжатый воздух 55 W Категория продукта Импульсные источники питания Количество выходов 3 Output Нестабильность выходной нагрузки Regulated Открытая/закрытая рама Open Frame Ширина 76.2 mm</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	Блок питания	NFM-05-5	Допускается	Выходное напряжение, В 5	шт	По требованию	КЭТЗ -

			эквивалент	Выходной ток, А 1 Мощность, Вт 5 Количество выходов, шт 1 Размеры, мм 58x45x19.1		Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	Тележка гидравлическая			Длина вил: 1150 мм, грузоподъемность: 2,5 т	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом	КВМ-63	Допускается эквивалент	Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, л /с, не менее 180 Перепад давлений в закрытом положении, при большем давлении под клапаном, Па (мм рт.ст.), не более: 1,33x10 ³ (10) Перепад давлений в закрытом положении, при большем давлении над клапаном, Па (мм рт.ст.), не более: 1,07x10 ⁵ (800) Диапазон рабочих давлений, Па (мм рт.ст.) от 1x10 ⁻⁵ до 1,07x10 ⁵ (7,5x10 ⁻⁸ до 800) Питание клапана от УУК, потребляемый ток в открытом состоянии, А, не более 0,6 Питание клапана от УУК, частота, Гц 50 (+/-1) Питание клапана от УУК, напряжение сети, В 220 (+/-11)* Продолжительность включения, % 100 Время открывания (закрывания), с, не более 0,5 Норма герметичности, мЗ·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 1,0x10 ⁻¹⁰ (7,5x10 ⁻⁷) Масса, кг, не более 8 Масса УУК, кг, не более 0,7	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Клапан вакуумный с электромеханическим приводом	КВЭ-25	Допускается эквивалент	Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, л /с, не менее 14,2 Перепад давлений в закрытом положении, с любой	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

				<p>стороны клапана, Па (мм рт.ст.), не более: 1,07x105 (800)</p> <p>Потребляемая мощность электродвигателя, Вт, не более 25</p> <p>Время открывания (закрывания), с, не более 0,3</p> <p>Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт. ст./с), не более 1x10-7 (7,5x10-7)</p> <p>Масса, кг, не более 2,8</p>		<p>направления</p> <p>Заказчиком</p> <p>Исполнителю</p> <p>разнарядки на</p> <p>отгрузку партии</p> <p>Товара, дата</p> <p>разнарядки не</p> <p>позднее 31.12.2022 г.</p>	"ЭЛТЕЗА"
73	УГОЛЬНИК К СТРЕЛКАМ	16737-00-11 P65	Допускается эквивалент	<p>Вес: не более 176 кг</p> <p>Гарнитура обеспечивает усилие перевода: не более 6000 Н</p>	шт	<p>По требованию</p> <p>Заказчика, но не</p> <p>менее 15 дней с даты</p> <p>направления</p> <p>Заказчиком</p> <p>Исполнителю</p> <p>разнарядки на</p> <p>отгрузку партии</p> <p>Товара, дата</p> <p>разнарядки не</p> <p>позднее 31.12.2022 г.</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Тележка	ТЗИ-6Pro	Допускается эквивалент	<p>Тип тележки: Закрытая</p> <p>Габариты:</p> <p>Высота, мм: 850</p> <p>Ширина, мм: 700</p> <p>Глубина, мм: 460</p> <p>Вес, кг: 59</p>	шт	<p>По требованию</p> <p>Заказчика, но не</p> <p>менее 15 дней с даты</p> <p>направления</p> <p>Заказчиком</p> <p>Исполнителю</p> <p>разнарядки на</p> <p>отгрузку партии</p> <p>Товара, дата</p> <p>разнарядки не</p> <p>позднее 31.12.2022 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	ГАЙКА ЗАКЛАДНАЯ	арт. 21120-132	Допускается эквивалент	Закладная гайка для заземления, М6	шт	<p>По требованию</p> <p>Заказчика, но не</p> <p>менее 15 дней с даты</p> <p>направления</p> <p>Заказчиком</p> <p>Исполнителю</p> <p>разнарядки на</p> <p>отгрузку партии</p> <p>Товара, дата</p> <p>разнарядки не</p> <p>позднее 31.12.2022 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	Тележка гидравлическая	HU 20-115 ET	Допускается эквивалент	<p>Грузоподъемность 2000 кг</p> <p>Центр загрузки мм 575</p> <p>Высота подъема мм 115</p> <p>Высота в нижнем положении мм 85</p>	шт	<p>По требованию</p> <p>Заказчика, но не</p> <p>менее 15 дней с даты</p> <p>направления</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Расстояние до поверхности мм 35 Длина вил мм 1150 Ширина вил мм 540 Расстояние между вилами мм 220 Ширина вилы мм 160 Высота вилы мм 50 Общая длина мм 1535 Общая ширина мм 540 Высота ручки мм 1240 Размер передних колес мм 200x50 Размер задних колес мм 82x70 Число колес спереди/сзади 2-4 Радиус поворота мм 1367 Ширина прохода с паллетой мм 1832 Собственный вес кг 78</p>		<p>Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	
77	Радиатор биметаллический			<p>Теплоотдача – 196 Вт. Объемная доля теплоносителя – 0,2 л. Вес – 2,1 кг. Количество условных секций в одном радиаторе – от 4 до 14. Общая высота радиатора составляет 577 мм, глубина – 100 мм, а ширина – 80 мм. Прибор рассчитан на работу с теплоносителем температурой до 135 °С при максимальном рабочем давлении до 3 МПа (30 атм.).</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Радиатор биметаллический			<p>Исполнение биметаллический секционный Подключение боковое, 3/4 дюйма Межосевое расстояние h, мм 500 Максимальное рабочее давление, МПа 3,0 Номинальный тепловой поток, Вт 1960 Объем теплоносителя, л 2 Жидкость теплоносителя вода, антифризы, незамерзающие и низкотемпературные жидкости Габариты (ВхГхШ), мм 577x100x800 Масса, кг 21</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Радиатор биметаллический			<p>Исполнение биметаллический секционный Подключение боковое, 3/4 дюйма Межосевое расстояние h, мм 500 Максимальное рабочее давление, МПа 3,0 Номинальный тепловой поток, Вт 1568 Объем теплоносителя, л 1,6 Жидкость теплоносителя вода, антифризы, незамерзающие и низкотемпературные жидкости</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Габариты (ВхГхШ), мм 577х100х640 Масса, кг 16,8		Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
80	Муфта фрикционная	16K20.020.610СБ	Допускается эквивалент	Муфта фрикционная - устройство для постоянного или временного соединения валов. Фрикционная муфта передает вращающий момент с помощью трения. Конструкция фрикционных муфт может быть выполнена с одним или несколькими дисками, с цилиндрическими или коническими поверхностями трения, с механическим, пневматическим, гидравлическим или электромагнитным управлением. Фрикционные муфты применяют в автоматических системах.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Головка компрессорная	В 3800	Допускается эквивалент	Производительность, л/мин 476 Давление, бар 11 Мощность, кВт 2,2/3 Размер, мм 301х341х402 Вес, кг 12	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	Уравновешиватель ползуна	КД2330-34-001	Допускается эквивалент	Уравновешиватель ползуна КД2330-34-001	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Пломба самоклеющаяся голографическая	25068-00-00	Допускается эквивалент	Паттерн-разрушаемая номерная голографическая пломба Размер: 25х70 мм. Цвет: золотой Цена за набор (10 штук)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
84	Подвес	ПСК-10-20	Допускается эквивалент	<p>Подвес ПСК-10-20 - кабельный подвес скользящего крепления, одна из составляющих системы гибкого кабельного токоподвода к тельферу или крану. Подвесы ПСК перемещаются по натянутому тросу или струне за счет стального сваренного кольца, к кольцу через промежуточную серьгу крепится кабельный зажим для кабеля диаметром от 10 до 20 мм. Кабельный зажим снабжен резиновой прокладкой кабеля, проволочное коромысло нужно для того, чтобы кабель не перегибался свыше допустимого радиуса.</p> <p>Применение резиновой накладке коромысла предотвращает повреждение изоляции, и продлевает срок службы кабельной подвески.</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Мотор-редуктор	6МЦЗСФ-37ES	Допускается эквивалент	Мотор-редуктор 6МЦЗСФ-37ES-15-0,25Пф-312-Ц-УХЛ1	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	ТРУБКА	ТТЭ-С-12/6-Н	Допускается эквивалент	<p>Вес нетто кг: 0.05 Габариты без упаковки мм: 1000x12 Диаметр до усадки мм: 12.000 Диаметр после усадки мм: 6.000 Длина м: 1.000 Материал: полиэтилен Наличие изоляции Продольная усадка %: не более 10 Температура усадки °С: от +130 до +190 Температура эксплуатации °С: от -50 до +60 Тип: термоусадочная трубка Толщина стенки после усадки мм: 1.0 Цвет: черный</p>	г	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Пластина	07Т308 DK	Допускается эквивалент	<p>Обрабатываемые материалы М-нержавеющая сталь, N-легкие сплавы, Р-сталь, К-чугун Радиус при вершине, мм: 0.8 Длина режущей кромки, мм: 7 Толщина, мм: 3.97 Подача, мм/об: 0.06-0.10</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
88	Лента противоскольжения			Профессиональный противоскользящий абразивный самоклеящийся материал в лентах с шириной 2,5 и длиной 3 метра в блистерной упаковке. Материал разработан для надежного предотвращения скольжения на большинстве гладких скользких поверхностей.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
89	Полоса для детали - скоба	6449A.02.303	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449A.02.303 В=102 (л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	Полоса для детали - скоба	6449A.02.304	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449A.02.304 В=125(л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	Основание для детали	10001-30-15	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
92	Основание для детали	10001-30-15-01	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	Регулятор температуры	РТ22.01	Допускается эквивалент	Источник питающего напряжения сеть переменного тока напряжением 220 В+10% -15% и частотой 50 Гц. Максимальная мощность подключаемых нагревателей, Вт: 1000. Диапазон температур регулирования, °С: от -10 до +10. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +70. Характеристики полупроводниковых реле сигнализации состояния регулятора: количество замыкающих контактов: 2; максимальное рабочее напряжение (переменное или постоянное), В: 150; максимальный рабочий ток, мА: 50. Габаритные размеры, мм: 120×99×23. Масса, г, не более: 270. Степень защищенности регулятора от попадания пыли и воды IP20	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"