

Башмак сбрасывающий с электроприводом (КСБ-П)



Назначение и область применения

КСБ-П соответствуют техническим условиям ТУ 32 ЭЛТ 072-16, являются устройством, обеспечивающим принудительный сброс с рельсов колес подвижного состава в условиях с умеренным климатом (У) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

КСБ-П предназначен для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на станционные пути и перегоны.

КСБ-П применяются:

- на станционных путях, за исключением

главных путей, и путей специализированных для пропуска пассажирских поездов, а также путей, оборудованных для безостановочного пропуска поездов;

- в местах примыкания железнодорожных подъездных и соединительных путей к приемоотправочным и другим станционным путям;

- для ограждения разводных мостов.

Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	3320×1300×580
Масса, не более, кг	390

Исполнения изделия

Обозначение	Тип электродвигателя и напряжение, В	Вариант сборки и тип рельса	Код СКМТР	Примечание
1805.00.000	Переменного тока	Правый; Р65	3185621461	
1805.00.000-02	Универсальный	Правый; Р65	3185621462	
1805.00.000-03	Без электропривода	Правый; Р65	3185621463	
1805.00.000-04	Переменного тока	Правый; Р65	3185621794	без датчика
1805.00.000-06	Универсальный	Правый; Р65	3185621738	без датчика
1805.00.000-07	Без электропривода	Правый; Р65	3185621739	без датчика
1807.00.000	Переменного тока	Левый; Р65	3185621464	
1807.00.000-02	Универсальный	Левый; Р65	3185621465	
1807.00.000-03	Без электропривода	Левый; Р65	3185621466	
1807.00.000-04	Без электропривода	Левый; Р65	3185621740	без датчика
1807.00.000-06	Универсальный	Левый; Р65	3185621741	без датчика
1807.00.000-07	Без электропривода	Левый; Р65	3185621742	без датчика
1808.00.000	Переменного тока	Правый; Р50	3185621467	
1808.00.000-02	Универсальный	Правый; Р50	3185621468	
1808.00.000-03	Без электропривода	Правый; Р50	3185621469	
1808.00.000-04	Переменного тока	Правый; Р50	3185621743	без датчика
1808.00.000-06	Переменного тока	Правый; Р50	3185621744	без датчика
1808.00.000-07	Без электропривода	Правый; Р50	3185621745	без датчика
1809.00.000	Переменного тока	Левый; Р50	3185621470	
1809.00.000-02	Универсальный	Левый; Р50	3185621471	
1809.00.000-03	Без электропривода	Левый; Р50	3185621472	
1809.00.000-04	Переменного тока	Левый; Р50	3185621746	без датчика
1809.00.000-06	Универсальный	Левый; Р50	3185621747	без датчика
1809.00.000-07	Без электропривода	Левый; Р50	3185621748	без датчика