

Наименование изделия:

-« Блок выпрямителей БДР-М 08001-00-00 ТУ 32 ЭЛТ 019-2009»
(код СКМТР: 6191000535)

Ввод в эксплуатацию:

08001-00-00 - 2009 год.

Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЭЛТ 019-2009, 08001-00-00 ПС, 08001-00-00 РЭ (ввод 2009г.)
Литера «А».

**Область применения**

Блок БДР-М устанавливается в муфтах УПМ, путевых ящиках ТЯ или в корпусе электропривода и рассчитан для работы в непрерывном режиме.

Назначение

Блок БДР-М предназначен для работы в составе контрольной цепи схем управления и контроля стрелками при электрической централизации.

Технические характеристики

- номинальное напряжение питания от разделительного трансформатора однофазного переменного тока 170 В, частотой 50 Гц;
- прямой ток не более 0,1 А;
- потребляемая мощность, не более 15 ВА;
- габаритные размеры (ДхШхГ): 100х65х60 мм;
- масса, не более 0,2 кг;
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ2;
- степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 IP20.

Срок службы изделия: 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.