

Технические и функциональные характеристики товара

№ п/п	Наименование товаров	Тип, марка, артикул	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Карта планки	10001-11-01	Допускается эквивалент	Карта планки (10001-11-01) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Монтажные детали для вставного блока	арт.21101-567	Допускается эквивалент	Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Вентилятор	R2E190-AO26-05	Допускается эквивалент	Полярность [AC/DC] AC переменного тока Конструкция Радиальный Типоразмер [мм] 190 Производительность [CFM] 335.3 Уровень шума [dB/A] 62 Вес [кг] 1.2 Сила тока [А] 0.26 Производительность [м3/ч] 570 Частота [Гц] 50 Напряжение [В] 230 Частота вращения [об/мин] 2500 Частота вращения [грм] 2500 Степень защиты IP 44 Мощность [кВт] 0.058 Мощность [W] 58	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Щетка полосовая линейная	модель НЗ	Допускается эквивалент	Щетка полосовая линейная, модель НЗ, h-профиль, высота ворса 24мм, длина 3м	м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Насос	КМ 80-50-200	Допускается эквивалент	Подача (номин.), м³/ч 50 Напор, м 50 Давление на входе в насос, кгс/см², не более 6 Мощность двигателя, кВт 15	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Частота вращения, об/мин 2900 Частота вращения, с⁻¹ 48 КПД насоса, % 66 Напряжения сети, В 380 Частота тока, Гц 50 Вид тока переменный Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4.5</p>		31.12.2022 г.	
6	Клапан	BSA1T	Допускается эквивалент	Клапан с сальфонным уплотнением, ду 100 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Насос	XBO X 50-32	Допускается эквивалент	<p>Плотность - менее 1850 кг/куб. м Вязкость - до 30*10⁻⁶ кв.м/с Содержание твердых фракций размером до 0,2 мм Объемная концентрация твердых фракций - до 0,1%</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Большегрузная поворотная колесная опора	ED01 ZBP 150	Допускается эквивалент	<p>Диаметр колеса, мм 150 Грузоподъемность, кг 550 Высота колёсной опоры, мм 206 Межосевой размер площадки, мм 105x81 Размер крепёжной площадки, мм 140x115 Ширина колеса, мм 45</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Керамический кольцевой нагреватель	80.60.960 230-К	Допускается эквивалент	<p>Максимальная рабочая температура - 550°C. Внутренний диаметр от 55 мм. Высота: от 15 мм до 380 мм. Удельная мощность до 8,0 Вт/см². Напряжение: от 12 до 400 В.</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Цилиндр гидравлический	арт.62-1	Допускается эквивалент	Цилиндр для BS-280G SAF Huter	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Счетчик ходов	арт.00148	Допускается эквивалент	<p>Функции счета Суммирующий Крепление Сзади Размер 40 x 29 x 27,5 мм Привод Справа или слева (на выбор) Усилие 0,30 Нсм при 1000 об/мин (U126) Нагрузка вращательная (макс) 2000 об/мин Нагрузка ходовая (макс) 500 ходов/мин Пределы счета 99 999 Высота цифр 4,5 мм</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Угол отклонения рычага 38°...60° Сброс Рифленая кнопка Пересчет числа ходов 1 ход = 1 число Вес 90 г Диаметр вала 4 мм			
12	Винтовёрт электрический	NF50N	Допускается эквивалент	Запуск от рычага, крутящий момент (нм) - 2-5, холостой ход (rpm) - 600-1,050, вес (кг) - 0,81, контроллер - НТС-35.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Винтовёрт электрический	NF100N	Допускается эквивалент	Запуск от рычага, крутящий момент (нм) - 4-10, холостой ход (rpm) - 150-550, вес (кг) - 0,81, контроллер - НТС-35.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Круглогубцы	KN-2201125	Допускается эквивалент	Вес, г 75 Высота, мм 33 Глубина, мм 150 Головка полированная Длина, мм 125 Клещи черные, черного цвета Ручки с пластиковыми чехлами Ширина, мм 78	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Сушилка автоматическая для рук			Сушилка автоматическая для рук с сенсорным датчиком U=220В мощность 1,5кВт 250x250x210	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Пленка на окна	HPC Silver 15	Допускается эквивалент	Пленка на окна USB "Светлое зеркало" размер 1520ммx30м	пог. м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Шкаф настенный	LWR3-18U64-PF	Допускается эквивалент	Шкаф настенный ИТК 19" 18U 600x450мм, передняя перфорированная дверь, серый	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Измеритель	RLC E7-22	Допускается эквивалент	Измерение ёмкости (0,5 пФ...20 мФ), индуктивности (5 мкГн...10 кГн), тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току (0,1 Ом...10МОм), эквивалентного послед./парал.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Базовая погрешность 0,5% (сопротивление), 0,7% (индуктивность, ёмкость), тест-сигнал: 120 Гц, 1 кГц (ручной выбор), последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор), высокое разрешение (0,1 мкГн, 0,1 пФ, 1 МОм), одновременная индикация двух измеряемых параметров (С и D/Q/R, L и D/Q/R), автоматический/ручной выбор предела измерения, регистрация max/min и вычисление среднего значения, режим D-измерений и допускового контроля, арту RS-232 универсальное питание, опция TL-06: щуп для SMD компонентов.		31.12.2022 г.	
19	Вальцовка	P-14	Допускается эквивалент	Вальцовка универсальная серии P с регулируемой глубиной вальцевания P-14	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Тележка гидравлическая			Тип тележки рохля Вид классический Грузоподъемность, кг 2000 Высота подъема (min), мм 75 Высота подъема (max), мм 200 Длина вил, мм 800 Расстояние между вилами, мм 240 Общая длина, мм 1200 Диаметр колес, мм 200 Общая ширина, мм 550 Высота ручки, мм 1200 Высота подхвата, мм 75	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Колесо поворотное	SC42	Допускается эквивалент	Диаметр, мм 100 Грузоподъемность, т 0,07 Толщина, мм 30 Тип кронштейна поворотный с панелью Тип ступицы с роликовым подшипником Применение промышленные Материал контактной части резина черная Диск/основание сталь Размер пластины 78x97 Общая высота колеса, мм 128 Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм 56x76	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Колесо неповоротное	FC46	Допускается эквивалент	Диаметр, мм 100 Грузоподъемность, т 0,07 Толщина, мм 30 Тип кронштейна фиксированный	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Тип ступицы с роликовым подшипником Материал контактной части резина черная Диск/основание сталь Размер пластины 78x97 Общая высота колеса, мм 128 Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм 56x76		Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
23	Распределитель с механическим управлением	134-955	Допускается эквивалент	Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 3/2 Н.З., моностабильный с пружинным возвратом. Присоединение G1/4"	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Вентилятор	ВН-2М	Допускается эквивалент	Вентилятор 220В АС, 2200 об/мин, 118,2 м3/ч, 125x125x40, <60 дБ, провод, +10...+55 С (аналог ВН-2), примечание: 125*125*40 220V	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Кран шаровый	арт.36505	Допускается эквивалент	Соединение клеевое, диаметр подключения 50мм, максимальное давление 16бар, материал изготовления ПВХ, внешние размеры: 149x96мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Кольцо пружинное	арт.435196А	Допускается эквивалент	Кольцо пружинное, длина - 30, диаметр - 2,0	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Шлейф	CW503627A	Допускается эквивалент	Верхний токопроводящий шлейф CW503627A	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Кулер для воды	Lesoto 222 LK White	Допускается эквивалент	Цвет корпуса/вставок - белый/белый Тип нагрева/мощность - внутренний, 500 Вт, 5 л/час Кран теплой воды Габариты (В*Ш*Г) - 890x340x330 мм Вес (кг) - 5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	ЖЕСТЬ	32-712x512-ЭЖК-В-III	Допускается эквивалент	ЖЕСТЬ 32-712x512-ЭЖК-В-III ГОСТ 13345-85	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						31.12.2022 г.	
30	Стол гидравлический	TF30	Допускается эквивалент	Грузоподъемность 0.3 т Вес 65 кг Размер платформы 820x550 мм Максимальная высота 900 мм Минимальная высота 270 мм Высота ручки 970 мм Диаметр колеса 125 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Обдувочный пистолет	50006	Допускается эквивалент	Профессиональный продувочный пистолет с малошумящей насадкой, Уровень шума менее 80 Дб, Клапан плавной регулировки воздушного потока с пружиной из нержавеющей стали, Фитинг: М1/4" вращающийся, Корпус: Hostaform C®, Воздуховод: 150 мм изогнутый, Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар, Вес: 920 г	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Балансир для инструмента	арт.SA-2201	Допускается эквивалент	Нагрузка, кг: 0,3-0,8 Длина троса, мм: 1400 Диаметр троса, мм: 2,5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Электроотвертка	SK-2205LSB	Допускается эквивалент	Макс. крутящий момент 7 кгс/см Мин. крутящий момент 0,5 кгс/см Тип двигателя - Коллекторный Тип запуска - Кнопкой (L) Тип остановки - Полуавтомат (проскальзывание) Максимальное кол-во оборотов - 1000 об/мин Вес - 0,48 кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Борфреза остроконическая	G 0613\6NK	Допускается эквивалент	Диаметр хвостовика (D2), мм: 3 D1, мм: 6 L1, мм 43 L2, мм: 13 Вид зуба: 3 PLUS Угол (α), °: 25	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Борфреза остроконическая	G 0613\6N	Допускается эквивалент	Диаметр хвостовика (D2), мм: 3 D1, мм: 6 L1, мм 43 L2, мм: 13 Вид зуба: 5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Угол (α), °: 25		31.12.2022 г.	
36	Борфреза сфероконическая	L 0615\6 NK	Допускается эквивалент	Борфреза форма F сфероконическая, D=14 мм, d=6 мм, FL=25 мм, твердосплавная	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Борфреза обратный конус	R 06\6 NK	Допускается эквивалент	Мах диаметр: 6 мм Диаметр хвостовика: 6 мм Материал насадок: твердосплавная	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Борфреза снарядная	K 0613\6 N	Допускается эквивалент	Диаметр хвостовика (D2), мм: 3 D1, мм: 6 L1, мм: 43 L2, мм: 13	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Борфреза сферическая	F 0605\6 NK	Допускается эквивалент	Диаметр хвостовика (D2), мм: 6 D1, мм: 6 L1, мм: 45 L2, мм: 5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Отвертка прямой шлиц	SL 6,5x150	Допускается эквивалент	Длина стержня, мм 150 Тип наконечника Slotted (SL) Общая длина, мм 252 Материал рукоятки двухкомпонентная Намагниченный наконечник Форма ручки Прямая Размер шлица 6,5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Композиция	ЦКН-80	Допускается эквивалент	Композиция ЦКН-80 предназначена для химического оксидирования деформируемых алюминиевых сплавов. В процессе обработки на поверхности деталей формируется коррозионноустойчивая защитная пленка, состоящая в основном из нерастворимых хроматных и фосфатных соединений. Применение композиции ЦКН-80 позволяет заменить известные процессы оксидирования алюминия в горячих высококонцентрированных щелочных растворах. Защитная пленка, полученная из раствора ЦКН-80, может служить хорошим грунтом	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>под ЛКП. СОСТАВ РАСТВОРА Компонент Концентрация Ортофосфорная кислота 45-55 г/л Композиция ЦКН-80 90-110 мл/л РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Температура раствора, ОС 18-30 Время погружения, мин 7-20 Температура сушки, ОС 50-60 Время сушки, мин не менее 20</p>			
42	Центратор монтажный	EZG3	Допускается эквивалент	<p>Центратор струбцина EZG3 имеет конструкцию повышенной прочности, выполнен из кованной стали, незаменим в работе по приварке фланцев, трубных отводов, кранов и патрубков. Благодаря дополнительным накладкам на ножки центратора EZG 3 становится возможным использование на трубах изготовленных из нержавеющей стали. Конструкция центратора EZG3 состоит из стальной рамы с двумя ножками с регулировочными винтами и верхнего прижима с затяжным винтом, которые регулирует размер охватываемых труб с лапкой и винтом центровки. Диаметр труб, мм: 20-90 Вес, кг: 1,4</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Кресло руководителя	арт.220851	Допускается эквивалент	<p>Материал обивки: экокожа Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 490 мм Максимальная высота сиденья: 570 мм Внутренняя ширина сиденья: 550 мм Глубина сиденья: 510 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 720 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: пластик Наличие подголовника: Да</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Блок силовой	СБ25М3-25А	Допускается эквивалент	Силовые тиристорные (симисторные) блоки СБ предназначены для регулирования мощности на одно- или	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>трехфазной нагрузке и рассчитаны на работу под управлением регуляторов «Термодат».</p> <p>Блоки обеспечивают регулирование методами широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и распределенных сетевых периодов (РСП).</p> <p>Управляющий сигнал: 5...30 В, 10 мА; Коммутируемое напряжение: 30...380 В, АС;</p> <p>Методы регулирования: ШИМ, РСП; Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: 0...+50 °С; Относительная влажность воздуха: < 95%</p>		<p>разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	
45	Контроллер	EXE-504 PCI-E 2.0	Допускается эквивалент	<p>Интерфейс PCI-Express x1 Версия интерфейса 2.0</p> <p>Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением 6 шт</p> <p>Требуется батарея Нет</p> <p>Внутренние порты Наличие портов Да SATA 6 Гб/с 4 шт</p> <p>Внешние порты Наличие портов Да SATA 6 Гб/с 2 шт</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
46	Стул офисный	арт. 1332051	Допускается эквивалент	<p>Материал обивки: ткань Цвет обивки: серый Материал каркаса: металл Цвет каркаса: черный Максимальная высота сидения: 440 мм Внутренняя ширина сиденья: 470 мм Глубина сиденья: 405 мм Высота спинки: 370 мм Подлокотники: Нет Макс. статическая нагрузка, кг: 100</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
47	Стул офисный	арт. 479486	Допускается эквивалент	<p>Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: черный Материал каркаса: металл Цвет каркаса: хромированный Максимальная высота сидения: 400 мм Внутренняя ширина сиденья: 440 мм</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>

				Глубина сиденья: 470 мм Высота спинки: 370 мм Подлокотники: Нет Макс. статическая нагрузка, кг: 100			
48	Тормоз	DC401-03412	Допускается эквивалент	Тип монодиск Привод электромагнитный Привод с пружиной Момент 63 Момент 11000	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Краскораспылитель	AM5008 HVLP	Допускается эквивалент	Емкость бачка, л 0,6 Масса, кг 0,43 Подача ЛКМ, тип: Верхний нейлоновый бачок Присоединение для подачи воздуха, дюйм М1/4 Рабочее давление, бар 2,0 Размер сопла, мм 1,0-1,3-1,4-1,6-1,8-2,0-2,5 Расход воздуха, л./мин 283	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Бумага ксероксная			A3, 80г, ярк. 95% ISO, 500л/пач	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Аккумулятор	арт.198311-6	Допускается эквивалент	Тип аккумулятора Li-Ion Устройство аккумулятора слайдер Напряжение, В 18 Емкость аккумулятора, А*ч 5.0	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Угловая шлифовальная машина	арт.4933448866	Допускается эквивалент	Вес: 7 Защита от отбрасывания назад: да Вес (кг): 2.5 Диаметр диска (мм): 125 Макс. глубина резания (мм): 33 Резьба шпинделя: М 14 Скорость без нагрузки (об/мин): 8500 Тип выключателя: Фиксируемый ползунковый выключатель Тормоз: нет Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)): 83.2 Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)): 94.2 LLO (с блокировкой): да	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Аккумулятор, шт.: 2 Емкость аккумулятора (Ач): 5.0 Напряжение (В): 18 Тип аккумулятора: Li-ion			
53	Резак ручной	арт.400300240	Допускается эквивалент	Ручной резак ТАМА 30 024- это профессиональный инструмент для быстрого и качественного раскроя DIN-рейки двух размеров: TH35-7,5 и TH35-15 (35 x 15 x 1,5 мм и 35 x 7,5 x 1 мм)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Шлейф токоподводящий нижний	арт.3110162	Допускается эквивалент	Шлейф токоподводящий нижний (AQ400L) 3110162 OEM номера 3110162	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Трубка автозаправки	арт.3110014	Допускается эквивалент	Трубка автозаправки 2,0-3,0 мм FJ AWT (L=250 мм) арт.3110014	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Ролик блока нижней направляющей	арт.3056448	Допускается эквивалент	Ролик блока нижней направляющей (шків В) в сборе А/АQ/AG/AD арт.3056448 OEM номера 3056448	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	Уплотнитель трубки удаления проволоки	арт.2071386	Допускается эквивалент	Уплотнитель трубки удаления проволоки MYN-12 арт.2071386 OEM номера 2071386	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Сопло нижнее	арт.Ј44605F	Допускается эквивалент	Сопло нижнее S D6 (FJ) арт.Ј44605F Сопла прокачки предназначены для использования в электроэрозионных проволочно-вырезных станках; Температура от +3 до +40 °С; Относительная влажность от 10% до 90% без образования конденсата; Материал Пластик с наполнителем ; Цвет Черный	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	Сопло нижнее	арт.3086386	Допускается эквивалент	Сопло нижнее S D6 (87-3) арт.3086386 Сопла прокачки предназначены для использования в электроэрозионных проволочно-вырезных станках ; Температура от +3 до +40 °С; Относительная влажность от 10% до 90%	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				без образования конденсата; Материал Пластик с наполнителем ; Цвет Черный			
60	Ролик натяжения проволоки	арт.3055135	Допускается эквивалент	Ролик натяжения проволоки AQ550L арт.3055135 OEM номера 3055135, 222975, 305.513.5, 222.975	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Крышка блока нижней направляющей	арт.В12193D	Допускается эквивалент	Крышка блока нижней направляющей AM300L(LG)/AQ325L/AQ300L/AQ327L/AQ537L/AG400L/AG600L арт.В12193D	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Шлейф токоподводящий	арт.11608VD	Допускается эквивалент	Шлейф токоподводящий L=500 мм, W=30 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Фильтр напольный	Paint Stop	Допускается эквивалент	Класс фильтра, согласно EN779 G2; Размеры рулона, м 0,7x20; Фильтрующий материал стеклокно; Толщина, мм 50; Перепад давления на чистом фильтре, Па 15; Конечный перепад давления, Па 250; Пылеемкость, г/м ² 3 600 – 4 500; Температурная стойкость, С° 120	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Карта планки	ЮКЛЯ.741.111.025	Допускается эквивалент	Карта планки (ЮКЛЯ.741.111.025) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Карта уголка	10001-12-01	Допускается эквивалент	Карта уголка (10001-12-01) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Полоса для детали - основание	6449А.02.601	Допускается эквивалент	Полоса для детали - основание 6449А.02.601 В=125 (л.5 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Полоса для детали - скоба	6449А.02.303	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449А.02.303 В=102 (л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
68	Полоса для детали - скоба	6449A.02.304	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449A.02.304 В=125(л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	Основание для детали	10001-30-15	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	Основание для детали	10001-30-15-01	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Стремянка	ССВ-1,5Т-Ф40П	Допускается эквивалент	Стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой. Высота верхней площадки - 0,7 м, длин - 1,5 м, кол-во ступеней - 3, электрическая, шаг ступеней - 25 см.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Материал терморезистивный листовой	SMC	Допускается эквивалент	Плотность, г/см ³ - 1,90, прочность на изгиб, МПа - не менее 180, модуль изгиба, МПа - не менее 10000, ударная вязкость, кДж/м ² - не менее 80, прочность на растяжение, МПа - не менее 85, водопоглощение, % - не более 0,5, технологическая усадка, % - не более 0,00, термостойкость НДТ-А, °С - не менее 200, длительная рабочая температура, °С - не менее 165, трекинговая стойкость - СТ1600, температура прессования, °С - 135-150, удельное давление прессования, Мпа - 8-10, выдержка при прессовании, сек/мм - 20-30, gal - 7046	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Регулятор температуры	РТ22.01	Допускается эквивалент	Источник питающего напряжения сеть переменного тока напряжением 220 В+10% -15% и частотой 50 Гц. Максимальная мощность подключаемых нагревателей, Вт: 1000. Диапазон температур регулирования,	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>°С: от -10 до +10. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +70. Характеристики полупроводниковых реле сигнализации состояния регулятора: количество замыкающих контактов: 2; максимальное рабочее напряжение (переменное или постоянное), В: 150; максимальный рабочий ток, мА: 50. Габаритные размеры, мм: 120×99×23. Масса, г, не более: 270. Степень защищенности регулятора от попадания пыли и воды IP20</p>			
74	Нагревательный элемент	НЭ22.01	Допускается эквивалент	<p>Источник питающего напряжения сеть переменного тока напряжением 220 В+10% -15% и частотой 50 Гц. Максимальная мощность, Вт: 75. Габаритные размеры, мм, не более: 185×60×100. Масса, г, не более: 500. Степень защищенности регулятора от попадания пыли и воды IP20</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>