

Технические и функциональные характеристики товара

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Шкаф сушильный	ШС-10-02 СПУ	Допускается эквивалент	<p>Объем камеры - 10 дм³ Принудительная конвекция Рабочие температуры - +50...+200 °С Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры 200°С - 20 минут Предельные отклонения температуры от номинальных значений температур в загруженном шкафу - ±3 Управление скоростью нагрева - 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин Напряжение питания - 220 В Частота - 50 Гц Мощность - 0,9 кВт Габариты (ШхГхВ) - 448х455х406 мм Габариты камеры (ШхГхВ) - 208х225х280 мм Масса - 18,5 кг</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Поплавковый конденсатоотводчик	G12n-8	Допускается эквивалент	<p>Производительность по конденсату: 1150 кг/ч Максимальное рабочее давление: 8 бар Максимальная рабочая температура: 220 С Диаметр соединений: 20, 25</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Поплавковый конденсатоотводчик	G11n-8	Допускается эквивалент	<p>Производительность по конденсату: 700 кг/ч Максимальное рабочее давление: 8 бар Максимальная рабочая температура: 220 С Диаметр соединений: 15, 20</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

4	Вентилятор напольный	VT-1905	Допускается эквивалент	<p>Мощность 55 Вт Диаметр лопастей 40 см Количество скоростей вращения лопастей 4 Регулировка скорости Пульт ДУ</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
5	Трубка термоусадочная	Versafit-1-1/2-0-SP	Допускается эквивалент	<p>Материал Polyolefin (PO) Цвет Black Рабочая температура -55°C ~ 135°C Тип Tubing, Flexible Длина 125.0' (38.1m) Коэффициент усадки 2 to 1 Изначальный внутренний диаметр 1.571" (39.90mm) Внутренний диаметр после усадки 0.752" (19.10mm) Толщина стенки при усадке 0.040" (1.02mm) Температура усадки 70°C</p>	м	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
6	Проволока	e35 0,25-6	Допускается эквивалент	<p>Проволока латунная e35 0,25-6 (кат = 6кг) e35 0,25-6</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
7	Преобразователь давления жидкости	SHD-SD-I-16	Допускается эквивалент	<p>Напряжение питания 7–33 В пост. тока при выходном сигнале 4 ... 20 мА Время срабатывания < 2 мс (тип. 1 мс) Изменение нагрузки < 100 Гц Характеристика ± 0,3 % Выходной сигнал 4 ... 20 мА, 2 провода, (нагрузка < (UB (В) - 7 В)/ 0,02 А; RL зависит от нагрузки Диапазон измерения 0... 16 бар Принцип измерения керамическая измерительная ячейка Температура среды -15...+ 125 °С Подвод давления G ½ дюйма с уплотнением сзади и манометром с профильным уплотнением FPM спец. на</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>

				выбор G ¼ дюйма DIN 3852			
8	Нагревательный элемент	НЭ22.01	Допускается эквивалент	<p>Источник питающего напряжения сеть переменного тока напряжением 220 В+10% –15% и частотой 50 Гц. Максимальная мощность, Вт: 75. Габаритные размеры, мм, не более: 185×60×100. Масса, г, не более: 500. Степень защищенности регулятора от попадания пыли и воды IP20</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
9	Лист	ДПРНТ	Допускается эквивалент	Лист ДПРНТ 5.0x600x1500 М2 ГОСТ 1173-2006	кг	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
10	Лист	ГПРХХ	Допускается эквивалент	Лист ГПРХХ 30x600x1500 М1 ГОСТ 1173-2006	кг	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
11	Полоса (заготовка)	6449А.02.020	Допускается эквивалент	<p>Полоса(заготовка) 6449А.02.020 А=30. Материал: Гетинакс I 1с-10,0 ГОСТ 2718-74</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>

12	Стол эргономичный	арт. К.135 ШТ	Допускается эквивалент	Стол эргономичный левый 160x120x75, дуб шамони темный "Комфорт" арт. К.135 ШТ	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Наборный разделитель	арт.DPS 4591	Допускается эквивалент	Материал - полипропилен (PP) Габариты, мм: Длина 600, ширина 2.5, высота 85	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Розетка	РП10-30Л	Допускается эквивалент	Количество контактов: 30 Покрытие контакта: Серебро Максимальное напряжение, В: 1500 Рабочий ток, А: 15 Сопротивление контактов, МОм: 4	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Материал терморезистивный	SMC	Допускается эквивалент	Плотность, г/см ³ - 1,90, прочность на изгиб, МПа - не менее 180, модуль изгиба, МПа - не менее 10000, ударная вязкость, кДж/м ² - не менее 80, прочность на растяжение, МПа - не менее 85, водопоглощение, % - не более 0,5, технологическая усадка, % - не более 0,00, термостойкость HDT-A, °C - не менее 200, длительная рабочая температура, °C - не менее 165, трекингостойкость - СТ1600, температура прессования, °C - 135-150, удельное давление прессования, Мпа - 8-10, выдержка при прессовании, сек/мм - 20-30, gal - 7046 Подробнее: https://dmc-20-pm.ru/catalog/pressmaterialy-smc/dmc-20-pm-8.html#descr	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Уплотнитель	MF-002	Допускается	Материал: EPDM (резина) Размеры: 21x11 мм	м	По требованию	КЭТЗ -

			эквивалент			Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Шайба	157.714-00-00	Допускается эквивалент	Шайба крепления замка, d 16 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Линолеум антистатический	арт.4587-454	Допускается эквивалент	Ширина - 2 / 4 м Толщина общая - 2 мм Защитный слой - 0.7 мм Тип покрытия - Коммерческий / Гетерогенный Цвет - Коричневый	пог. м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Фильтр напольный	Paint Stop	Допускается эквивалент	Напольный воздушный фильтр Paint Stop G3 0.7×20м	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Стол	арт. К.125 ШТ	Допускается эквивалент	Стол эргономичный правый 160x120x75, дуб шамони темный "Комфорт"	шт	По требованию Заказчика, но не	ЛОЭТЗ - филиал

						менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Тумба приставная	арт. К.302 ШТ	Допускается эквивалент	Тумба приставная 4 ящика 40x60x75, дуб шамони темный "Комфорт"	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	ЧИП-КОНДЕНСАТОР	SMC 4036	Допускается эквивалент	ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ SMC 4036-0,47 мкФ ±5%-50 В	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Клапан предохранительный	МКПВ25.01.В1	Допускается эквивалент	Условный проход - 20мм, номинальное давление - 32 Мпа, номинальный расход - 320 л/мин, масса - 5,95 кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Клапан гидроуправляемый	МКГВ25.041	Допускается эквивалент	Условный проход - 25мм, номинальное давление - 32 Мпа, номинальный расход - 160 л/мин	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

						направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	"ЭЛТЕЗА"
25	Карта планки	10001-11-01	Допускается эквивалент	Карта планки (10001-11-01) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Карта планки	ЮКЛЯ.741.111.0 25	Допускается эквивалент	Карта планки (ЮКЛЯ.741.111.025) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Карта уголка	10001-12-01	Допускается эквивалент	Карта уголка (10001-12-01) S=5,0 мм ст3	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Полоса для детали - основание	6449А.02.601	Допускается эквивалент	Полоса для детали - основание 6449А.02.601 В=125 (л.5 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	
29	Полоса для детали - скоба	6449A.02.303	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449A.02.303 В=102 (л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Полоса для детали - скоба	6449A.02.304	Допускается эквивалент	Полоса для детали - скоба 6449A.02.304 В=125(л.4 ст3)	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Основание для детали	10001-30-15	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Основание для детали	10001-30-15-01	Допускается эквивалент	Изделие для дроссель-трансформатора Размерами для обозначения 10001-30-15-01 - 580*390 мм. массой 8,88 кг. Допускается скругление R - 3-5 мм. Имеет 4 фаски 3x45	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	
33	Регулятор температуры	PT22.01	Допускается эквивалент	<p>Источник питающего напряжения сеть переменного тока напряжением 220 В+10% –15% и частотой 50 Гц. Максимальная мощность подключаемых нагревателей, Вт: 1000. Диапазон температур регулирования, °С: от –10 до +10. Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +70. Характеристики полупроводниковых реле сигнализации состояния регулятора: количество замыкающих контактов: 2; максимальное рабочее напряжение (переменное или постоянное), В: 150; максимальный рабочий ток, мА: 50. Габаритные размеры, мм: 120×99×23. Масса, г, не более: 270. Степень защищенности регулятора от попадания пыли и воды IP20</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Щетка дверная пылезащитная	арт. PF 03.35.1	Допускается эквивалент	Щетка дверная пылезащитная L=1000 мм, Н=35-55мм арт. PF 03.35.1 (Atos)	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Полоса (заготовка)	6449А.02.020-01	Допускается эквивалент	Полоса(заготовка) 6449А.02.020-01 А=32. Материал: Гетинакс I 1с-10,0 ГОСТ 2718-74	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Насос вакуумный пластинчато-роторный	2НВР-250Д	Допускается эквивалент	<p>Быстрота действия в диапазоне давлений на входе от атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м3/ч 230 Быстрота действия в диапазоне давлений на входе от атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), л/с 63 Предельное остаточное давление при применении рабочей жидкости VACMA OIL 100, парциальное без газобалласта, кПа</p>	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>(мм рт.ст.), не более 1,0x10⁻⁵ (7,5x10⁻⁵) Предельное остаточное давление, при применении рабочей жидкости VACMA OIL 100, полное без газобалласта, кПа (мм рт.ст.), не более 6,7x10⁻⁴ (5x10⁻³) Предельное остаточное давление, при применении рабочей жидкости VACMA OIL 100, полное с газобалластом, кПа (мм рт.ст.), не более 6,7x10⁻³ (5x10⁻²) Наибольшее давление паров воды на входе в насос, кПа (мм рт.ст.) 2,66 (20) Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт.ст.) 1,33 (10) Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос, дм³ 14 Питание электродвигателя от сети трехфазного переменного тока с частотой напряжения, В 380 Мощность электродвигателя, кВт 5,5 Объем откачиваемого сосуда, м³, не более 25 Диаметр условного прохода входного / выходного патрубков, мм 63/63 Габаритные размеры, мм 1160x365x528 Масса, кг, не более 210</p>		<p>разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	
37	Вентилятор	ЕС1238А2НВТ-7	Допускается эквивалент	Вентилятор ЕС1238А2НВТ-7, 220В, 120x120x38мм, жесткий вывод, подш. качения, 2500 об/мин	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
38	Корпус	17769-03-01	Допускается эквивалент	Корпус 17769-03-01	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>